

保障您的生产力

工程作业的生产目标是非常挑战的。雪佛龙润滑油能在运营过程中自始至终帮助您保护设备，减少障停，提高耐用性和延长使用寿命，即使在多粉尘，载荷大的工况下依然保证进度完成生产目标。



发动机油

雪佛龙工程机械专用柴油油 C4 雪佛龙工程机械专用柴油油 C8
雪佛龙工程机械专用柴油油 C6 雪佛龙德乐超低灰K12

液压油

雪佛龙工程机械专用液压油 HC1 雪佛龙特级抗磨液压油
雪佛龙工程机械专用液压油 HC2 雪佛龙特级宽温抗磨液压油
雪佛龙抗磨液压油

齿轮油

雪佛龙工程机械专用齿轮油 GL-5
雪佛龙特级工业齿轮油

润滑脂

雪佛龙工程机械专用极压润滑脂
雪佛龙工程机械专用多用途润滑脂

冷却液

雪佛龙工程机械专用重载防冻液

传动液

雪佛龙德乐重型动力传动油 雪佛龙自动变速箱油 1888
雪佛龙高级多用途液压传动液

Chevron 雪佛龙润滑油

Chevron 雪佛龙润滑油

雪佛龙工程机械 润滑油产品系列

提高工地 生产力



敬请关注雪佛龙官方微信

如需了解更多信息，请登入 www.Chevronlubricants.cn

雪佛龙(中国)投资有限公司	北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座2308室	电话: +86-10-58126300
雪佛龙(中国)投资有限公司上海静安分公司	上海市静安区南京西路会德丰国际广场1717号2204室	电话: 400-820-6886
雪佛龙(中国)投资有限公司广州分公司	广州市天河区体育东路116-118号财富广场西塔8楼805室	电话: +86-20-38932000
雪佛龙(中国)投资有限公司成都分公司	成都市锦江区滨江东路9号香格里拉B座27楼2712室	电话: 400-820-6886
上海高桥加德士润滑油有限公司	上海市浦东新区浦东北路3759弄97号	电话: +86-21-58610170

雪佛龙公司产品 © 2024 雪佛龙(中国)投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。

雪佛龙公司

雪佛龙作为全球领先的综合能源公司之一，我们相信实惠、可靠及更洁净的能源，是建构一个更繁荣及可持续世界的关键。雪佛龙的业务涵盖生产原油和天然气、制造运输燃油、润滑油、石油化工产品及添加剂；及开发技术，以提升业务和行业发展。我们致力于在营运上降低碳强度，并同时发展低碳和传统业务。



上游业务

主要负责石油和天然气勘探与生产、陆地及海上石油天然气的开采。



中游业务

通过提供运营、商业和专业技术来提高上下游和化学品的业绩，并提供安全可靠的中游基础设施和技术服务。



下游和化学品业务

主要负责石油、基础油及添加剂供应，并将石油和天然气加工成汽油、柴油和航空燃料等产品。

- 📅 成立于1879年
业务遍布全球能源的各个领域。
- 🏭 百年品牌，技术为本
拥有美国里士满 (Richmond) 和比利时根特 (Ghent) 两大技术研发中心。
- 🌐 全面的产业链优势
全球最大的优质基础油供应商之一，全资拥有添加剂公司-雪佛龙奥伦耐。
- 🏢 雪佛龙润滑油
经营销售雪佛龙®、德士古®和加德士®三大品牌润滑油。
- 🌍 油品应用领域
生产和销售多种润滑油产品，广泛用于工程机械，商业，工业，车用和船用业务。



雪佛龙润滑油，中超联赛官方赞助商

CSL | Chevron 雪佛龙
中超联赛官方赞助商

能量在场 超燃护航



Chevron 雪佛龙润滑油 | 跨越145年历史的能源企业

发动机油



雪佛龙工程机械专用柴油油 C4

SAE 级别: 15W-40、20W-50

适用于要求采用 API CH-4 级别机油润滑的各种工程机械设备柴油发动机。具备抗磨损保护性能, 清洁发动机, 保持发动机强劲动力。

- 抗磨保护
- 清洁保护
- 动力强劲
- 油压稳定 (SAE 20W-50)

性能标准:

▸ API CH-4



雪佛龙工程机械专用柴油油 C6

SAE 级别: 15W-40、20W-50

适用于要求采用 API CI-4 级别机油润滑的各种工程机械设备柴油发动机, 包括带有废气再循环 (EGR) 和/或选择催化还原 (SCR) 系统的柴油发动机。具备抗磨损保护性能, 延长换油周期和延长发动机寿命。

- 抗磨保护
- 抑制油泥
- 延长换油
- 清洁保护
- 油压稳定 (SAE 20W-50)

性能标准:

▸ API CI-4



雪佛龙工程机械专用柴油油 C8

SAE 级别: 15W-40

满足 API CK-4 级别的柴油发动机油, 为符合非道路第四阶段及国六排放标准的柴油发动机而设计, 适用于安装了选择性催化还原系统 (SCR)、柴油颗粒过滤器 (DPF) 和废气再循环系统 (EGR) 的发动机。

- 非道路第四阶段低排放发动机之选
- 保护柴油颗粒过滤器 (DPF)
- 长效换油
- 沉积物控制性能

性能标准:

▸ API CK-4



雪佛龙德乐® 超低灰 K12

SAE 级别: 15W-40

采用OMNIMAX™配方技术的雪佛龙德乐超低灰系列产品, 符合 API CK-4 规格认证, 可用于各类道路和非道路重型柴油发动机, 包括配置选择性催化还原系统 (SCR)、柴油颗粒捕捉器 (DPF) 和废气再循环 (EGR) 装置的发动机。OMNIMAX™配方技术能够同时提供发动机和后处理装置有效保护。这种全方位的保护帮助降低DPF的堵塞速度, 延长DPF使用寿命, 保持高效燃油经济性¹。

- 延长换油周期, 非道路第四阶段发动机实现1000小时超长换油周期²
- 延长超过2倍¹的DPF保养间隔
- 最高可降低油耗3%¹

性能标准:

▸ API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
▸ ACEA E6, E9
▸ 卡特彼勒/Caterpillar ECF-3
▸ 康明斯/Cummins CES 20086
▸ MTU Category 3.1
▸ 沃尔沃/Volvo VDS-4.5

液 压 油

雪佛龙工程机械专用液压油 HC1

黏度等级: 46、68

优质抗磨液压油, 适用于各类工程机械及移动式液压传动系统, 含特殊添加剂, 防止油质氧化, 减少金属磨损。

- 抗磨保护
- 防锈抗氧化
- 良好的水分离性能
- 抑制沉积物
- 平稳运行

性能标准:

▸ GB 11118.1 L-HM (高压)

雪佛龙工程机械专用液压油 HC2

黏度等级: 46、68

优质抗磨液压油, 适用于各类工程机械及移动式液压传动系统, 含特殊添加剂, 防止油质氧化, 减少金属磨损和泡沫形成, 有良好的防锈、抗氧化和水分离性能, 可延长设备使用寿命。

- 抗磨保护
- 防锈抗氧化
- 良好的水分离性能
- 抑制沉积物
- 平稳运行

性能标准:

▸ GB 11118.1 L-HM (高压)
▸ DIN 51524 Part 1 HL, Part 2 HLP

雪佛龙抗磨液压油

黏度等级: 32、46、68

工业标准的抗磨液压油。特别适用于移动式、固定式、高压力的液压传动系统。

雪佛龙特级抗磨液压油

黏度等级: 32、46、68

优质、高性能的抗磨液压油。采用优质基础油和抗磨添加剂精心配方而成, 为移动式 and 固定式液压传动系统中的液压泵提供强化耐磨保护。

雪佛龙特级宽温抗磨液压油

黏度等级: 32、46、68

多级黏度的抗磨液压传动油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。

齿 轮 油



雪佛龙工程机械专用齿轮油 GL-5

SAE 级别: 80W-90、85W-140

多用途抗极压齿轮油, 使用优质基础油, 加上精心平衡配方的复合添加剂, 提供齿轮保护和长效润滑寿命。

- 保护齿轮寿命
- 防锈防腐蚀保护
- 密封保护

性能标准:

▸ API GL-5



雪佛龙特级工业齿轮油

黏度等级: 68、100、150、220、320、460

高性能、重负荷的极压工业齿轮油。采用硫-磷添加剂系统, 以及防锈防腐剂、抗氧化剂与金属钝化剂配方而成。广泛用于重载荷和高冲击载荷工况中的各种工业齿轮的润滑。

性能标准:

▸ DIN 51517 第3 部分, CLP
▸ ANSI/AGMA 9005-F16-AS
▸ David Brown Table E
▸ ISO 12925-1 CKD
▸ 美国钢铁US Steel 224 (ISO 68~320)
▸ SMS Group SN 180-2 (ISO 100~460)

润 滑 脂



雪佛龙工程机械专用极压润滑脂

NLGI 级别: 2、3

多用途的极压类润滑脂。采用深度精炼矿物基础油、锂稠化剂、极压添加剂、防锈抗氧化剂精心调配而成。

- 保护金属表面
- 使用寿命长
- 通用性强



雪佛龙工程机械专用多用途润滑脂

NLGI 级别: 2、3

多用途的通用润滑脂。采用深度精炼矿物基础油、无水钙稠化剂以及防锈和氧化抑制剂精心调配而成。

- 耐水性
- 抗剪切
- 使用寿命长



冷 却 液

雪佛龙工程机械专用重载防冻液

冰点: -25℃、-45℃

不含亚硝酸盐的专用重载防冻液, 使用羧酸盐腐蚀抑制剂调配, 专为工程机械车辆和设备设计。

- 使用寿命长
- 导热性能好
- 与水泵密封相兼容, 延长水泵寿命
- 冷却系统金属的高温保护, 减少水垢生成
- 降低维修保养成本



传 动 液

雪佛龙德乐重型动力传动油

SAE 级别: 10W、30、50

高性能的传动油产品, 专为需要满足卡特彼勒TO-4或者艾里逊C-4标准的传动装置、终传动和液压系统而设计。该产品也可推荐用于以下原始设备制造商生产的传动系统和液压系统: 德纳/Dana Powershift、小松/Komatsu、小松-德莱赛/Komatsu Dresser、TTC旗下Tremec系列, 威格士/Vickers和采埃孚ZF。



雪佛龙高级多用途液压传动液

专门调配用于拖拉机和其他设备的使用共同油箱的变速箱、最终传动、湿式刹车和液压系统。由高度精制基础油、粘度指数改进剂、抗氧化剂和抗腐蚀添加剂、抗磨添加剂、增加油膜强度添加剂抗泡剂和降凝剂配方而成。



雪佛龙自动变速箱油 1888

采用加氢裂化技术精制的高性能基础油和最先进的添加剂技术配方而成, 具有出色的氧化稳定性, 能延长润滑油的使用寿命, 并提供杰出的抗磨损保护。

1. 最大提升至2.5倍的DPF灰分清理时间间隔以及最高可降低油耗3%。数据基于雪佛龙内部路试及发动机测试结果及相关论文。
2. 换油期仅供参考, 请参阅车主手册, 了解原始设备制造商应用要求和适用换油周期。燃料、车况、易损零部件、驾驶习惯等实际情况会显著影响换油里程。
工程机械原始设备制造商 (OEM) 对润滑油及冷却液的使用有其要求及推荐, 为确保产品的正确使用, 在选择产品时, 请始终遵循 OEM 基于设备运行条件和客户维护实践的推荐, 参阅设备使用手册。如有疑问, 敬请联系雪佛龙润滑油的销售或技术服务人员。
本产品简介是根据出版时最新数据资料编写, 由于本公司不断地研究和改进各种产品, 以便更好地满足客户的需求, 因此本手册所刊登的内容资料有可能随时变更, 恕不另行通知。
部分新包装或新系列产品即将上市。