

PFT G4 X

灵活、强大、巨大潜力


可选用D泵和R泵法兰，提高了施工的优势，保证了价值。橡胶搅拌仓让操作和维护变得更加容易。全方面的保护，确保了高效运行！



技术数据

物料号:	00 67 66 48
工作压力:	可达30公斤
输送量:	可达85升/分钟
输送距离:	可达50米
电机马达:	400V, 3Ph, 50Hz, 5.5KW, 400rpm
料斗容量:	145升
转子/定子:	TWISTER D6-3
喷枪:	smartline DN25 F14 200 Geka
空压机:	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 kW - 250 l/min
出料口:	DN25 male part
料管:	RONDO DN25 - 10 m
流量计:	100 - 1,000 l/h
空气管:	DN12 Ewo Geka - 11 m
水泵:	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.6 kW
尺寸: 长/宽/高	1,200/720/1,530 mm
上料高度:	910 mm
重量:	~300 kg

提示:
所有细节依赖于使用的材料。



400 V

5,5 kW

3 Ph

85 l/min

优点一览



- 1 防尘型电机保护架
- 2 集成式水系统设计，性能稳定，维护成本低
- 3 配置工具箱
- 4 德国42V电控技术（德国Eaton电器元件），两年质量保证，IP 67级防尘、防水
- 5 橡胶搅拌仓易于清洗，可搭配D泵和R泵法兰
- 6 配置TWISTER螺杆泵，实时砂浆管压力监测
- 7 配置水泵防尘罩
- 8 高精度调节阀
- 9 分离式操作面板（便于维护）

应用领域

- 石膏砂浆
- 石灰石膏砂浆
- 水泥砂浆
- 饰面砂浆
- 石膏水泥抹面砂浆
- 粘结砂浆
- 保温材料
- 灌注砂浆
- 防火砂浆
- 地坪砂浆
- 自流平砂浆
- 加固砂浆

配件

配件编号

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ■ RED 5-32A, 5x4mm, 50米电缆线 | 20 42 39 00 |
| ■ 吸尘装置 | 00 43 24 13 |
| ■ 带传感器和控制线的防尘罩 | 20 60 02 13 |
| ■ JETSET组合喷枪 | 00 41 89 75 |

PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务站现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

www.pft.net www.pft-china.vip
www.youtube.com/knaufpften

下载APP: PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn www.pft.net
www.pft-china.vip

保留版权和技术变动的权力。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外务必严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT G4 X/03.20/PFT