

散装物料运输专家
为客户提供安全高效的运输解决方案！



生产地址：山东省蓬莱市大辛店工业园
电话 / 传真：0535-3352881
邮箱：174691809@qq.com
网址：www.shandongjilu.com



微信公众号



微信小程序

最终解释权归本公司所有

山东吉鲁汽车改装有限公司
SHANDONG JILU AUTOMOBILE MODIFICATION CO.,LTD

QUALITY FIRST
创中国名牌，出世界精品



关于山东吉鲁

山东吉鲁汽车改装有限公司成立于 2002 年，是一家具备国家公告资质的汽车生产企业。公司专注于道路运输、车辆研发及生产、销售和服务。2014 年成功研发出具有自主知识产权的国家发明专利产品——“智能输送带卸货车”。该产品具有智能自卸、安全可靠、迅速快捷、寿命超长、适用广泛等特点，能满足国内工况的特殊要求，可与各种品牌的牵引车配套使用。产品远销蒙古、阿联酋、尼日利亚等多个国家和全国 30 多个省市自治区。

公司具有强大的技术研发能力，产品设计和生产符合 CNCA-C11-01:2020 技术规范，先后获得国家高新技术企业、山东省企业技术创新奖等荣誉称号。



人员 300 人



硕博 8 人



研发 30 人



占地 6 万平



5000 台 / 年



厂房 3 万平





累计 **3** 万台

作为国内目前取得公告的首款量产自动卸货半挂车，在激烈的角逐中脱颖而出，积累了有效数据和运营经验。通过技术创新、产品量产和落地应用的互促互进，为交通运输行业的升级改造创造更大价值

8 小时

上门维修

收到故障就近的服务站或售后服务人员，8 小时内到现场解决问题

8 小时

售后支持

零部件多地入仓，多城市仓储，8 小时送达服务站

12 次 / 年

回访制度

营销网点遍布全国，大客户回访 12 次 / 年，规模以上客户 4 次 / 年



三年研发

每款车型的研发工作都要耗时数年，邀请国内知名专家多次到厂进行评审，评审合格后仍要进行 6 个月 100 多次的运行测试，方可测试量产



过程检验

严格执行国家、行业检验标准，组织作业人员学习并自检，执行《底盘焊接检验》《车身组装尺寸检验》等检验保证流转产品合格，过程检验合格率 98%



出厂检验

出厂前进行出厂检验，按照本厂要求按照清单执行全检，严守质量关口。一次性检验合格率达到 98%，整改后复检达到 100% 合格后方可下线出厂

山东吉鲁 资质荣誉

JILU QUALIFICATION

公司先后承担了输送带卸货车产业的行业标准、国家标准等标准起草编制工作,其相关标准中的细则条文均来源于“吉鲁”提供的实践和验证支持,是当之无愧的“输送带卸货车行业”隐形冠军。





企业荣誉

山东吉鲁资质荣誉

JILU QUALIFICATION





交车项目案例

7 年市场验证，累计交车 3 万多台，自 2013 年在蓬莱投产以来，经过不断的改进，不断积累，品质稳定，维修率低，是市场上最受欢迎的机型。作为履带式自卸车行业的领军者，市场占有率连续 5 年保持 75% 以上。







优选供应链

整合国内高品质供应商，通过全球范围内的采购，通过规模化采购，挑选最棒的零部件，以实现整车的耐用性和经济性最佳结合。同时我们坚持投入核心技术的自主研发，部分零部件自有发明专利，与原厂家合作开发，独家供应，创造核心科技。



一、高强度防腐链条

特殊加工链条不仅高度防腐，而且采用可拆卸单端可更换式制作，大大降低日后维修保养成本；



二、特殊防腐电镀横连扳

高强钢一次冲压成型，特殊防腐工艺处理，外表整洁美观，超强防腐，耐磨性能强。



三、德国防腐漆喷涂车架

车辆大架采用德国防腐漆喷涂，防止大架使用过程中出现生锈现象；



四、国标耐油、耐酸碱、耐高温传送带

传送带胶皮为分片式设计，三层叠加结构，整体强度高，耐磨性强，检修方便。



五、数字高清摄像头

相比传统模拟摄像头在抗电磁干扰性、画面清晰度、分辨率方面都拥有巨大优势；



六、液压自动开启后门

整个卸货过程从后门开启到卸货完毕不需任何人力参与，确保工作人员人生安全；



七、折叠式液压自动顶盖

全液压遥控操作，省时省力。安全环保，快捷方便。



八、遥控、手动双操作系统

灵敏度高，遥控距离远，抗干扰能力强，智能逻辑按键设计，操作简单易上手，检修保养方便。

专用工装



专用大梁和拼工装



单个零件抛丸工装



坡地稳定性差,有侧翻风险

传统举升式卡车坡地卸货时,操作不当有侧翻风险;侧翻车辆无法维修只能报废,成本高



不惧坡地,安全不翻车

45° 倾斜平台测试,不惧不平整作业环境;履带式卸货,从根本上避免后翻风险



侧翻后翻,预留安全作业距离

后翻和侧翻预留安全作业距离,场地要求高,同一时间无法多台车同时卸货



无侧翻风险,多车并排作业

无侧翻风险,无需预留安全距离,可多台车并排作业,卸货只需 1 分钟,卸货效率高



抛洒滴漏、扬尘污染

密封不当导致抛洒滴漏、扬尘污染问题严重;篷布遮盖密封不严、易损坏,收卷费力。



轻质顶盖,严实密封,遥控开启

顶盖采用轻质材料,可通过有线或无线遥控器一键操作液压开启,无需登高无需人工



适用货物分类




890皮带宽度



砂子



铁粉



煤



石子



粮食



矿渣



1300皮带宽度

包含890所有物料均可卸货



沥青



黏土



石膏



石灰



镍矿



热熟料



2200皮带宽度



污泥



生活垃圾

轻型散装粮食运输半挂车



港口物料转运设备



低平板式输送带卸货车



散装粮食运输半挂车 2.0



多功能平推自卸车厢(可拉大石头)



往复式平移自卸半挂车



散装粮食运输半挂车(沥青熟料专用车)



重汽单车 6×4



智能输送带垃圾污泥转运车



智能输送带卸货车配套产品移动皮带输送机





散装粮食运输半挂车 PG9403ZLS



全车高强钢制造，890 输送带，中型马达，V 型结构设计，全自动液压折叠环保盖，手动 + 遥控双操作系统，倒车 + 卸货双路监控系统，高清红外摄像头，高清显示屏，卸货速度低于 3 分钟。

产品型号	890	1300
主要参数	外部尺寸：10000X2550X3750	外部尺寸：10000X2550X3750
	内部尺寸：9600x2390x2000	内部尺寸：9600x2390x2000
	容积：36.6m ³	容积：38.8m ³
	整备质量：10000Kg	整备质量：10700Kg
	板簧：10 片 *16 厚	板簧：10 片 *16 厚
	轴数：3 轴	轴数：3 轴
	轮胎：12R22.5/12 条	轮胎：12R22.5/12 条
	轴距 / 后悬：4580+1310+1310/1400	轴距 / 后悬：4580+1310+1310/1400



轻型散装粮食运输半挂车 PG9400ZLS/PG9400ZLSA



全车高强钢制造, 890 输送带, V 型结构设计, 全自动液压折叠环保盖, 手动 + 遥控双操作系统, 倒车 + 卸货双路监控系统, 高清红外摄像头, 高清显示屏, 卸货速度 1 分钟。

产品型号	轻型 890	轻型 1300
主要参数	外部尺寸: 9000X2550X3550	外部尺寸: 9000X2550X3550
	内部尺寸: 8600x2390x1800	内部尺寸: 8600x2390x1800
	容积: 28.8m ³	容积: 30.3m ³
	整备质量: 8200-8500Kg	整备质量: 8500-9000Kg
	承载: 标准载重	承载: 标准载重
	轴数: 3 轴	轴数: 3 轴
	轮胎: 12R22.5/12 条	轮胎: 12R22.5/12 条
	轴距 / 后悬: 3680+1310+1310/1550	轴距 / 后悬: 3680+1310+1310/1550



标载专用半挂车

PG9405ZLSA(低平板式)



【主要结构技术参数】

产品商标	吉鲁恒驰牌	公告批次	349
产品名称	PG9405ZLSA	产品号	ZS95D6ZP01Z
总质量 (Kg)	40000	外形尺寸 (mm)	9500/9900 × 2550 × 3475/3675/3875/3975
额定载质量 (Kg)	32800/32400/32100	货厢尺寸 (mm)	7090/7290/7490/7590/7690/7890/7990 × 2380 × 2000/2200/2400/2500
整备质量 (Kg)	7200/7600/7900	后悬 (mm)	-/1290; -/1380
接近角 / 离去角 (°)	-/20	钢板弹簧片数	-/3/3/3; 4/4/4; 8/8/8
轴数轴数	3	轴距 (mm)	5530+1310+1310; 5130+1310+1310; 5040+1310+1310
轮胎数	6	轮胎规格	425/65 R22.520PR
轴荷 (Kg)	-/24000(三轴组)	后轮距 (mm)	2250/2250/2250
备注	U型箱,容积从29到39立方;边底板材质:2.5mm高强度板;板簧机械悬架,13T;厂配车轴+ABS+自动调整臂,单动支腿,含主车液压改造,倒车+卸货双路高清流媒体监控,手动+遥控双操作系统,液压马达驱动输送带卸货,输送带宽度1300mm,分片式胶皮;		

【适用物料】

煤,精煤或原煤

低平板式输送带卸货车优点

一、此款车型是在新型智能输送带卸货车的基础上开发的运煤专用车,除拥有普通智能输送带卸货车的优点外,还拥有结构更紧凑,自重更轻,容积更大,重心更低等显著优点。

二、低平板式车架设计,整体结构更紧凑。

三、自重较同方量普通输送带运输车自重更轻。

四、卸货面1.3m左右,较普通智能输送带卸货车卸货面下降300mm左右,整体载货重心降低,运输更平稳。

五、操作便捷,更高效,更环保,驾驶员在驾驶室内通过摄像头观察卸货情况,可智能远程遥控操作,采用液压开启尾门及顶盖。无扬尘、噪音小,可无缝对接料场,可边走边卸,无需二次、三次作业,效率更高。

六、耐用性更强,大梁及车厢均采用高强度板,整车经过耐久性实验,产品质量稳定可靠。

七、采用分片式皮带,密封性能更好、不漏料,维修更方便,维护费用更低。

八、原装出厂,合法合规,不改型,车厢尺寸即为公告尺寸,方量大,无需加高、加装改型。



散装粮食运输半挂车 2.0

PG9401ZLSA



采用 U 型车厢,相同规格下,厢内容积增加 10.5%,而车身自重下降 1.3%,
货物重心降低。

轻量化车厢设计,相同规格下车厢边板多道折弯,增加边板强度。

大梁一体化设计,大大提高了大梁的承载性能。

尾部增加漏斗结构,方便配合其他机器一起作业。

马达后移,载货重心向尾部移动,增加车辆载货时的稳定性。

后门增加锁紧机构,使后门开合更平稳。

产品型号	新型 2.0 智能输送带卸货车
主要参数	外部尺寸: 长: 8600/9100/9500 宽: 2550 高: 3470/3670/3870
	内部尺寸: 长: 8000/8500/8900 宽: 2550 高: 1600/1800/2000
	容积: 26m ³ /30.3m ³
	整备质量: 7800/8200/8500Kg
	承载: 标准载重
	皮带宽度: 890/1300
	轮胎: 12R22.5/12 条
	轴距/后悬: 3770+1310+1310/1810,3480+1310+1310/1700,3430+1310+1310/1250



散装粮食运输半挂车(沥青熟料专用车)

PG9408ZLSA



全车高强钢制造, 1300 输送带, 耐高温胶皮, 外层全车保温隔层, 可运输沥青, 熟料等, V 型结构设计, 全自动液压折叠环保盖, 手动 + 遥控双操作系统, 倒车 + 卸货双路监控系统, 高清红外摄像头, 高清显示屏, 卸货速度小于 2 分钟。可选装尾气加热功能。12 小时温降不大于 30℃。

产品型号	沥青专用
主要参数	外部尺寸: 9000X2550X3350/3550
	内部尺寸: 8600x2390x1600/1800
	容积: 26m ³ /30.3m ³
	整备质量: 9200-9600Kg
	承载: 标准载重
	轴数: 3 轴
	轮胎: 12R22.5/12 条
	轴距 / 后悬: 3450+1310+1310/1730



多功能平推自卸车厢



推石利器

产品型号	油缸平推车厢
主要参数	外部尺寸：8500/9000/10000 × 2550 × 1800/2000
	内部尺寸：7600/8100/8600
	边板：瓦楞 1mm+4mm 耐磨板
	油缸：240 多级双作用伸缩缸
	后门：双油缸液压开启
	容积(m ³)：25-37
	外观：集装箱式
	底板：4mm 耐磨板
	操作系统：遥控操作
	顶盖：液压折叠环保盖
	其他：边板 / 底板采用 NM450 高强度耐磨板,车厢前窄后宽设计卸货更省力,进口液压系统,遥控操作,全自动液压后门,及液压环保盖。



往复式平移自卸半挂车(可载货回拉) PG9403ZLSA



采用罐式车厢设计,外形更美观,强度更强。载货面降低。
采用推板向前推卸货物,推板两边胶皮可以刮净边板附着黏土等。
动力采用液压马达或液压缸两种形式供客户选择。
液压缸和液压马达安装位置在前栏板处,增加车辆脱险以及卸货方便性。
后门增加锁紧机构,使后门开合更平稳。

产品型号	平推式卸货车
主要参数	外部尺寸: 长: 9050/8550 宽: 2550 高: 3550/3750/3950
	内部尺寸: 长: 8100/7600 宽: 2450/2400/2350 高: 1750/1950/2150
	容积: 26m ³ –38m ³
	整备质量: 8700/9000/9500Kg
	承载: 标准载重
	皮带宽度: 2200mm
	轮胎: 12R22.5/12 条
	轴距 / 后悬: 3680+1310+1310/1300,3380+1310+1310/1500(mm)



智能输送带垃圾污泥转运车 PG9409ZLJ



箱内输送带宽体设计,有效宽度在 2200mm 左右,可以实现正反转运行,即可卸货亦可装货。挂车可与各种牵引车配合使用,配合度好;货物零残余,无需二次清理车厢,省时省力。遥控、监控系统,无需下车全程监控卸货,安全方便。整体液压环保箱盖,密封性好,操作简单,高效快捷,节能环保。

产品型号	智能输送带垃圾污泥转运车
主要参数	外部尺寸:长: 9500/10000/10500 宽: 2550 高: 3350/3550/3750
	内部尺寸:长: 9100/9600/10100 宽: 2400 高: 1800/2000/2200
	容积: 50m ³
	整备质量: 12000/13000Kg
	承载: 标准载重
	皮带宽度: 2200
	轮胎: 1100R20/12R22.5
	动力系统: 双马达



散装粮食运输半挂车 PG9407ZLS



全车高强钢制造, 890 输送带, 重型马达动力, V 型结构设计, 全自动液压折叠环保盖, 手动 + 遥控双操作系统, 倒车 + 卸货双路监控系统, 高清红外摄像头, 高清显示屏, 卸货速度 6 分钟。

产品型号	890	1300
主要参数	外部尺寸: 13000X2550X3750	外部尺寸: 13000X2550X3750
	内部尺寸: 12600x2390x2000	内部尺寸: 12600x2390x2000
	容积: 48m ³	容积: 50m ³
	整备质量: 15500Kg	整备质量: 16300Kg
	板簧: 10 片 *16 厚 /120 悬挂	板簧: 10 片 *16 厚 /120 悬挂
	轴数: 3 轴	轴数: 3 轴
	轮胎: 12R22.5/12 条	轮胎: 12R22.5/12 条
	轴距 / 后悬: 6800+1310+1310	轴距 / 后悬: 6800+1310+1310



渣料运输车

PG5310TZLBJ



产品型号	渣料运输车
主要参数	外部尺寸: 11070 × 2550 × 3925
	内部尺寸: 6600x2350x1500
	容积: 26m ³
	整备质量: 15500Kg
	承载: 标准载重
	轴数: 4 轴
	前悬 / 后悬: 1460/1960, 1460/1760(mm)
	轴距: 2100+4400+1350, 2100+4400+1400(mm)



港口物料转运设备



产品型号	港口物料转运设备
主要参数	外部尺寸：长：12000/12500/13000 宽：3100 高：4300/4000
	内部尺寸：长：11600/12400/12600 宽：2940 高：2400/2100
	车桥：25T 级
	整备质量：21500/23000Kg
	承载：150T 以内
	皮带宽度：1800/2000
	轮胎：12.00R20
	动力系统：双马达