

HS-HYDRAULIC
Boxin



Qingzhou Boxinhuasheng Hydraulic Technology Co., Ltd.

Add: No1688, Dayin Industrial Zone, Yidu East Street, Qingzhou, Weifang City, Shandong Province, China

Telephone: +86 536 3882816

Email: sales@chinesehydraulic.com

Website: www.chinesehydraulic.com www.bxshydraulic.com www.bxhs.cn

**ONLINE
SHOP**

WWW.CHINESEHYDRAULIC.COM



**SINCE
2001**

PRODUCT CATALOGUE

BOXINHUASHENG HYDRAULIC TECHNOLOGY

Directional Control Valve • Gear Pump • Piston Pump • Steering Unit • Hydraulic Motor





Company Profile 公司简介

Founded in 2001 and headquartered in Qingzhou, Shandong Province, Qingzhou BoxinHuasheng Hydraulic Technology Co., Ltd. specializes in the design, development, and manufacturing of advanced hydraulic components, including distributors, directional valves, gear pumps, piston pumps, and motors. As a high-tech industry leader focused on innovation, our products are exported to over 50 countries worldwide, supporting diverse sectors with cutting-edge hydraulic solutions.

青州博信华盛液压科技有限公司成立于2001年，总部位于华东地区的经济中心——山东省青州市。公司专注于液压分配器、多路换向阀、液压齿轮泵、柱塞泵以及液压马达等多种液压元件的设计、研发、生产及销售，是一家综合性、创新性的“专精特新”高新技术企业。产品远销全球50多个国家和地区。

With over 300 skilled technicians, four modern production facilities, and an international trade division across a 68,000 square meter campus, we combine robust technical expertise with precision manufacturing and testing capabilities. Our dedicated team of 26 senior engineers brings deep R&D experience and innovative approaches to provide customized hydraulic system optimization solutions, meeting complex and evolving global needs.

公司现有技术工人300余人，拥有4个现代化生产工厂以及一个国际贸易事业部，总占地面积约68000平方米。公司拥有雄厚的技术力量和众多先进的精密生产及检测设备，其中资深工程师26名，具备深厚的研发与创新能力，能够在满足不同客户需求和挑战的同时，为客户提供优质的液压系统优化解决方案。

Factory Capacity 工厂规模

The company now has vertical machining centers, CNC machine tools, high-precision centerless fine grinding machine, CNC milling machines and high-pressure cleaners and other processing equipment more than 260 sets, 3 spraying lines, 30+ assembly lines, 30+ testing benches and 30+ hardness testers, oil cleanliness testers, cylindricity testers, coordinate measuring machines and other testing equipment.

公司现拥有立式加工中心、数控机床、高精度无心磨床、数控铣床、数控珩磨机以及高压清洗机等加工设备 260 余台，喷涂线 3 条，组装线 30 余条，试验台 30 余台以及硬度计、油液清洁度检测仪、圆柱度仪、齿形仪、三坐标测量仪等检测设备 30 余台。先进的设施为我们提供了强大的设计、研发、生产能力和严谨科学的制造流程。同时，我们注重环境保护和可持续发展，在生产过程中采取了一系列的环保措施，确保我们的产品在满足客户需求的同时又满足了严格的环保环评要求。



Core Competition 核心竞争

"Hydraulics drives the world, Huasheng forges the future" is our philosophy and mission. In the future, we will continue to devote ourselves to expanding high-end market and strengthen technological innovation and product development to meet the changing needs of our customers. We will continue to improve our product positioning and craftsmanship, and constantly pursue excellence in quality and reliability to ensure our products are at the forefront of the market.

" 液压驱动世界，华盛智造未来 " 是我们坚持的理念和使命。在未来，我们将继续致力于拓展高端市场，加强技术创新和产品研发，以满足不断变化的客户需求。我们将持续提升产品的定位和工艺水平，不断追求卓越品质和可靠性，确保我们的产品在市场中处于领先地位。

50+

50+ Oversea Market Recognition

50多个国家的客户的认可

26+

26+ Experienced Engineers

26余名从业10年以上的专业工程师

300+

300+ Experienced Workers

300+名熟练员工

100%

100% Factory Test

100%成品负载试验检测

Main Products
主要产品



Main Products
主要产品



Main Products

主要产品



Applications

应用领域

Our products are used in a wide range of applications including agricultural machinery, construction machinery, drilling machinery, petroleum machinery and specialized vehicles. Whether it's a hydraulic distributor for agricultural machinery, a multiway directional valve for construction machinery or a gear pump for specialized vehicles, our products demonstrate outstanding performance and reliability. We also offer customized hydraulic solutions for specialized industries such as oil and drilling machinery to meet the needs of our customers in complex environments.

我们的产品广泛应用于农业机械、工程机械、钻探机械、石油机械、专用车辆等各个领域。无论是用于农业机械的液压分配器，还是工程机械中的多路换向阀，或者是专用车辆上的齿轮泵我们的产品都展现出卓越的性能和可靠性。同时，我们还为石油机械和钻探机械等特殊行业提供定制化的液压解决方案，满足客户在复杂环境下的需求。



Past Exhibitions

历年展会



In order to ensure the stability and consistency of product quality, our company has established a perfect quality management system. We strictly follow international certification standards such as IATF16949, ISO9001 and CE for production and quality control. From the selection of raw materials to the monitoring of the production process, we always put quality in the first place, and constantly improve the production process and product performance to ensure that every product delivered to customers has excellent quality and superior performance.

为了确保产品质量的稳定和一致性，我们公司建立了完善的质量管理体系。我们严格按照 IATF16949、ISO9001 和 CE 等国际认证标准进行生产和质量控制。从原材料的选择到生产过程的监控，我们始终把质量放在首位，不断提升生产工艺和产品性能，以确保交付给客户的每一件产品都具备卓越的品质和优越的性能。



HSD系列 HSD Series



HSDCV100EMA

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60-200 L/min	15.8-52.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Electric Motor 电机驱动	



HSDW

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	160 L/min	42 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Hydraulic Control, Electro-hydraulic Control 手控、液控、电液控	



HSDSL

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	140 L/min	37 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Electro-Proportional, Hydraulic, Hydraulic control & manual control, Electric proportional & manual control 电比例控制, 液控, 液控+手控, 电比例+手控	



HSDCV55

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60 L/min	15.9 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、 微动开关、双控	

DCV系列 DCV Series



DCV20

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	20 L/min	5.3 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV40

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	40 L/min	10.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV56

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	50 L/min	12.3 US GPM
Max Pressure	最大压力	20Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV58

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60 L/min	15.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	

DCV系列 DCV Series



DCV60

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60 L/min	15.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV100

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电气控、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV140

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	140 L/min	36.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV200

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	200 L/min	52.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	

HSP40/50/80/120系列 HSP40/50/80/120 Series



HSP40

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	40 L/min	10.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



HSP50

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



HSP80

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



HSP80AT

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Kick-out Setting Pressure	跳位设定压力	7 Mpa (adjustable)	

HSP40/50/80/120系列 HSP40/50/80/120 Series



HSP120

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	120 L/min	31.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Cable, Hydraulic, Joystick, Proportional, Micro-Switch, Dual, Rotary Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控、旋转手柄	

HSSD系列 HSSD Series



HSSD4

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSSD5

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、一控二、软管、微动开关、双控	



HSDM45

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Cable Control 手控、软管控制	

HSSD系列 HSSD Series



HSDM80

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Cable Control 软轴控制	



HSDM80A

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Cable Control 软轴控制	



HSDM90

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	90 L/min	23.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Cable Control 手控、软轴控制	



TR55

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	40 L/min	10.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

HSSD系列 HSSD Series



HSSD6

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	45L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软轴、微动开关、双控	



HSSD8

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	90L/min	23.7 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软轴、微动开关、双控	



HSSD11

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	70 L/min	18.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软轴、微动开关、双控	



HSSD14

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	120 L/min	31.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Rotation Handle, Cable Control 手控、旋转手柄、软轴控制	

HSSD系列 HSSD Series



HSDS15

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60 L/min	15.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSSD18

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	160 L/min	42.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Cable, Hydraulic, Joystick, Proportional, Micro-Switch, Dual, Rotary Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控、旋转手柄	



SDS180

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	160 L/min	42 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Cable, Hydraulic, Joystick, Proportional, Micro-Switch, Dual, Rotary Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控、旋转手柄	



HSSD25

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	240L/min	63.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Cable, Hydraulic, Joystick, Proportional, Micro-Switch, Dual, Rotary Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控、旋转手柄	

HSSD系列 HSSD Series



SDS380

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	380 L/min	100 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Cable, Hydraulic, Joystick, Proportional, Micro-Switch, Dual, Rotary Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控、旋转手柄	



Q25/45

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	25/45 L/min	6.6/11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



Q45DS

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Electromagnet Control 推拉电磁铁	



Q75/95

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	75/95 L/min	19.8/25.1 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

DPX系列 DPX Series



DPX100

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	120 L/min	31.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Electro-Proportional, Electric proportional & manual control 电比例控制, 电比例+手控	

HSSP系列 HSSP Series



HSSP

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	150 L/min	39.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

HS45系列 HS45 Series



HS45

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

HSV系列 HSV Series



HSV20

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	76 L/min	20 US GPM
Max Pressure	最大压力	24 Mpa	3480 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

抓木机阀 Wood Grabber Valve



DCV20-W

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	20L/min	5.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



DCV60-W

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	60L/min	15.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



HSSD8-1

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	90L/min	23.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



HSSD8-2

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	90L/min	23.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	

劈木机阀 Log Splitter Valve



LS755

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSP81

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



LVA1-95

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	95 L/min	25 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



RD5200L

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

劈木机阀 Log Splitter Valve



SDS180L

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	160 L/min	42 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

下车阀 Outrigger Control Valve



DCV40/Z-5

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	40 L/min	10.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	35 Mpa	5100 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Electro-pneumatic, Hydraulic, Joystick, Cable, Proportional, Micro-Switch, Dual Control 手控、气控、液控、电液控、电磁控、电气控、电比例、一控二、软管、微动开关、双控	



P80Z

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

微挖阀 Mini Excavator Valve



HSW50

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

滑移阀 Skid-steer Loader Valve

M45



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

农用电控阀 Agricultural Equipments Solenoid Valve

HDCF50



Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	16 Mpa	2300 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	

HDCF10



Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure	最大压力	16 Mpa	2300 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	

YDF15



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	65 L/min	17.1 US GPM
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	

拖拉机专用阀 Hydraulic Distributor For Tractors

MP80



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

MPC70



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	70 L/min	18.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

DF50



Structure	结构	Monoblock 整体式	Sectional 分片式
Rated Flow	额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Joystick Control 手控、一控二手柄控制	

DF80



Structure	结构	Monoblock 整体式	Sectional 分片式
Rated Flow	额定流量	80 L/min	21.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Joystick Control 手控、一控二手柄控制	

扫雪机专用阀 Snowplow Valve



SDY20/32

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	100 /250 L/min	26.4 / 66 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	



QSF32

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	250 L/min	66 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	

切换阀 Diverter Valve



HSV06

Structure	结构	Solenoid Diverter Valve 电磁式分流阀	
Rated Flow	额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	18 Mpa	2600 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	



HSV09

Structure	结构	Solenoid Diverter Valve 电磁式分流阀	
Rated Flow	额定流量	90 L/min	23.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	18 Mpa	2600 PSI
Controlling Method	控制方式	Solenoid Control 电磁控	

切换阀 Diverter Valve



HSDF5

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	60 L/min	15.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSDV33

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Port Size	油口大小	G3/8, G1/2, G3/4	
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSDV34

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Port Size	油口大小	G3/8, G1/2, G3/4	
Max Pressure	最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



HSDH25

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Port Size	油口大小	G1	
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

切换阀 Diverter Valve

HSDH30



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Port Size	油口大小	G1-1/4	
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

HSJLZF120



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Port Size	油口大小	G1	
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

QHF20A



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	140L/min	36.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	19 Mpa	2755 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

QHF20



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	140L/min	36.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	19 Mpa	2755 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

切换阀 Diverter Valve

VMS140



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	150L/min	36.8 US GPM
Max Pressure	最大压力	19 Mpa	2755 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

气控举升阀 Tipping Valve

DM130



Nominal Flow	额定流量	130 L/min	34.5 US GPM
Rated Pressure	额定压力	250 Bar	3625 PSI
Max Pressure	最大压力	315 Bar	4567 PSI
Gas Controlling Pressure	控制气压	7~12 Bar	
Working Temperature	工作油温	-20 ~ +80 °C	

QFCK-F20L



Nominal Flow	额定流量	150 L/min	39.5 US GPM
Rated Pressure	额定压力	190 Bar	2755 PSI
Max Pressure	最大压力	230 Bar	1885 PSI
Gas Controlling Pressure	控制气压	7~12 Bar	
Working Temperature	工作油温	-20 ~ +80 °C	

PT-1220



Nominal Flow	额定流量	220 L/min	58.0 US GPM
Rated Pressure	额定压力	250 Bar	3625 PSI
Max Pressure	最大压力	315 Bar	4567 PSI
Gas Controlling Pressure	控制气压	7~12 Bar	
Working Temperature	工作油温	-20 ~ +80 °C	

LKF系列 LKF Series



LKF

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Max Flow	最大流量	40/60/114 L/min	10.6/15.9/30.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
LKF 40 Flow range	流量范围	0~40 L/min	0~10.6 US GPM
LKF 60 Flow range	流量范围	0~60 L/min	0~15.9 US GPM
LKF 114 Flow range	流量范围	0~114 L/min	0~30.2 US GPM

RD系列 RD Series



RD5100

Structure	结构	Monoblock 1 Levers 整体式1联	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	



RD5200

Structure	结构	Monoblock 2 Levers 整体式2联	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

RD系列 RD Series



RD5300

Structure	结构	Monoblock 3 Levers 整体式3联	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control 手控	

ZT系列 ZT Series



ZT12

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 手控, 气控, 电磁控, 电液控, 一控二手柄控制, 电气控	



ZT20

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.5 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 手控, 气控, 电磁控, 电液控, 一控二手柄控制, 电气控	

DL 系列 DL Series



DL15

Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Pneumatic Control, Hydraul-Control 手控, 气控, 液控	

DL20



Structure	结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control, Pneumatic Control, Hydraul-Control 手控, 气控, 液控	

ZL系列 ZL Series



ZL15

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control,Pneumatic Control, Hydraul-Control 手控, 气控, 液控	



ZL20

Structure	结构	Sectional 分片式	
Rated Flow	额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure	最大压力	25 Mpa	3600 PSI
Controlling Method	控制方式	Manual Control,Pneumatic Control, Hydraul-Control 手控, 气控, 液控	

柱塞泵 Piston Pump



P9-80

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	80 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	1300 r/min



P7-63

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	1300 r/min

柱塞泵 Piston Pump



P6-40

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	40 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	1300 r/min



B6-50

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	50 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	1300 r/min

LB系列 LB Series



LB-108/80/63

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	108/80/63 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	31.5 Mpa/4600 PSI	Rated Speed 额定转速	1300 r/min

XPI系列 XPI Series



XPI-108/80/63/50/40/32/25/18

Structure 结构	Cam plate type 斜盘式结构		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	108/80/63/50/40/32/25/18 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	38 Mpa/5500 PSI	Rated Speed 额定转速	1600 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series

G101 | C101



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16 Mpa/2320 PSI 20 Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

G102 | C102



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16 Mpa/2320 PSI 20 Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

CBHST1-30 -ISO



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	28/32/40/63/80/90/100/110 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

CBHST1-30 UNI



Structure 结构	Internal gear pump 内啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	28/32/40/63/80/90/100/110 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series

CBHST1-35 -ISO



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	28/32/40/63/80/90/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

CBHST1-35 UNI



Structure 结构	Internal gear pump 内啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	28/32/40/63/80/90/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

CBHL



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/32/40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

CBHWKH



Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/32/40/50/63/80/100/110 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series



CBHSTI-KZ

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/32/40/50/63/80/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBHX-ISO

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/32/40/50/63/80/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBHX-UNI

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/32/40/50/63/80/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25 Mpa/3600 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBHS

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series



CBHC2000

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	25/35/40/52/63/82/85/105 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	29 Mpa/4206 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBSL2063/2040

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63mL/r / 40mL/r 80mL/r / 40mL/r		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa 2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



BF110M

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	43/62/82/110 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



BF82A

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	43/62/82/110 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series



P21

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	64.6 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	17.2 Mpa/2500 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



P51

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	104.5 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	17.2 Mpa/2500 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



P350

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	104.5 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	24.5 Mpa/3550 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHST2

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

齿轮泵系列 Gear Pump Series



CBHST4

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHST5

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

泵配件 Pump Parts



LZQ

Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Applicable series 适用系列	CBHSTI-30-ISO CBHSTI-30-UNI CBHSTI-35-ISO CBHSTI-35-UNI CBHL		

单泵系列 Single Pump Series



CBHZ-F20R

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	16/20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

单泵系列 Single Pump Series



NSH10

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Aluminium 铝		
Rated Displacement 额定排量	10 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	3600 r/min



NSH32

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Aluminium 铝		
Rated Displacement 额定排量	32 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	3000 r/min



NSH50

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Aluminium 铝		
Rated Displacement 额定排量	50 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	3000 r/min



JHP1

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	32/45 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

单泵系列 Single Pump Series



JHP2

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



JHP3

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	100/125/140/160/180 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



JHP3-P7600

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	160 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBG1

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	32/45 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16 Mpa/2320 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

单泵系列 Single Pump Series



CBG2

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16 Mpa/2320 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBG3

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	100/125/140/160 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16 Mpa/2320 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

双联泵系列 Double Pump Series



CBHST-L

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	100-20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHS-DL1

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	80-20 cc/rev, 100-20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23Mpa/3358 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



JHP-DP

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63-16,80-10,100-10 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25-3 Mpa/3625-435 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBGJ-DP

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63-16,80-10,50-50;63-63,100-10 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23-3 Mpa/3358-438 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

三联泵系列 Triple gear pump



CBGJ-TP

Structure 结构	External gear pump 外啮合齿轮泵		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	63-63-25,50-50-25,40-40-25 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20 Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

BZZ1系列 BZZ1 Series



BZZ1-50C

Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 额定排量	50 cc/r		
Recommend Flow Rate 推荐流量	4 L/Min		
Valve Block 阀块	Customized 可定制		

BZZ1系列 BZZ1 Series



BZZ1-80C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	80 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	6 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ1-100C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	100 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	7.5 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ1-160C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	160 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	9.5 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制

BZZ5系列 BZZ5 Series



BZZ5-200/250C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	200/250 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	15/19 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制

BZZ5系列 BZZ5 Series



BZZ5-315C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	315 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	24 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ5-500C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	500 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	38 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ5-800C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 额定排量	800 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	60 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制

液压马达 Hydraulic Motor



BMM SERIES

Rated Displacement 额定排量 (cc/r)	8	12.5	20	32	40	50
Rated Flow 额定流量 (Lpm)	14	18	18	18	20	20
Rated Speed 额定转速 (Rpm)	1537	1256	814	513	452	360
Rated Pressure 额定压力 (Bar)	10	10	10	10	9	7
Torque 扭矩 (Nm)	11	16	25	40	45	46



BMP SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	50	63	80	100	125	160	200	250	305	395	500
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	38	45	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	698	663	684	580	452	353	284	235	178	145	110
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	124	124	124	124	124	115	110	100	90	90	83
Torque	扭矩 (Nm)	78	99	126	158	194	234	280	318	366	457	527



BMR SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	50	63	80	100	125	160	200	250	305	395	500
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	38	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	750	778	635	510	430	329	266	213	171	133	110
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	138	138	138	138	138	124	124	124	103	90	90
Torque	扭矩 (Nm)	96	125	156	203	238	280	340	414	430	442	549



BMS SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	100	125	160	200	245	305	395
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	50	50	50	50	50	50	50
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	400	370	250	200	175	160	120
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	124	124	115	110	100	90	90
Torque	扭矩 (Nm)	175	230	271	328	384	480	500



BM4 SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	195	245	310	395	490	630	800
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	60	80	80	80	80	80	80
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	365	320	250	200	160	125	95
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	14	14	14	14	14	12.5	10
Torque	扭矩 (Nm)	350	400	500	550	680	780	800



BM5 SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	80	100	125	130	160	195	245	305	395	490
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	799	742	630	576	477	385	308	246	191	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	170	170	140	140	120
Torque	扭矩 (Nm)	195	245	200	315	380	455	555	560	700	845



BM5-B SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	80	100	125	130	160	195	245	305	395	490
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	799	742	630	576	477	385	308	246	191	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	170	170	140	140	120
Torque	扭矩 (Nm)	195	245	200	315	380	455	555	560	700	845



BM5-S SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	80	100	125	130	160	195	245	305	395	490
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	799	742	630	576	477	385	308	246	191	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	170	170	140	140	120
Torque	扭矩 (Nm)	195	245	200	315	380	455	555	560	700	845



BM5-V SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	80	100	125	130	160	195	245	305	395	490
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	799	742	630	576	477	385	308	246	191	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	170	170	140	140	120
Torque	扭矩 (Nm)	195	245	200	315	380	455	555	560	700	845



BM5W SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	80	100	125	130	160	195	245	305	395	490
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	799	742	630	576	477	385	308	246	191	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	170	170	140	140	120
Torque	扭矩 (Nm)	195	245	200	315	380	455	555	560	700	845



BM6 SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	195	245	310	390	490	625	800	985
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	775	615	485	387	307	241	184	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	120	120	120
Torque	扭矩 (Nm)	475	615	775	965	1215	1125	1380	1570



BM6-W SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	195	245	310	390	490	625	800	985
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	775	615	485	387	307	241	184	153
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	170	170	170	170	170	120	120	120
Torque	扭矩 (Nm)	475	615	775	965	1215	1125	1380	1570



BMT SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	200	250	315	400	500	625	800
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	125	125	125	125	125	125	125
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	625	500	380	305	240	196	154
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	20	20	20	20	18	16	13
Torque	扭矩 (Nm)	590	730	950	1081	1220	1318	1460



BMSY SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	100	125	160	200	245	305	395
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	50	50	50	50	50	50	50
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	400	370	250	200	175	160	120
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	124	124	115	110	100	90	90
Torque	扭矩 (Nm)	175	230	271	328	384	480	500



BMV SERIES

Rated Displacement	额定排量 (cc/r)	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600
Rated Flow	额定流量 (Lpm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Rated Speed	额定转速 (Rpm)	615	435	346	276	216	168	135	110	98
Rated Pressure	额定压力 (Bar)	20	20	20	20	20	20	20	16	13
Torque	扭矩 (Nm)	660	840	1056	1350	1690	2150	2700	2500	2640

取力器 Power Tke-Off



HSMA-08PTOF

Torque	输出扭矩	350 Nm
Speed Ratio	速比	1.14
Control air pressure	控制气压	0.8 ~ 1.2 Mpa
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



HW50-03

Torque	输出扭矩	500 Nm
Speed Ratio	速比	1.35
Control air pressure	控制气压	0.8 ~ 1.2 Mpa
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



ZF50C

Torque	输出扭矩	479.7 Nm
Speed Ratio	速比	1 : 1
Weight	重量	4kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



ZF50D

Torque	输出扭矩	479.7 Nm
Speed Ratio	速比	1 : 1
Weight	重量	4kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



ZF50C-K

Torque	输出扭矩	479.7 Nm
Speed Ratio	速比	1 : 1
Weight	重量	4kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



PTO-02

Torque	输出扭矩	300 Nm
Speed Ratio	速比	1 : 1.32
Weight	重量	11kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



PTO-04

Torque	输出扭矩	315 Nm
Speed Ratio	速比	1 : 1.2
Weight	重量	7.6kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控



QH50-12

Torque	输出扭矩	500 Nm
Rated Speed	额定转速	2600 r/min
Weight	重量	18.8kg
Controlling Method	控制方式	Pneumatic Control 气控