

产品编码指南

螺纹钎头型号说明

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾
5 = 锥度钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎

钎头直径:mm

螺纹类型

01-R22 21-T32
02-R25 22-T35
03-R28 23-T38
04-R32 24-T45
05-R38 25-T51
11-PR35 26-T60
12-PR32 27-PT60
13-PR28 31-PT58
14-PR25 32-PT68
15-PR22 41-PL60
 42-Pwiz60

边齿角度

3=30°
2=25°
5=35°
4=40°
6=45°
0=合金片齿

1

3

1

0

2

8

0

5

0

1

6

5

/

/

产品类型

1=螺纹十字钎头
2=螺纹X型钎头
3=螺纹钎头
4=扩孔钎头
5=易返式钎头

端面设计

1=平面, 普通裤体
2=平面, 易返式裤体
3=凹面, 普通裤体
4=凹面, 易返式裤体
5=合金片齿, 普通裤体
6=合金片齿, 易返式裤体
7=带导向的扩孔钎头
8=无导向的扩孔钎头
9=凸面, 普通裤体
10=凸面, 易返式裤体

球齿数量

01= X 型齿
02=十字齿
05= 5 齿
06= 6 齿
07= 7 齿
08= 8 齿
09= 9 齿
10= 10 齿
11= 11 齿
12= 12 齿
13= 13 齿
14= 14 齿
15= 15 齿
16= 16 齿
17= 17 齿
18= 18 齿
19= 19 齿

球齿形状

0=球齿
1=合金片齿
4=弹道齿
6=抛物线齿

顶径
(用于扩孔钻头)

01=40
02=48
03=58
04=64

产品编码指南

螺纹钎杆型号说明

产品名称

7=掘进钎杆
8=延长杆
9=MF 钎杆
0=导向钎杆

长度

钎头尾部螺纹规格

01=R22 13=PR28 25=T51
02=R25 14=PR25 26=T60
03=R28 15=PR22 27=PT60
04=R32 21=T32 31=PT58
05=R38 22=T35 32=PT68
11=PR35 23=T38 41=PL60
12=PR32 24=T45 42=Pwiz60

2

7

6

3

1

0

0

0

0

4

0

2

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾
5 = 锥形钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎

钎杆形状

61-H19 67-H38 05-R60
62-H22 01-R32 12-G57
63-H25 02-R39 13-G64
64-H28 03-R46 14-G76
65-H32 04-R52 15-G87
66-H35

钎尾端螺纹

01=R22 13=PR28 25=T51
02=R25 14=PR25 26=T60
03=R28 15=PR22 27=PT60
04=R32 21=T32 31=PT58
05=R38 22=T35 32=PT68
11=PR35 23=T38 41=PL60
12=PR32 24=T45 42=Pwiz60

产品编码指南

连接套型号说明

外径

钎头尾部螺纹规格

01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

长度

8

4

5

0

4

0

4

1

5

0

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾

钎头螺纹规格

01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

5 = 锥度钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎
8 = 连接套

掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液壓凿岩机配件

锥度钎具

R22 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个)		重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	
131033070165	L33-R22-7D-35-B7	33	5×7	2×7	35°	1	1	0.4
131035060165	L35-R22-6D-35-B8	35	4×8	2×7	35°	1	2	0.4
131035070165	L35-R22-7D-35-B8	35	5×8	2×7	35°	1	1	0.4
131038060165	L38-R22-6D-35-B9	38	4×9	2×7	35°	-	2	0.5
131038070165	L38-R22-7D-35-B9	38	5×9	2×7	35°	1	1	0.5
131041060165	L41-R22-6D-35-B9	41	4×9	2×8	35°	-	2	0.6
1310410701165	L41-R22-7D-35-B9	41	5×9	2×8	35°	1	1	0.6

R22 六方钎杆



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2762-0500-0101	H22	7/8	500	1.6	R22	R22	1.6
2762-1000-0101	H22	7/8	1000	3.3	R22	R22	3.2
2762-2000-0101	H22	7/8	2000	6.6	R22	R22	6.4



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2762-1000-0201	H22	7/8	1000	3.3	R25	R22	3.7
2762-2000-0201	H22	7/8	2000	6.6	R25	R22	6.9



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2763-0500-0101	H25	1	500	1' 7 5/8"	R22	R22	1.6
2763-1000-0101	H25	1	1000	3' 3 3/8"	R22	R22	3.1
2763-2000-0101	H25	1	2000	6' 6 3/4"	R22	R22	6.2



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2763-1000-0201	H25	1	1000	3' 3 3/8"	R25	R22	3.1
2763-2000-0201	H25	1	2000	6' 6 3/4"	R25	R22	6.2

R22 连接套



