混凝土泵车



www.jiuhezg.com

青岛九合重工机械有限公司
Qingdao Jiuhe Heavy Industry Machinery Co., Ltd

中国 山东 青岛市即墨区金口镇青威路 977 号
电话 TEl ：400-0532-779　　邮编 zip code: 266000
网址 URL：www.jiuhezg.com　　邮箱 email：inquiry@jiuhezg.com

代理商信息

如产品配置（含技术参数）发生变动， 恕不另行通知， 以交机实物为准。

版权为九合重工所有，未经九合重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

® 注册商标，仿冒必究。青岛九合重工机械有限公司版权所有

九合重工和 JUHE 标识是青岛九合重工机械有限公司在全球范围内的商标或注册商标，未经本公司的书面批准，任何人不得擅自使用。

企业介绍

九合重工是全球知名混凝土机械制造商，业务覆盖78个国家，产品遍布世界每个角落。

研 发

国家级高新技术企业，4个国内研发中心；九合重工不仅以雄厚技术实力诠释科技之美更以非凡智慧引领世界未来。

制 造

中国拥有最大的智能化制造体系，为产业发展奠定坚实基础。在此之上，积极整合中德尖端科技，同时汲取德国严苛的制造理念，将推动中国制造业向更高层次迈进，实现品质与技术的双重提升 。

服 务

量化的数字承诺、明确的服务标准与赔付依据、覆盖产品全生命周期的价值链体系，全球九合服务工程师以24小时无微不至的贴身关怀，让您"一生无忧"。



资质认证



诚信

九合重工始终以“诚”取“信”于客户，取“信”于伙伴，取“信”于社会，不断发展，追求完美。
诚信立伟业：诚信是企业发展的保证。

创新

“创新 ”产品创新，科技创新，管理创新，战略创新，商业模式创新。
通过创新，让企业始终充满活力与竞争力，让世界变得更加多彩，充满无限可能。

共赢

企业价值来源于客户价值。
在共赢的时代，不仅员工能够与企业共同成长，甚至竞争对手之间也能够通过良性竞争，不断开拓蓝海市场，促进彼此的更好发展。



九合重工通过多年的努力研发已获得205项国家授权专利证书和多项荣誉证书，并与各大高校开展合作关系。凝聚了公司的技术精华与创新能力，彰显了其在行业中的领先地位。它不仅仅是一张纸质的荣誉，更是九合科技对品质追求、对客户承诺的生动诠释。

荣誉资质

通过国家授权专利证书和多项荣誉证书，并与各大高校开展合作关系。



31m混凝土泵车在施工效率、成本控制和适应性方面具有显著优势

● 超强通过性，复杂路况畅行

重汽豪沃定制底盘，搭载240马力潍柴发动机+10档变速箱，扭矩足、爬坡强;高强度耐磨轮胎湿地抓地力提升20%、耐磨性增强30%，轻松应对乡镇坑洼路、坡道、田间小道。整机仅8.4米长，转弯半径小，狭小宅基地、村级道路、小型厂房直达作业。

● 一机多用，降本节能优选

集商混泵送、现场搅拌、地泵转接功能于一体，一台顶三台，降低设备采购成本。发动机自适应变功率技术+一键启停，同比节油15%;独立液压油箱省30%液压油加注量，大幅减少运营与保养开支。

● 直击乡镇施工痛点

一站式解决场地小、成本高、路况差、操作难、维修烦五大核心问题，单次浇筑成本直降30%，新手也能高效上手。






产品配置优点

■ 5节黄金臂架，灵活高效浇筑

31米RZ型臂架专为乡镇场景设计，展开高度低至6米，比4节臂灵活性提升40%，民房阳台、楼梯间等死角全覆盖。仿生力学设计+最大240°臂架转角，搭配占地缩小10%的XH型支腿与智能防倾翻技术，未端振幅0.3米内，狭小场地稳定作业。大排量主油泵+大缸径砼缸，理论输送量115m"/h，35方混凝土半小时完工，效率超传统泵车27%。

■ 可靠耐用，维保省心高残值

臂架关键焊缝机器人焊接+100%检测，可靠耐用、维护成本低、质量保障于一体的设备。保养点布局合理，乡镇人员可轻松操作，年维修成本低20%；重汽底盘配件通用，乡镇网点即买即换。二手残值较同长度4节臂高15%，长期使用更划算。







优势全面升级

实 用

一键启动

通过无线遥控器可远程启动、停止发动机，操作方便。优化输送管路设计，减少小弯头数量，全面预防堵管。

安 全

液压油位自动检测及散热技术

自动检测液压油位及油温状况，实时保护油压系统。智能安全技术泵车焊缝均通过100%无损探伤。

高 效

高压接近开关(限位传感器)换向技术

换向时间缩短10%，泵送效率提高20% 。先进的臂架技术布料灵活高效，
无死角，大方量泵送 。

节 能

自适应变功率技

技使用五代技术油耗0.3-0.4(升/方)，(发动机转速与油泵排量关联，油泵功率恒定)。根据负载变化，充分利用发动机功率，更加节能。在使用二代技术基础上降低7-10%油耗。经济泵送控制，实现低油耗应用。

智 能

故障自诊断专家系统

新控制技术快速定位故障部位，缩短故障排查时间50%以上。
电控系统采用智能电控系统，结构简单，减少电器故障。冗余保护当电控行程开关出现异常时，通过程序控制实现泵送。



追求卓越品质
打造全球品牌

混凝土泵车技术参数

项目	25米	30米	31米	36米	38米
底盘	重汽	解放	重汽 豪沃	解放	重汽
排放标准	VI	VI	VI	VI	VI
发动机马力	190	220	240	260	350
适合轴距	4500	4800	4200	4800	4600+1350
最大行驶速度	89	89	89	89	89
臂架最大垂直高度（M）	24.1	29.2	30.2	35.1	37.9
臂架水平布料半径（M）	21.2	25.6	25.5	31.2	34
布料深度（M）	13.8	17.3	20.4	23	25.7
转塔旋转角度	470°	470°	470°	470°	470°
前支腿横跨距离（mm）	5550	5842	5842	6296	6250
后支腿横跨距离（mm）	3380	4253	5196	7456	8452
前后支腿纵向距离(MM)	5500	6259	5365	6916	7523
臂架打开形式	4Z	4Z	5RZ	5RZ	5RZ
支腿打开方式	X-H	X-H	X-H	X-R	X-R
无线遥控器品牌	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景
液压系统类型	开式	开式	开式	开式	开式
系统工作压力	31.5Mpa	31.5Mpa	31.5Mpa	31.5Mpa	31.5Mpa
主液压油泵品牌	普什/力士乐	普什/力士乐	普什/力士乐	普什/力士乐	普什/力士乐
臂架多路阀品牌	哈威/诺玛	哈威/诺玛	哈威/诺玛	哈威/诺玛	哈威/诺玛
臂架平衡阀品牌	意大利 NEM	意大利 NEM	意大利NEM	意大利 NEM	意大利 NEM
支腿多路阀品牌	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力
油缸液压密封件品牌	美国 Parker	美国 Parker	美国 Parker	美国 Parker	美国 Parker
分动箱品牌	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华
软管接头品牌	伊顿	伊顿	伊顿	伊顿	伊顿
整车总长约（MM）	8840	9990	8445	9906	10855
整车总宽约（MM）	2300	2350	2350	2500	2510
整车总高约（MM）	3430	3700	3150	3700	3857
整车质量约（T）	14.2	19.5	16	21	26.5
混凝土分配阀形式	S 阀	S 阀	S 阀	S 阀	S 阀
理论最大泵送方量（立方/小时）	80	110	115	110	110
输送缸内径/行程	230*1450	230*1450	230*1450	230*1450	230*1650
理论最大次数	22	29	32	29	25.5

项目	52米	58米	62米	70米
底盘	重汽	欧曼	欧曼	重汽/陕汽
排放标准	VI	VI	VI	VI
发动机马力	440	470	470	89
适合轴距	4600+1400	2100+4300+1350	2100+4300+1350	2300+5600+1350+1525 2100+5175+1400+1400
最大行驶速度	89	89	89	89
臂架最大垂直高度（M）	51.3	57.1	61.3	69.4
臂架水平布料半径（M）	47.5	51.8	56.2	64
布料深度（M）	36.8	41.8	44.8	51.2
转塔旋转角度	470°	470°	470°	540°
前支腿横跨距离（mm）	9650	9600	12696	12762
后支腿横跨距离（mm）	10320	13400	12246	15972
前后支腿纵向距离(MM)	9780	10300	12270	13978
臂架打开形式	6RZ	6RZ	6RZ	6RZ
支腿打开方式	X-R	X-R	X-R	X-R
无线遥控器品牌	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景	HBC/欧姆/技景
液压系统类型	开式	开式	开式	开式
系统工作压力	31.5Mpa	31.5Mpa	31.5Mpa	31.5Mpa
主液压油泵品牌	普什/力士乐	普什/力士乐	普什/力士乐	普什/力士乐
臂架多路阀品牌	哈威/诺玛	哈威/诺玛	哈威/诺玛	哈威/诺玛
臂架平衡阀品牌	哈威/ 意大利	哈威/意大利	哈威	哈威
支腿多路阀品牌	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力	意大利/台湾油力
油缸液压密封件品牌	美国 Parker	美国 Parker	美国 Parker	美国 Parker
分动箱品牌	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华	杰牌/斯宝/南华
软管接头品牌	伊顿	伊顿	伊顿	伊顿
整车总长约（MM）	12500	14680	14370	16640
整车总宽约（MM）	2550	2550	2550	2550
整车总高约（MM）	4000	4000	4000	4000
整车质量约（T）	35.6	44.6	48.5	59.7
混凝土分配阀形式	S 阀	S 阀	S 阀	S 阀
理论最大泵送方量（立方/小时）	170	180	180	200/140
输送缸内径/行程	260*1900	260*2100	260*2100	260*2100
理论最大次数	27	27	27	30/21

工程案例













工程案例















服务承诺·全程保障

以客户为中心，从售前、售中、售后全方位为您提供优质、高效的服务。

如遇问题，请及时拨打服务热线400-0766-970，我们为您提供全天候、全方位的咨询服务。接到您的电话后，及时派人员与您进行联系沟通，迅速为您排除故障，使您满意。

售前

在产品交付后向客户培训专业知识至关重要。这能让客户更好理解产品或服务，从而提高售后效率与满意度 。

售中

1.进行设备的安装调试工作;

2.服务工程师协助您进行首次开机准备工作并为您进行调试;

3.现场免费提供操作及维修人员的培训，保证操作人员掌握设备的使用方法、工况要求，产品的正确保养方法，产品常见故障的正确诊断和排除方法。



专家在线诊断



服务工程师上门处理

全流程跟踪快速处理

售后

1.对设备定期巡检，提醒客户保养维护设备;

2.控制程序终生免费升级;

3.保修期内产品发生故障时，免费上门维修，保修配件免费送货上门;

4.保修期外，提供终身有偿服务，产品终身供应配件;

全国统一免费服务热线:

400-0532-779

