



大陆集团工程领域 物料搬运简介



叉车解决方案



袖式空气弹簧
驾驶座



动力传动系统

多楔带/三角传动带用于内燃机驱动的各种附件，如空调、交流发电机、水泵和风扇



工业流体解决方案

XCPS/4SH/4SP软管用于高压液压系统
SR16SC软管用于叉车提升作业中的滚动场景
SR1SN用于先导和排水管路，R4用于吸油管路

点击每个产品名称旁的 ，即可深入了解该产品的详细信息，包括具体尺寸及完整规格。

液压

XCP4S



XCP4S专为超高压液压场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。

XCP5S




XCP5S专为超高压液压应用场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有卓越的冲击性能和柔性。

XCP6S




XCP6S专为超高压液压场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。

S4SH



S4SH软管专为石油基液压油在超高压及脉动工况下的应用而设计。

S4SP



S4SP专为石油基液压油在超高压工况下的应用而设计。



叉车解决方案

液压

SR16SC



SR16SC专为高压作业环境设计, 适用于使用石油基或水基液压油的场合, 且能满足紧密弯曲的需求。具有卓越的冲击性能和柔性, 超越SAE 100R2及SAE 100R16标准。

SR1SN



SR1SN专为移动、机床及农业领域的中压液压应用而设计, 适用于石油基和水基液压油。

HR4



HR4是一款专为低压、高温环境设计的回油或吸油管路, 完美适配石油基和水基液压油。其真空额定值为29英寸汞柱。HR4的弯曲半径仅为标准SAE 100R4的一半。

空气弹簧

套筒



专为驾驶员设计, 旨在确保最佳舒适度, 座椅高度可自由调节。安装简便, 提供多种安装接口选择。标准件任选, 亦可定制开发。

标准材料
氯丁橡胶
(CR)

可选材料
天然橡胶
(NR)



前移式堆垛机解决方案





前移式堆垛机解决方案

液压



XCP4S

XCP4S专为超高压液压场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。




XCP5S

XCP5S专为超高压液压应用场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有卓越的冲击性能和柔性。




XCP6S

XCP6S专为超高压液压场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。




S4SH

S4SH软管专为石油基液压油在超高压及脉动工况下的应用而设计。



S4SP

S4SP专为石油基液压油在超高压工况下的应用而设计。



SR16SC

SR16SC专为高压作业环境设计，适用于使用石油基或水基液压油的场合，且能满足紧密弯曲的需求。具有卓越的冲击性能和柔性，超越SAE 100R2及SAE 100R16标准。



SR2SN

SR2SN专为建筑、机加工及农业领域的高压液压油管路而设计，特别适用于使用石油基或水基液压油的场景。这款软管在3/16'至5/8'规格时，真空度为28英寸汞柱；在3/4'至1'规格时，真空度为24英寸汞柱。

液压

SR1SN



SR1SN专为移动、机床及农业领域的中压液压应用而设计，适用于石油基和水基液压油。

HR4



HR4是一款专为低压、高温环境设计的回油或吸油管路，完美适配石油基和水基液压油。其真空额定值为29英寸汞柱。HR4的弯曲半径仅为标准SAE 100R4的一半。

传动带



多楔带

采用低伸长率抗拉体，专为高负荷下的高效动力传输而设计，运行极为平稳的传动带，也适用于小型安装空间。



三角带

配备低伸长率抗拉元件及高强度复合材料，专为高负荷环境下的高效传动而设计。

空气弹簧



套筒

专为驾驶员设计，旨在确保最佳舒适度，座椅高度可自由调节。安装简便，提供多种安装接口选择。标准件任选，亦可定制开发。

标准材料
氯丁橡胶
(CR)

可选材料
天然橡胶
(NR)



大陆集团工程领域 建筑与矿业简介

www.continental-industry.com



挖掘机与轮式装载机解决方案



袖式空气弹簧
驾驶座



动力传动系统

多楔带/三角传动带用于内燃机驱动的各种附件，如空调、交流发电机、水泵和风扇



工业流体解决方案

FCPS/4SH/4SP软管用于高压液压系统；LR软管能够降低设备在低温环境下的运行风险。SR11SN用于先导及泄油管路；R4用于油料抽取；DR软管用于高温液体的传输，例如润滑油或燃料



挖掘机与轮式装载机解决方案

液压



FCP5S

应用：承受流体涌动或弯曲的超高压应用场合



FCP6S

应用：承受流体涌动或弯曲的高温 and 高压环境，如工程设备、采矿及其他工业市场




XCP5S

XCP5S专为超高压液压应用场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有卓越的冲击性能和柔性。




XCP6S

XCP6S专为超高压液压场景而设计，这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。



S4SH

S4SH软管专为石油基液压油在超高压及脉动工况下的应用而设计。



S4SP

S4SP专为石油基液压油在超高压工况下的应用而设计。


液压

LCP5S




应用：LCP5S软管专为低温和高压环境下的应用而设计，特别适用于需要承受流体涌动或弯曲的场合，如工程设备、采矿以及高性能工业市场。

Arctic LCP4S



Arctic LCP4S专为高压作业环境设计，适用于使用石油基或水基液压油的场合，且能满足紧密弯曲的需求。

Arctic LCP6S



Arctic LCP6S专为高压作业环境设计，适用于使用石油基或水基液压油的场合，且能满足紧密弯曲的需求。

SR1SN



SR1SN专为移动、机床及农业领域的中压液压应用而设计，适用于石油基和水基液压油。

HR4



HR4是一款专为低压、高温环境设计的回油或吸油管路，完美适配石油基和水基液压油。其真空额定值为29英寸汞柱。HR4的弯曲半径仅为标准SAE 100R4的一半。

Desert DR1SN



Desert DR1SN专为移动、机加工及农业领域的中压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。

Desert DR2SN



Desert DR2SN专为建筑、机加工及农业领域的高压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。



挖掘机与轮式装载机解决方案

传动带



多楔带

采用低伸长率抗拉体, 专为高负荷下的高效动力传输而设计
运行极为平稳的传动带, 也适用于小型安装空间



三角带

配备低伸长率抗拉元件及高强度复合材料, 专为高负荷环境下的高效传动而设计

空气弹簧



套筒

专为驾驶员设计, 旨在确保最佳舒适度, 座椅高度可自由调节。安装简便, 提供多种安装接口选择。标准件任选, 亦可定制开发。

标准材料

氯丁橡胶
(CR)

可选材料

天然橡胶
(NR)



自卸车解决方案





自卸车解决方案

传动带



多楔带

采用低伸长率抗拉体，专为高负荷下的高效动力传输而设计
运行极为平稳的传动带，也适用于小型安装空间



三角带

配备低伸长率抗拉元件及高强度复合材料，专为高负荷环境下的高效传动而设计



铰接式自卸卡车解决方案





铰接式自卸卡车解决方案

液压



XCP4S

XCP4S专为超高压液压场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。




XCP5S

XCP5S专为超高压液压应用场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有卓越的冲击性能和柔性。




XCP6S

XCP6S专为超高压液压场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。



S4SH

S4SH软管专为石油基液压油在超高压及脉动工况下的应用而设计。



S4SP

S4SP专为石油基液压油在超高压工况下的应用而设计。

液压

Desert DR1SN



Desert DR1SN专为移动、机加工及农业领域的中压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。

Desert DR2SN



Desert DR2SN专为建筑、机加工及农业领域的高压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。

Desert DUT



Desert DUT软管专为高温、中压环境设计，广泛应用于涡轮增压器油路、翻转驾驶室油缸、空气刹车系统以及变速器冷却液和过滤系统中。它兼容性强，可与石油基液压油、磷酸盐基液压油（一种高性能液压油）、空气、水、柴油燃料、石油基润滑油及冷却液配合使用。

Desert DR5




Desert DR5软管专为高温、中压环境设计，广泛应用于涡轮增压器油路、翻转驾驶室油缸、空气刹车系统以及变速器冷却液和过滤系统中。它兼容性强，可与石油基液压油、磷酸盐基液压油（一种高性能液压油）、空气、水、柴油燃料、石油基润滑油及冷却液配合使用。



铰接式自卸卡车解决方案

液压

SR16SC



SR16SC专为高压作业环境设计，适用于使用石油基或水基液压油的场合，且能满足紧密弯曲的需求。具有卓越的冲击性能和柔性，超越SAE 100R2及SAE 100R16标准。

SR2SN



SR2SN专为建筑、机加工及农业领域的高压液压油管路而设计，特别适用于使用石油基或水基液压油的场景。这款软管在3/16'至5/8'规格时，真空度为28英寸汞柱；在3/4'至1'规格时，真空度为24英寸汞柱。

SR5



SR5软管是一款通用型中压软管，广泛应用于空气刹车系统、动力转向系统、涡轮增压器油路、翻转驾驶室油缸以及变速器冷却液和过滤管路中。它兼容性强，可与石油基液压油、空气、水、汽油、柴油燃料、润滑油以及冷却液等多种介质配合使用。

SR1SN



SR1SN专为移动、机床及农业领域的中压液压应用而设计，适用于石油基和水基液压油。

HR4



HR4是一款专为低压、高温环境设计的回油或吸油管路，完美适配石油基和水基液压油。其真空额定值为29英寸汞柱。HR4的弯曲半径仅为标准SAE 100R4的一半。

传动带



多楔带

采用低伸长率抗拉体，专为高负荷下的高效动力传输而设计
运行极为平稳的传动带，也适用于小型安装空间



三角带

配备低伸长率抗拉元件及高强度复合材料，专为高负荷环境下的高效传动而设计

空气弹簧



套筒

专为驾驶员设计，旨在确保最佳舒适度，座椅高度可自由调节。安装简便，提供多种安装接口选择。标准件任选，亦可定制开发。

标准材料
氯丁橡胶
(CR)

可选材料
天然橡胶
(NR)



给料机解决方案



袖式空气弹簧
驾驶座



给料机输送臂皮带

多样化产品系列，涵盖环形及接头形式解决方案，具备丰富的表面花纹结构，且具备耐热、抗切割、抗撕裂特性，不粘附，易于清洁



工业流体解决方案

高压XCP软管确保推进系统稳定运行。SR1050C用于先导及泄油管路；R4用于油料抽取；DR软管用于高温液体的传输，例如润滑油或燃料



动力传动系统

多楔带/三角传动带/正时皮带用于内燃机驱动的各种附件，如空调、交流发电机、水泵和风扇

液压



XCP4S

XCP4S专为超高压液压场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。




XCP5S

XCP5S专为超高压液压应用场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有卓越的冲击性能和柔性。




XCP6S

XCP6S专为超高压液压场景而设计, 这类场景对耐磨性有着超高要求。该软管具有出色的冲击性能和柔性。



S4SH

S4SH软管专为石油基液压油在超高压及脉动工况下的应用而设计。



S4SP

S4SP专为石油基液压油在超高压工况下的应用而设计。



给料机解决方案

液压

SR1SN



SR1SN专为移动、机床及农业领域的中压液压应用而设计，适用于石油基和水基液压油。

HR4



HR4是一款专为低压、高温环境设计的回油或吸油管路，完美适配石油基和水基液压油。其真空额定值为29英寸汞柱。HR4的弯曲半径仅为标准SAE 100R4的一半。

Desert DR1SN



Desert DR1SN专为移动、机加工及农业领域的中压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。

Desert DR2SN



Desert DR2SN专为建筑、机加工及农业领域的高压液压油管路而设计，特别适用于使用高温石油基或水基液压油的场景。

传动带



多楔带

采用低伸长率抗拉体，专为高负荷下的高效动力传输而设计
运行极为平稳的传动带，也适用于小型安装空间



三角带

配备低伸长率抗拉元件及高强度复合材料，专为高负荷环境下的高效传动而设计

输送带



给料机输送臂皮带

专为极具挑战工况下物料的倾角输送而设计，在苛刻的环境中展现出优异的性能。可提供广泛的产品系列选择，包括高耐磨，耐切割，抗冲击，耐油，耐热等不同的盖胶方案。

空气弹簧



套筒

专为驾驶员设计，旨在确保最佳舒适度，座椅高度可自由调节。安装简便，提供多种安装接口选择。标准件任选，亦可定制开发。

标准材料

氯丁橡胶
(CR)

可选材料

天然橡胶
(NR)

澳大利亚

ContiTech Australia Pty Ltd.
7 Dunlop Court
Bayswater, VIC 3153, Australia

中国

中国上海市昆明路518号
北美广场A座20楼
康迪泰克投资(中国)有限公司
邮编: 200082

印度

Phoenix Conveyor Belt India Pvt Limited
Acropolis , 1858/1 Rajdanga Main Road,
Office unit No.1404 (office No. 4), 13th Floor ,
Kolkata :700107

新加坡

ContiTech Singapore Pte Ltd
80 Boon Keng Road
Singapore 339780

www.continental-industry.com

敬请联系:

www.continental-industry.com/

contact-forms/general-contact-form



Continental Industry - 寻找合适的
解决方案作为全球领先的工业专家,
我们拥有长期积累的丰富经验, 惠及
广大客户。

法律声明

本印刷品所提供的内容仅供参考, 恕不承担任何相关法律责任。内容中所展示
的商标由德国大陆集团和/或其附属公司所有。版权所有2024 康迪泰克。
保留所有权利。更多信息, 请访问: www.continental-industry.com/discl_en