» » » 旋转式过滤器 Spin-on filters

替代进口MPS系列
Replace imported MPS series

最大流量：365 L/min
Maximum flow：365 L/min

最高压力：12 bar
Maximum working pressure：12 bar

过滤精度：3～90μm（玻璃纤维、金属网滤芯)
Filter precision：3～90μm (glass fiber, metal mesh filter elements)

连接方式：G（BSP）螺纹 、NPT螺纹
Connection：G (BSP)thread / NPT thread

可选旁通阀：开启压力为：1.75 bar
Optional bypass valve: Opening pressure is 1.75 bar

根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器
Select an electric transmitter or a visual transmitter according to the user's requirements



» » » 管路过滤器 Suction-Return oil filter

替代进口LMP系列
Replace imported LMP series

最大流量：780 L/min
Maximum flow：780 L/min

最高压力：60 bar
Maximum working pressure：60 bar

过滤精度：3～90μm（玻璃纤维、金属网滤芯)
Filter precision：3～90μm (glass fiber, metal mesh filter elements)

连接方式：G（BSP）螺纹 、NPT螺纹 、SAE法兰
Connection：G (BSP)thread / NPT thread / SAE flange

可选旁通阀：开启压力为：3.5 bar
Optional bypass valve: Opening pressure is 3.5 bar

根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器
Select an electric transmitter or a visual transmitter according to the user's requirements



» » » 回油过滤器 Return oil filter

替代进口UT279系列
Replace imported UT279 series

最大流量：265 L/min
Maximum flow：265 L/min

最高压力：10 bar
Maximum working pressure：10 bar

过滤精度：3～90μm（玻璃纤维、金属网滤芯)
Filter precision：3～90μm (glass fiber, metal mesh filter elements)

连接方式：G（BSP）螺纹 、NPT螺纹
Connection：G (BSP)thread / NPT thread

可选旁通阀：开启压力为：1.7 bar、4.5 bar
Optional bypass valve: Opening pressure is 1.7 bar / 4.5 bar

根据用户要求选择电发讯器或目视发讯器
Select an electric transmitter or a visual transmitter according to the user's requirements

