TSURUMI PUMP
For The **Earth**, For All The **People**

产品总览









通用排水与建筑　单相水泵

潜水式排水泵


LB


LB-A

- 鹤见标准水泵
- 多向软管接头（垂直和倾斜）
- 带电极式继电器组件的自动型 [LB-A]
- 提供三相电机型号

出水口直径: 50 mm　电机功率: 0.48 - 1.5 kW
最大扬程: 21 m　最大流量: 0.42 m³/min

潜水式排水泵


HS / HSZ


HSD

- 带搅拌装置多工况适用泵
- 单浮球开关自动型 [HSZ]
- 高铬铸铁叶轮带搅拌装置泥浆泵 [HSD]

出水口直径: 50 · 80 mm　电机功率: 0.4 - 0.75 kW
最大扬程 19 m　最大流量: 0.58 m³/min

潜水式排水泵


NK

- 功率更大的输出电机
- 耐用性与三相排水泵相当

出水口直径: 50 · 80 mm　电机功率: 1.5 · 2.2 kW
最大扬程: 26 m　最大流量: 0.8 m³/min

潜水式排水泵


FAMILY


FAMILY-A

- 适用于家用场景
- 配置圆柱形浮球开关的自动型 [FAMILY-A]
- 选配残水适配器，可实现 1mm 低位排水 [FAMILY]


残水适配器

出水口直径: 15, 25 mm　电机功率: 0.1 kW
最大扬程: 7 m　最大流量: 0.08 m³/min

潜水式残水排水泵


HSR

- 适用于排放浅层积水
- 最低可排水至 1 mm 液位
- 多向软管接头（可垂直、倾斜安装）

出水口直径: 50 mm　电机功率: 0.4 kW
最大扬程: 12 m　最大流量: 0.12 m³/min

潜水式残水排水泵


LSC

- 适用于排放浅层积水
- 最低可排水至 1 mm 液位
- 多向软管接头（可垂直、倾斜安装）
- 旋启式止回阀，防止介质回流

出水口直径: 25 · 50 mm　电机功率: 0.48 · 0.75 kW　最大扬程: 17 m

自吸式残水排水泵


LSP

- 适用于排放浅层积水
- 吸残附件可自由调整位置，狭小空间也可排水
- 虹吸破坏结构，防止介质回流

进水口/出水口直径: 25 x 25 mm　电机功率: 0.48 kW　最大扬程: 7.8 m

建筑与矿山　三相水泵

潜水式工程排水泵 / 2 极电机


KTV / KTVE


KTV(Slurry)

- 压铸铝合金材质，泵体轻巧紧凑
- 配置电极式继电器组件的自动型 [KTVE]
- 高铬铸铁叶轮和球墨铸铁搅拌装置泥浆泵 [KTV (Slurry)]

出水口直径: 50 · 80 mm　电机功率: 0.75 - 5.5 kW
最大扬程: 37 m　最大流量: 0.98 m³/min

潜水式工程排水泵 / 2 极电机


KTZ / KTZE


KTD

- 鹤见旗舰系列重型铸铁泵
- 多向软管接头（可垂直、倾斜安装）[KTZ / KTZE]
- 配置电极式继电器组件的自动型 [KTZE]
- 高铬铸铁叶轮和球墨铸铁搅拌装置泥浆泵 [KTD]

出水口直径: 50 - 150 mm　电机功率: 1.5 - 22 kW
最大扬程: 72.5 m　最大流量: 4 m³/min

潜水式高扬程排水泵 / 2 极电机


LH / LH-W


LH-D / LH-14

- 电机功率规格齐全，覆盖 3-185 kW
- 最大扬程范围 18-230 m
- 可选用单叶轮 [LH]、双叶轮 [LH-W]或双吸叶轮 [LH-D]结构
- 可提供316不锈钢材质版本 [LH-14 / LH-W-14]

出水口直径: 80 - 200 mm　电机功率: 3 - 185 kW
最大扬程: 230 m　最大流量: 14 m³/min

潜水式工程排水泵 / 4 极电机


KRS


KRD

- 通用型重型铸铁泵
- 具备低功率低扬程节能机型，可降低能耗
- 高铬铸铁叶轮带搅拌装置泥浆泵[KRD]

出水口直径: 80 - 250 mm　电机功率: 2.2 - 22 kW
最大扬程: 34.8 m　最大流量: 12.9 m³/min

潜水式工程排水泵 / 4、6极电机


GSZ


GSD

- 4 极 / 6 极电机的重载大流量排水泵
- 高铬铸铁叶轮带搅拌装置泥浆泵 [GSD]

出水口直径: 150 - 250 mm　电机功率: 22 - 150 kW
最大扬程: 59 m　最大流量: 19 m³/min

潜水式泥浆泵 / 4 极、6 极电机


GPN

- 大功率重载泥浆泵
- 铬钼钢轴，适配高浓度浆液工况
- 配置高铬铸铁叶轮、吸入口护板及搅拌装置

出水口直径: 80 - 200 mm　电机功率: 5.5 - 37 kW
最大扬程: 35.3 m　最大流量: 9 m³/min

潜水式不锈钢铸造泵


SFQ

- 316 不锈钢铸造耐腐蚀泵
- 适用于低 pH 值酸性化学介质
- 过滤网座架式或泵座式供有 5.5-11kW 型号泵，可供选择。
- 可配置导轨安装系统

出水口直径: 50 · 80 mm　电机功率: 0.4 - 11 kW
最大扬程: 44 m　最大流量: 2.08 m³/min

污水&废水　铸铁泵

潜水式切割粉碎排水泵


BN


KRBN

- 独创心形吸入盖与专用叶轮，形成一个创新的剪切式结构，最大限度降低泵堵塞。
- 叶轮上的延长旋转导轨，保证运行通畅。
- 适用于管网临时转输及狭小空间工况的泵 [KRBN]
- 可提供导轨安装系统或干式版本。

出水口直径: 80 - 200 mm　电机功率: 1.5 - 15 kW
最大扬程: 33 m　最大流量: 4.9 m³/min

潜水式污水泵 / 流道式叶轮


B / BZ

- 鹤见基础型污水泵，产品规格丰富齐全
- 固体颗粒通径大于 3 英寸（76.2mm）[BZ]
- 可提供导轨安装系统

出水口直径: 50 - 350 mm　电机功率: 0.4 - 75 kW
最大扬程: 70 m　最大流量: 18 m³/min

潜水式切割泵 / 切割叶轮


C

- 内置切割系统
- CR型叶轮和吸入盖由高铬铸铁制成
- 可提供导轨安装系统

出水口直径: 50 - 200 mm　电机功率: 0.75 - 37 kW
最大扬程: 70 m　最大流量: 7.1 m³/min

潜水式污水泵 / 涡流式叶轮


UT


U

- 固体通过粒径可达 35mm 及以上
- 小巧经济型 [UT]
- 可选用自动型以及导轨安装系统

出水口直径: 40 - 80 mm　电机功率: 0.25 - 3.7 kW
最大扬程: 25 m　最大流量: 1.03 m³/min

树脂泵

轻型潜水式污水泵


PU / PN / PSF
TM / OM


PLS

- VANCS 系列：特种树脂制造耐腐蚀泵
- 采用水产安全型润滑油，适用于水景、渔场工况
- 机型种类丰富，包含大过流过颗粒型、高扬程型、卧式型
- 可提供钛合金 +特种树脂材质海水泵 [TM]
- 可选用自动型及导轨安装系统

出水口直径: 32 - 80 mm　电机功率: 0.15 - 3.7 kW
最大扬程: 34 m　最大流量: 0.95 m³/min

不锈钢泵

潜水式紧凑型不锈钢水泵


SQ2

- 采用304/316不锈钢制造的耐腐蚀泵
- 适用于食品加工厂的食品级润滑油
- 提供自动型

出水口直径: 40,50 mm　电机功率: 0.25 - 0.75kW
最大扬程 : 15.5 m　最大流量: 0.3 m³/min

水处理设备

潜水式曝气机


TRN


BER

- 自吸式曝气机，用于污水的曝气与搅拌
- 通过特殊叶轮设计实现高效的氧气溶解，并从出水口向多个方向喷射空气与水的混合物 [TRN]
- 通过扩散器喷射空气与水的混合物 [BER]

进气口口径: 25 - 150 mm
电机功率: 0.75 - 40 kW　风量: 7 - 528 m³/h

回转式鼓风机


TSR

- 经过精密加工、平衡性良好的三叶转子，可有效降低脉动噪音和振动。
- 双面油腔设计，与传统机型相比，在高压、高速运行时能更有效地保持较低的温度

出水口直径: 50 - 300 mm　风量: 0.90 - 120.66 m³/min

潜水式搅拌机


MR


MRL

- 利用叶轮产生强劲的水流
- 低水位型，最低工作水深可达 500 mm（MRL）
- 规格版本丰富，可选用铸铁或不锈钢铸造。

电机功率: 0.25 - 7.5 kW　最大流量: 1.32 - 42 m³/min

脱水机


MDQ / MDC


JD / XJD

- 产品系列齐全，处理能力范围 3 -427 kgDS/h
- 采用重力过滤 +螺旋挤压压缩两套系统 [MDQ / MDC]
- 采用重力过滤 +挤压脱水两套系统 [JD / XJD]
- 主要部件采用不锈钢制造

处理能力: 3 - 427 kgDS/h　总电机功率: 0.6 - 3.5 kW

漂浮式浮渣吸收机


FSP

- 用于收集污水处理过程中的水面浮渣
- 通过射流喷射机构，同时抽吸水体、空气与浮渣
- 保持吸口与水面的相对位置

出水口直径: 50 mm　电机功率: 0.4 · 0.75 kW

漂浮式卧螺离心机


FHP

- 用于 SBR 工艺排出上清液
- 由潜水泵、污泥传感器及浮体组成
- 污泥传感器可避免污泥、沉积物被吸入，保障上清液排放

出水口直径: 40 - 80 mm　电机功率: 0.25 - 1.5 kW

自动格栅除污机


KE / KS / KM / KW

- 用于污水筛滤处理
- 可提供前筛式与后筛式两种型式
- 主要部件采用不锈钢材质

栅隙: 1 - 50 mm　电机功率: 0.09 · 0.1 kW　最大处理量: 223 m³/h

株式会社鹤见制作所

株式会社鹤见制作所于 1924 年在大阪创立。自成立以来，鹤见始终致力于先进用水技术的创新与研发。公司不断革新泵类制造技术，持续开拓新机遇、新领域，为社会进步与环境改善贡献力量。以上努力充分诠释了企业经营理念：坚持创新创造，尊重人与自然和谐共生，致力于实现人与水的深度交融。

全球网络



美国
鹤见美国公司
鹤见美国西部分部

加拿大
鹤见加拿大公司

智利
鹤见拉丁美洲泵业公司

德国
鹤见欧洲有限公司

英国
鹤见英国泵业有限公司

法国
鹤见法国公司

西班牙
鹤见泵业西班牙有限公司

比利时
鹤见比利时公司

瑞典
鹤见泵业瑞典公司

中国
上海鹤见泵业有限公司

中国香港
鹤见泵业香港有限公司

中国台湾
鹤见泵业台湾有限公司

韩国
鹤见泵业韩国有限公司

越南
鹤见泵业越南有限公司

新加坡
鹤见新加坡有限公司

泰国
鹤见泵业泰国有限公司

马来西亚
鹤见泵业马来西亚有限公司

印度尼西亚
印尼鹤见泵业公司

澳大利亚
鹤见澳大利亚有限公司

阿联酋
鹤见中东泵业公司

南非
鹤见非洲泵业有限公司

本公司保留未经事先通知变更规格及设计的权利。本样本中系列及型号均采用我司系列 / 型号代码进行标识。

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.
4-16-40, Tsurumi, Tsurumi-ku, Osaka 538-8585, Japan
Phone +81 6 6911 7271 Fax +81 6 6911 0100
intsales@tsurumipump.co.jp
www.tsurumi-global.com
www.youtube.com/user/amenics

Website

Social Media

© 2026 TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.