鑫之轮 XINZHILUN

公司简介

上海鑫之轮轮胎有限公司成立于2006年7月，是集实心胎、工业轮胎生产销售于一体综合性企业，在同行中处于领先地位。

我们一直致力与制造与销售最耐用、性价比最高的轮胎产品 。我们与美国、英国等顶级实心轮胎企业长期合作，经过多年的探索与实践，已陆续开发出适应于物流中心、港口、码头、矿山、航空地勤、铁路施工、金属冶炼、超洁净工厂等不同工作环境的近500种规格的轮胎产品。目前，我们已开发出低滚动系数实心轮胎、防静电实心轮胎、荷重式实心轮胎、高弹性实心轮胎、聚氨脂及灌注式实心轮胎等产品，范围覆盖200mm---2700mm。我公司产品的结构、配方及花纹设计等均经过科学的现场测试，具有安全性能好、承载力高、耐磨性强、使用寿命长等优点，为用户提供最佳的轮胎解决方案。

质量控制始终是我们的首要宗旨，我们一贯使用最先进的生产技术、设备及高品质的原材料，以诚信经营、永续发展的企业经营理念，在公司精英团队多年不断的探索与努力下不断创造一个又一个的骄人业绩，在实心胎领域逐步树立良好的口碑与信誉。

专注所以专业，我们不断以客户的需求为中心，在专注市场份额的同时以客户的利益为导向，不断推陈出新。优质、用心博得众多客户的信任与好评，目前与我公司建立长期合作关系的不乏有世界及中国知名企业（通用汽车、大众汽车、上海港等）

我们在提供高品质的产品的同时，也将我们的专业服务不断延伸，思想决定未来，态度成就高度，卓越永无止境。您的期盼及要求是我们前进的动力，我们将以更加开放的态度，百分百的专业热情来迎接您的每一次选择。



鑫之轮 XINZHILUN

充气轮胎、聚氨脂轮胎及叉车钢圈

充气轮胎目录

轮胎规格 tire size
36*12-30
40*16-30
33*12-20
15*4.5-8 3.25
16*6-8-14PR
16*6-8-16PR
5.00-8-8PR
5.00-8-10PR
18*7-8-14PR
18*7-8-16PR
6.00-9-10PR
6.00-9-12PR
21*8-9-14PR
21*8-9-16PR
6.50-10-10PR
6.50-10-12PR
7.00-12-12PR
7.00-12-14PR
27*10-12-14PR
27*10-12-20PR
7.00-15-12PR
7.00-15-14PR
7.50-15-14PR
7.50-15-16PR
28*9-15-14PR
28*9-15-16PR
8.25-15-14PR
8.25-15-16PR
250-15-16PR
250-15-18PR
300-15-20PR
32*12.1-15-24PR

聚氨脂轮胎目录

轮胎规格SIZE D*W	承重(kg) Load Capacify	用途 Application
Φ35*10	50	
Φ60*60	320	承重轮
Φ70*60	400	承重轮
Φ80*60	440	承重轮
Φ80*120	900	承重轮
Φ82*60	440	承重轮
Φ82*165	1260	承重轮
Φ83*100	800	承重轮
Φ83*150	1200	承重轮
Φ85*60	450	承重轮
Φ85*120	900	承重轮
Φ90*50	400	辅助轮
Φ90*90	710	承重轮
Φ100*40	350	辅助轮
Φ100*104	800	承重轮
Φ125*40	420	辅助轮
Φ125*150	1550	承重轮
Φ130*50	570	辅助轮
Φ140*50	600	辅助轮
Φ200*50	800	辅助轮
Φ200*82	1350	承重轮
Φ215*90	550R/1000U	驱动轮
Φ230*75	630R/1200U	驱动轮
Φ230*110	1560	承重轮
Φ250*75	750R/1450U	驱动轮
Φ254*80	800R/1900U	驱动轮
Φ254*102	850R/2100U	驱动轮
Φ254*127	940R/2400U	承重轮
Φ260*85	1800	驱动轮
Φ280*75	1600	驱动轮
Φ280*135	1150R/3000U	承重轮
Φ285*75	1800	承重轮
Φ300*90	1900	承重轮

轮胎规格SIZE D*W	承重(kg) Load Capacify	用途 Application
Φ300*100	2000	承重轮
Φ300*120	2800	驱动轮
Φ305*127	1105R/2600U	驱动轮
Φ305*152	1430R2920U	驱动轮
Φ310*100	2600	驱动轮
Φ310*120	2900	驱动轮
Φ311*113	2780	驱动轮
Φ315*145	1380R/3000U	驱动轮
Φ320*148	3100	驱动轮
Φ330*17	3000	承重轮
Φ330*145	1430R/3300U	驱动轮
Φ343*104	2600	驱动轮
Φ343*114	1070R/2800U	驱动轮
Φ343*140	1400R/3840U	驱动轮
Φ343*146	3890	承重轮
Φ350*100	2800	驱动轮
Φ350*110	1000R/2875U	驱动轮
Φ350*127	3600	驱动轮
Φ350*140	3900	驱动轮
Φ360*165	3600	驱动轮
Φ360*180	4200	驱动轮
Φ380*165	1870R/3800U	驱动轮
Φ394*152	1735R/3960U	驱动轮
Φ400*160	4600	驱动轮
Φ405*130	3800	驱动轮
Φ415*100	2780	驱动轮
Φ550*150	5600	工业用途
Φ559*203	3260R/7800U	工业用途
Φ610*150	5650	工业用途
Φ711*254	5090R/1180U	工业用途
Φ900*200	12000	工业用途
Φ920*180	11000	工业用途
Φ920*290	16000	工业用途





聚氨酯轮胎特点：

聚氨酯轮胎具有比橡胶轮胎高出多倍的使用寿命以及高2-3倍的动态承载能力，尤其适用于普通橡胶轮胎所不能应用的场合。聚氨酯材料与其他材料相比具有更高的耐磨性和耐切割性，高回弹，压缩永久变形小，耐油脂、矿物油和各种溶剂。

此外聚氨酯橡胶轮胎还具有静音性和无痕性，尤其适用于各种对环境要求较高的场合。

更多规格请登陆 www.sh-xzl.com

叉车钢圈目录

规格	装配轮胎	车型
9.75-15	355/65-15	林德6吨
8.0-15	300-15	林德6吨
6.5-15	828-15	林德8吨
7.0-15	250-15	林德4吨
8.0-12	27*10-12	林德3吨
6.5-10	23*9-10	林德3吨
5.0-12	700-12	林德2.5吨
5.0-10	650-10	林德2.5吨
6.5-10	200/50-10	林德2吨

规格	装配轮胎	车 型
6.0-9	21*8-9	林德2吨
4.33-8	18*7-8	林德1.8吨
3.0-8	15*4.5-8	林德1.5吨
6.5-15	825-15	日系、国产5吨
7.0-15	28*9-15	日系、国产3吨前
5.0-10	650-10	日系、国产3吨后
5.0-12	700-12	日系、国产2吨前
4.0-9	600-9	日系、国产2吨后
3.0-8	500-8	日系、国产1.5吨后

鑫之轮
XINZHILUN

轮辋实心轮胎系列

UTMOST

是新近研发的主打产品，是一款适用于各种恶劣工作环境，品质卓越的产品。

- 极深胎面花纹和独特的互锁型花纹块设计，为UTMOST提供了比其他姐妹品牌和竞争对手的产品更佳的耐磨性能。
- 大花纹块结合方型断面，增加胎面接地面积，降低接地压强。采用高级天然胶的胎面配方，降低滚 动阻力，增强胎面的抗撕裂力的耐磨性。
- 被胎面包裹的弹性中间胶层减震性能好，提高驾乘舒适性，减低车辆维护。
- UTMOST“超级基部胶”配方生热低，配以高强度的钢丝圈，与轮辋配合良好。基部胶极高的硬度使轮胎下沉量极小，进一步提高车辆行驶的稳定性。

WATTS PREMIA、CX

产品特点：
WATTS是一款最新近研发的实心轮胎产品。
WATTS的设计理念使得她比其他姊妹品牌性价比更高。
WATTS独特的花纹设计以及最优的胎面配方，使WATTS具有更佳的耐磨性。
WATTS超硬基部胶配以高弹性钢丝束，使得WATTS行走更加稳定舒适。

VENLEY

VENLEY采用最新花纹设计，严格控制成本支出，真正做到便宜也有好货。
VENLEY在较好工况环境下才有优越表现。

SOLIDEAL MAGNUM

SOLIDEAL MAGNUM, 以优良的设计理念辅以最先进的生产技术，多层天然橡胶的构造,优异的新耐磨配方，创新的花纹设计，更为平坦的胎面与独特造型的胎侧能适应各种工作状况的需求，所以SOLIDEAL MAGNUM得以一直保持着工业轮胎中最耐磨、用途最广泛和使用寿命最长的优势地位。
在恶劣条件下表现更为出色。

SOLIDEAL XENTRA：


现今实心轮胎中最先进基底部构造。利用最新制造工艺、工程技术与研发设备，SOLIDEAL生产出了TALON 这款高技术含量与价格完美平衡的产品。

- 耐刺扎，耐磨耗。
- 低滚动阻力，节省能耗。
- 温升低，使用寿命长。
- 胎体弹性高，舒适性好。
- 使用重心低，安全性好。
- 轮胎与轮辋配合紧固性特强。

所列系列产品采用英国的技术，性能、特征均符合中国GB、
美国TRA、欧洲ETRTO、日本JATMA标准。
可根据客户要求开发未列入的标准规格轮胎、白色（彩色）无痕轮胎，还可按客户特殊要求订制非标准规格轮胎。



实心轮胎断面图
Solid Tire Cross Section



采用三层结构，现代欧美流行反弧型设计。

Three compound construction,a new design popular in Europe and America.

轮辋实心轮胎系列







产品特点：

- 先进的三层结构，有效降低生热，提高驾乘舒适性。
- 胎面圆周的双槽设计，有效增大了轮胎接地面积，降低滚动阻力。
- 带角度的深花纹块设计，提高了轮胎的牵引力，是被原配和替换市场认可的设计。
- 产品系列完全，有标准式、另配式和白色（无痕）环保型、导电型、耐高温型、耐用型可供选择。
- 基部胶配合加强钢丝圈，防止轮胎在轮辋内打滑。

适用场所：

适用于各种叉车，起重设备，广泛应用于机场、娱乐场所、煤矿、建筑工地、集装箱装卸场、工矿企业、食品/饮料厂、铸造厂、玻璃加工厂、垃圾站、物资搬运、军队、港口、废品回收站、钢铁厂、木材加工厂和仓库等场所。

备注

(1)请注意确认轮辋尺寸，特别是在宽度上，须与轮胎基底标志相吻合。同时请在轮辋制造商处确认轮辋与轮胎的最大负荷量，车轮的负荷量将受轮辋与轮胎的最低负荷量的严格限制。
(2)表格中所引用的速度是未载货时的最大行驶速度。可以负重低速行驶。如需了解详细情况，请与技术部门联系。间歇性负货是允许的，但其负荷量不包括轮胎的重量。
(3)所有可供选择的产品其尺寸均符合欧洲"ETRTO"标准。为确保与相应充气轮胎的可替换性，实心轮胎在整体宽度上可能会比相应的充气轮胎偏窄。如需了解更准确的数据，请与技术部门联系。
(4)本系列产品包括：
平衡重式叉车以外的车辆驱动轮与转向轮。
轮式与固定式起重机。
在自动性拖车的使用过程中，每工作阶段内驱动轮与转向轮最大行驶距离为2000米。对于行驶距离更长的如旋转设备与货柜吊机的使用情况，请咨询技术部门。
(5)在QUICK系列中的SKS花纹可以左右混用。

鑫之轮 XINZHILUN

轮辋式实心轮胎规格、技术参数

轮胎规格/轮辋型号 tire size/rim size	花纹类别 Tread pattern	轮胎尺寸 dimensions mm		最大负荷 Max.load kg						其他工业车辆 other industrial vehicles 16 km/h
				平衡重式叉车 heavy duty forklift						
				10 km/h		16 km/h		25 km/h		
		外直径 outside diameter ±1%	断面宽 Section width ±1%	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	
8×2/1.20	PL	193	51	*190						135
10×2/1.20	PL	251	51	*255						185
10×3/2.10	PL	254	77	*445						320
3.00-4/2.1	MAG	250	87	255						220
3.00-4/2.5	MAG	250	87	255						220
4.00-4/2.1	MAG	306	116	535						480
4.00-4/2.5	MAG	306	116	535						480
3.00-5/2.15	LUG	267	78	435						400
3.50-5/3.0	LUG	298	101	520						490
100/50-8/2.0	SM	300	100	710						650
100/50-8/3.0	SM	300	100	710						650
380×115-8/2.50	RIB	380	115	930	750	910	680	850	640	650
380×115-8/3.00	RIB	380	115	985	790	955	715	890	670	680
15×4.5-8/3.00	MAG/XENTRA/PREMIA	377	115	930	750	910	680	850	640	650
15×4.5-8/3.00	PREMIA-RIB	377	115	930	750	910	680	850	640	650
15×4.5-8/3.00	RIB	391	107	930	750	910	680	850	640	650
15×4.5-8/3.25	RIB	391	107	985	790	955	715	890	670	680
4.00-8/2.50	RIB	408	111	975	780	945	710	880	665	675
4.00-8/3.00	RIB	406	101	1055	845	1020	765	950	715	730
4.00-8/3.00	LB-043	406	103	1055	845	1020	765	950	715	730
4.00/75-8/2.50	PL	357	105					750	515	
4.00/75-8/3.00	PL	357	105					810	620	
5.00-8/3.00	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	448	122	1210	970	1175	880	1095	820	840
16×6-8/4.33	MAG/XENTRA/PREMIA	411	152	1500	1200	1445	1085	1345	1010	1035
18×7-8/4.33	MAG/XENTRA/PREMIA	455	170	2350	1880	2265	1700	2110	1585	1620
18×9-8/7.00	PL	457	205					2470	1900	
140/55-9	PREMIA	380	140	1060	950	1000	900	940	850	1100
21×8-9/6.00	MAG/XENTRA/PREMIA	513	188	2810	2250	2715	2035	2530	1895	1940
200/75-9/7.00	HT	524	216	2625						2500
6.00-9/4.00	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	523	142	1920	1535	1855	1390	1730	1295	1325
7.00-9/5.00	LB-043	549	170	2730	2015	2605	1925	2530	1790	1940
6.50-10/5.00	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	570	167	2640	2110	2545	1910	2370	1780	1820
200/50-10/6.50	MAG/XENTRA/PREMIA	454	195	2470	1850	2240	1680	1900	1425	2050
560/165-11/5.0	HT	560	165	2405	2200	2185	2000	1850	1760	1760
23×9-10/6.50	MAG/XENTRA/PREMIA	581	209	3420	2735	3300	2475	3076	2305	2355
23×10-12/8.00	K2	586	235	3900	2440	3770	3180	3440	2900	3000
27×10-12/8.00	MAG/XENTRA/PREMIA	673	231	4465	3570	4315	3235	4020	3015	3080
7.00-12/5.00	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	655	169	3015	2410	2910	2185	2710	2035	2075
150/100-13/3.75	MAG	622	167	1715	1650	1560	1495	1320	1266	1200
5.5-15/4.5	HT	666	162	2430	2200	2205	2100	1870	1790	1700
6.5-15/4.5	MAG	700	165	2725	2500	2470	2320	2095	1930	1850
680/10-15/5.5	HT	680	180	2990	2800	2715	2600	2300	2150	2000
7.00-15/5.50	PREMIA	720	180	3590	2872	2465	2600	3225	2420	2475
7.50-15/5.50	HT/LB-043	735	191	3690	2950	3425	2570	3190	2395	2450
7.50-15/6.50	HT/LB-043	735	191	4360	3490	4050	3040	3775	2835	2890
28×9-15/7.00	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	691	209	4090	3270	3945	2960	3675	2755	2820

轮辋式实心轮胎规格、技术参数

轮胎规格/轮辋型号 tire size/rim size	花纹类别 Tread pattern	轮胎尺寸 dimensions mm		最大负荷 Max.load kg						其他工业车辆 other industrial vehicles 16 km/h
				平衡重式叉车 heavy duty forklift						
				10 km/h		16 km/h		25 km/h		
		外直径 outside diameter ±1%	断面宽 Section width ±1%	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	驱动轮 driving tires	转向轮 steeringtires	
28×12.5-15/9.75	MP	722	296					5525	4250	
250×15/7.00	MAG/XENTRA/PREMIA	712	215	4380	3505	4230	3170	3980	2955	3020
250×15/7.50	PREMIA	712	215	4675	3740	4515	3385	4250	3155	3225
300×15/8.00	MAG/XENTRA/PREMIA	811	242	5990	4790	5780	4335	5380	4035	4130
355/65-15/9.75	MAG/PREMIA	814	302	7800	5850	7080	5310	6000	4500	6400
6.00×16/4.50	LUG	712	167					1815	1395	
6.50×16/5.50	MP	737	171	2910	2325	2805	2105	2610	1960	2005
6.50×16/5.50	PL	735	174	2910	2325	2805	2105	2610	1960	2005
7.50×16/5.50	LS	815	217	3910	3130	3780	2835	3520	2640	2700
7.50×16/6.00	LS	818	231					3740	2845	
7.50×16/6.50	LS	818	231					3965	3050	
8.00×16/5.50	MP	817	202	4175	3335	4035	3020	3760	2820	2890
8.00×16/5.50	PL	817	202	4175	3335	4035	3020	3760	2820	2890
8.25-15/6.50	MAG/XENTRA/HT/PREMIA	814	208	4940	3950	4765	3575	4440	3330	3405
8.25-12/5.00	LB-043	689	201	3325	2660	3215	2410	2995	2245	2295
9.00×16/5.50	MP	835	229					4200	3350	
9.00×16/5.50	PL	832	229					4200	3350	
9.00-20/6.5	K2/MIL	999	237	5990	4790	5780	4335	5380	4035	4130
9.00-20/7.0	K2/MIL	999	237	6450	5160	6235	4675	5805	4355	4450
36×14-20/7.50	SM/SKS	954	388	6175	5800	5605	5500	4750	4560	5500
10.00-20/7.50	MIL/MAG	1012	249	7240	5795	6995	5245	6510	4885	4995
10.00-20/8.00	MIL/MAG	1012	249	7725	6180	7460	5595	6945	5210	5330
10.00×20/7.5	MP/MAG	1004	255	7480	5990	7230	5420	6730	5045	5160
10.00×20/8.0	PREMIA/MAG	1004	255	7725	6180	7460	5595	6945	5210	5330
10.00×20/7.5	PL	995	250	7480	5990	7230	5420	6730	5045	5160
10.00×20/8.0	PL	995	250	7725	6180	7460	5595	6945	5210	5330
11.00-20/7.50	MIL/MAG	1051	263	8440	6750	8160	6110	7610	5680	5840
11.00-20/8.0	MIL/MAG	1051	263	8440	6750	8160	6110	7610	5680	5840
11.00×20/8.0	BLK/MAG	1085	278	8440	6750	8160	6110	7610	5680	5840
11.00×20/8.0	PL	1082	274	8440	6750	8160	6110	7610	5680	5840
12.00-20/8.00	MIL/MAG	1085	281	8800	7000	8500	6925	7915	6450	6595
12.00×20/8.0	BLK/MAG	1085	278	8800	7000	8500	6925	7915	6450	6595
12.00×20/8.5	BLK/MAG	1085	278	9090	7220	8770	7150	8175	6660	6810
12.00×20/10.0	BLK/MAG	1085	316					8445	6875	
12.00×20/8.0	PL	1082	274	8800	7000	8500	6925	7915	6450	6595
12.00×20/8.5	PL	1082	274	9090	7220	8770	7150	8175	6660	6810
12.00×20/10.0	PL	1090	312					8445	6875	
12.00×24/8.5	BLK/MAG	1185	290	9570	7655	9235	6925	8600	6450	6595
12.00×24/10.0	BLK/MAG	1185	324					9000	7500	
355/85-24/11.25	SM	1217	337	11040	10500	10030	9500	9200	8700	11000
355/85-24/12.00	SM	1217	337	11760	10900	10680	9900	9800	9100	11500
14.00×24/10.0	BLK/MAG	1297	347				11100	9250		9175
14.00×25/11.25	MAG	1345	405	12480	11500	11335	10000	10400	9500	11500
16.00×25/11.25	MAG	1493	432	15000	14000	13625	13000	12500	11900	13000
30×10-20/7.50	LUG	751	243						2660	
31×10-20/7.50	SST	790	252						2735	
33×12-20/7.50	SST	842	292						2810	
33×10.75-20/7.50	LUG	824	272						2950	
33×10.75-20/7.50	PL	827	271						2950	

鑫之轮
XINZHILUN

大型工程机械实心轮胎

规　格	钢　圈	轮胎尺寸(mm)		荷重能力 (25km/h)		轮胎净重 (kg)
		胎高 (±2%)	胎宽 (±1%)	驱动轮	转向轮	
17.5X25	14.00X25	1350	430	8500	8500	468
18.00X25	13.00X25	1620	500	12900	12000	913
20.5X25	17.00X25	1500	500	11000	11000	680
23.5X25	19.50X25	1620	570	13500	13500	960
26.5X25	22.00X25	1780	640	15000	15000	1350
29.5X25	25.00X25	1870	720	17500	17500	1700
18.00X33	13.00X33	1850	450	11000	11000	1050
35/65X33	28.00X33	2090	890	21000	21000	2500
21.00X35	15.00X35	2030	630	29000	29000	2100

广泛应用于冶炼、矿山、港口等恶劣作业环境，具有免维修的特点，大大提高车辆工作效率、安全性及良好的经济效益，寿命为充气轮胎的6–10倍。





压配式实心轮胎及超洁净实心胎













产品特点：

- 较高的耐刺扎性
- 负荷能力强
- 方形断面确保了车辆行驶的稳定性
- 低滚动阻力避免了额外费用的支出和降低了能源消耗

适用场所：

适用于机场、娱乐场所、煤矿、建筑工地、集装箱装卸场、工矿企业、食品/饮料厂、铸造厂、玻璃加工厂、垃圾站、物资搬运、军队、港口、废品回收站、钢铁厂、木材加工厂和仓库等场所。









鑫之轮 XINZHILUN

压配式实心胎规格、技术参数

轮胎规格 tire size		轮胎花纹 tread pattern	轮胎尺寸 dimensions mm		最大负荷 max. load kg	
					平衡重式叉车 heavy duty forklift 16 km/h	
英制 in	公制 mm		外直径 outside diameter ± 1%	断面宽 section width ± 1%	驱动轮 driving tires	转向轮 steering tires
9X5X5	229X127X127	PL	229	127	855	715
10.5X6X5	267X152X127	CU	267	152	1245	1050
10X5X6.1875	254X127X157.2	PL	254	127	940	790
10X3X6.25	254X76X158.8	PL	254	76	465	395
10X4X6.25	254X102X158.8	PL	254	102	700	590
10X4X6.25	254X102X158.8	PL	254	102	690	640
10X5X6.25	254X127X158.8	PL	254	127	915	770
10X6X6.25	254X152X158.8	PL	254	152	1135	950
10X7X6.25	254X178X158.8	PL	254	178	1410	1180
10X4X6.5	254X102X165.1	PL	254	102	705	590
10X5X6.5	254X127X165.1	PL	254	127	935	780
10.5X4X6.5	267X102X165.1	PL	267	102	735	615
10.5X5X6.5	267X127X165.1	PL	267	127	960	810
10.5X6X6.5	267X152X165.1	PL	267	152	1190	1000
11X4X6.5	279X102X165.1	PL	279	102	755	635
12X3.5X8	305X89X203.2	PL	305	89	675	565
12X4.0X8	305X102X203.2	PL	305	102	805	675
12X5X8	305X127X203.2	FP/PL	305	127	1065	890
13X3.5X8	330X89X203.2	PL	330	89	700	590
13X4.5X8	330X114X203.2	PL	330	114	1025	880
13X5X8	300X127X203.2	CU/PL	330	127	1150	965
13.5X3.5X8	343X89X203.2	CU	343	89	675	565
13.5X4.5X8	343X114X203.2	CU	343	114	1025	880
13.5X5.5X8	343X140X203.2	FP/PL	343	140	1345	1130
13.5X6.5X8	343X165X203.2	PL	343	165	1765	1480
14X4.5X8	356X114X203.2	CU/FP/PL	356	114	1045	875
12.5X5X9	317.5X127X229	PL	317	127	1105	930
13X110X10	330X110X254	PL	330	110	900	760
13X5X10	330X127X254	PL	330	127	1115	935
15.5X5X10	394X127X254	CU	394	127	1315	1100
15.5X6X10	394X152X254	CU	394	152	1665	1400
16X5X10.5	406X127X266.7	CU/FP/PL	406	127	1345	1130
16X6X10.5	406X152X266.7	CU/FP/PL	406	152	1710	1435
16X7X10.5	406X178X266.7	CU/PL	406	178	2070	1740
15X3.5X11.25	381X89X285.8	PL	381	89	800	670
15X5X11.25	381X127X285.8	CU/FP/PL	381	127	1240	1040
15X6X11.25	381X152X285.8	CU/PL	381	152	1590	1340
16.25X5X11.25	413X127X285.8	CU/FP/PL	413	127	1360	1145
16.25X6X11.25	413X152X285.8	CU/FP/PL	413	152	1715	1440
16.25X7X11.25	413X178X285.8	CU/PL	413	178	2060	1735
16X4.5X12	406X114X304.8	PL	406	114	1170	980
16X3.0X12.125	406X76X308	PL	406	76	665	555
16X3.5X12.125	406X89X308	PL	406	89	860	720
16X4.0X12.125	406X102X308	PL	406	102	1000	840
16X5X12.125	406X127X308	PL	406	127	1310	1100
17X5X12.125	432X127X308	CU/PL	432	127	1400	1180
17X6X12.125	432X152X308	CU/PL	432	152	1770	1485
18X5X12.125	457X127X308	CU/FP/PL	457	127	1470	1230
18X6X12.125	457X152X308	CU/FP/PL	457	152	1870	1575
18X7X12.125	457X178X308	CU/FP/PL	457	178	2280	1910
18X8X12.125	457X203X308	CU/FP/PL	457	203	2680	2250
18X9X12.125	457X229X308	CU/FP/PL	457	229	3090	2600
18X4X14	457X102X355.6	PL	457	102	1090	915
20X8X15	508X203X381	CU/PL	508	203	2825	2375
20X9X15	508X229X381	CU	508	229	3240	2720
21X5X15	533X127X381	CU	533	127	1640	1385
21X6X15	533X152X381	CU	533	152	2100	1765
21X7X15	533X178X381	CU/FP/PL	533	178	2560	2150
21X8X15	533X203X381	CU/FP/PL	533	203	3025	2540
21X9X15	533X229X381	CU/PL	533	229	3475	2920
20X3.5X16	508X89X406.4	PL	508	89	980	825

压配式实心胎规格、技术参数

轮胎规格 tire size		轮胎花纹 tread pattern	轮胎尺寸 dimensions mm		最大负荷 max. load kg	
					平衡重式叉车 heavy duty forklift 16 km/h	
英制 in	公制 mm		外直径 outside diameter ± 1%	断面宽 section width ± 1%	驱动轮 driving tires	转向轮 steering tires
20X8X16	508X203X406.4	CU/PL	508	203	2690	2260
20X9X16	508X229X406.4	CU/PL	508	229	3070	2580
22X6X16	559X152X406.4	FP/PL	559	152	2180	1830
22X7X16	559X178X406.4	CU/PL	559	178	2650	2230
22X8X16	559X203X406.4	CU/FP/PL	559	203	3130	2625
22X9X16	559X229X406.4	CU/FP/PL	559	229	3600	3025
22X10X16	559X254X406.4	FP/PL	559	254	4080	3425
22X12X16	559X305X406.4	CU/PL	559	305	5030	4225
22X14X16	559X356X406.4	PL	559	356	5990	5030
22X16X16	559X406X406.4	PL	559	406	6930	5820
24X6X16	610X152X406.4	PL	610	152	2240	1880
22X6X17.75	559X152X450.85	PL	559	152	2150	1805
22X8X17.75	559X203X450.85	PL	559	203	3035	2550
26X6X20	660X152X508	CU/PL	660	152	2470	2075
28X10X22	711X254X558.8	PL	711	254	4985	4200
28X12X22	711X305X558.8	PL	711	305	6175	5190
28X14X22	711X356X558.8	PL	711	356	7365	6190
28X16X22	711X406X558.8	PL	711	406	8310	6985
36X12X30	915X305X762	PL	915	305	7285	6115
40X12X30	1016X305X762	PL	1016	305	7620	6255
40X14X30	1016X356X762	PL	1016	356	9230	7575
40X16X30	1016X406X762	PL	1016	406	10805	8870
40X20X30	1016X508X762	PL	1016	508	14025	11515
12X771	965X305X711	PL	965	305	7910	6645
	250X130X140	FP/PL	250	130	950	800
	230X75X170	PL	230	75	400	340
	230X85X170	PL	230	85	465	390
	250X80X170	PL	250	80	550	460
	250X105X170	PL	250	105	695	580
	250X85X190	FP/PL	250	85	515	430
	265X85X190	FP/PL	265	85	620	515
	265X100X190	PL	265	100	765	645
	300X180X203	PL	300	180	1565	1315
	280X75X220	PL	280	75	530	445
	365X160X220	PL	365	160	1680	1410
	380X160X220	PL	385	160	1740	1465
	360X85X270	PL	360	85	795	665
	405X130X305	PL	405	130	1380	1160
	405X220X305	PL	405	220	2580	2165
	405X260X30X5	PL	405	260	2970	2495
	425X150X305	PL	425	150	1760	1485
	425X200X305	PL	425	200	2470	2075
	425X260X305	PL	425	260	3235	2720
	425X300X305	PL	425	300	3790	3185
	450X300X305	PL	450	300	4145	3480
	410X115X308	PL	410	115	1175	985
	525X120X370	PL	525	120	1455	1225
	500X120X400	PL	500	120	1560	1310
	540X200X410	PL	540	200	2975	2495
	550X160X410	PL	550	160	2280	1915
	645X250X410	PL	645	250	4685	3955
	645X300X410	PL	645	300	5275	4330
	660X203X480	FP/PL	660	203	3615	3075
	660X250X480	FP/PL	660	250	4160	3415
	660X203X480	FP/PL	660	203	3615	3075
	660X250X480	FP/PL	660	250	4160	3415
	B400X114	RIB	400	114	*1000	
	750X250X590	PL	750	250	4730	3885
28 x 10 x 22	711X254X558.8	PL	711	254	4985	4200
	630X203X508	PL	630	203	3550	2980

鑫之轮
XINZHILUN

专 业 专 注　至 真 至 诚

上海鑫之轮轮胎有限公司

地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路3799号
电话：021-39152556　39152377　39152399
传真：021-39152001
咨询热线：4007058000
Http：//www.sh-xzl.com
E-mail:shpllt@126.com



上海鑫之轮轮胎有限公司
Shanghai Xinzhilun Tire Co.,Ltd.

客 户 为 本 ◇ 追 求 卓 越

www.sh-xzl.com