KREAT 联系方式

云南凯瑞特工程机械设备有限公司(杨林工厂)
地址:中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区金山路1号
电话:400-0871-528

云南凯瑞特重工科技有限公司(马龙工厂)
地址:云南省曲靖市马龙工业园虹桥先进装备制造区
电话:400-0871-528

售后服务
电话:400 0871 528
手机:+86 13888289093

www.kreatgroup.com

您还可以在以下社交媒体上找到我们

抖音 @凯瑞特重工	@KREAT Group	@kreatgroup
小红书 @凯瑞特重工	@KREAT Group	@Kreat Group
快手 @凯瑞特重工	@KREAT Group	@Kreat Group
视频号 @KREAT 凯瑞特重工	@Kreatgroup	@KREAT Kai

本文档中的材料仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
由于产品不断开发,我们保留更改规格的权利,恕不另行通知。
KREAT 对本文档中的错误或遗漏,或使用本文所含信息不承担任何责任。
本手册中给出的产品性能数据仅供参考,此信息不构成明示或暗示的保证或担保。
图片仅用于说明目的,插图中的部分或全部机器可能配有可选的附加部件。
请咨询您的经销商,了解可选附加功能的详细信息。
版权所有2026 KREAT 。2026年3月出版印刷。

生效日期:2026年3月。产品参数如有更改,恕不另行通知或承担责任。本手册中的图片和图纸仅供说明, KREAT保留所有权利。



我们只专注5稳破碎筛分

We specialize exclusively in 5-highlight crushing and screening

94,570㎡+
制造基地
Manufacturing base

1000+
项目认证
Project certification

200+
核心人才
Core talent

欢迎进入KREAT的世界。

作为“国家高新技术企业”和“国家专精特新重点小巨人企业”，KREAT凯瑞特重工致力于打造高端破碎和筛分设备。

主要核心产品涵盖破碎设备（包括颚式、圆锥式、反击式、锤式），筛分设备（如圆振筛、水平筛、直线筛），制砂设备（立轴冲击式、对辊式），环保设备（撕碎机）等多种破碎筛分系列。产品广泛应用于矿山开采修复、工程建设、建筑固废再生利用、石料加工等领域。

KREAT为用户提供专业、及时、周到的全方位服务。配置多名服务工程师及操作手，可覆盖全国的配件库，多个服务驻点，可提供专线及时的在线服务。依托于“K6”售后服务体系，为设备的稳定运行保驾护航，真正为客户排忧解难。至今，凯瑞特的服务覆盖了全球多个大洲以及主要国家地区的客户及代理商。

“专注创造专业”

我们只专注于“五稳”破碎筛分,提供“航向稳”“技术稳”“交付稳”“品质稳”“服务稳”的高品质产品,力求“在一米宽的领域做到一万米的深度”,努力实现“成为全球领先的破碎筛分品牌和客户信赖的合作伙伴”的愿景。

KREAT 系列产品

05-06页 KJ履带移动**颚式**破碎系列

- KJ-3045 外接电
- KJ-3045E 油电一体
- KJ-3045H 全液压
- KJ-3246 外接电
- KJ-3246E 油电一体
- KJ-3548 外接电
- KJ-3548H 全液压



07页 KI履带移动**反击式**破碎系列

- KI-4800RS 外接电
- KI-4800ERS 油电一体
- KI-5000RS 外接电
- KI-5000E 油电一体
- KI-5000DRS 直驱
- KI-5300RS 外接电



08页 KC履带移动**圆锥式**破碎系列

- KC-440RS 外接电
- KC-440ERS 油电一体
- KC-AGP300RS 外接电
- KC-AGP300ERS 油电一体
- KC-AGP300HRS 全液压
- KC-AGP400RS 外接电



09页 KH履带移动**锤式**破碎系列

- KH-550RS 外接电
- KH-660RS 外接电



10页 KP履带移动**制砂**系列

- KPR-320RS 外接电
- KPV-320RS 外接电



11-13页 KS履带移动**筛分**系列

- KS-1303 外接电
- KS-1303E 油电一体
- KS-933H 全液压
- KSH-6203 外接电
- KSH-6203HR 全液压
- KSZ-652H 全液压
- KSZ-682H 全液压
- KSZ-800E 油电一体



14页 移动**辅助**系列

- 履带移动输送机 KMC-1023H
- 模块式洗筛一体机 KXT-120M
- 模块式机制砂控粉机 KDU-75M



15页 **模块化**系列

- KJ-3045M 外接电
- KJ-3246M/3548M 外接电
- KI-4800MRS/5300MRS 外接电
- KC-AGP300MRS/AGP400MRS 外接电
- KC-440MRS 外接电
- KS-1303M 外接电



KREAT
履带移动颚式破碎站

WITH ME,YOU CAN REST ASSURED!
有我，你放心！

KREAT KJ系列产品包括：

■ KJ-3045 / 3045E / 3045H ■ KJ-3246 / 3246E ■ KJ-3548 / 3548H

KREAT KJ系列颚式破碎站旨在高效应对采矿、采石及固废处理行业的初级破碎需求。其结构简单、维护方便、生产效率高的特点，确保初级破碎作业可高产且稳定的进行。



KJ-3045

适用于：初级破碎、岩石应用、破碎

最大处理量：500 t/h
料斗容量：4 m³
破碎机：C106(1060mm*700mm)
破碎机功率：110 kW
发动机功率：103kW / 97kW
最大进料尺寸：560mm
工作尺寸：15600*7600*4800mm
运输尺寸：15500*3700*3800mm
总重量：47 t



KJ-3045E

适用于：初级破碎、岩石应用、破碎

最大处理量：500 t/h
料斗容量：5 m³
破碎机：C106(1060mm*700mm)
破碎机功率：110 kW
发电机组功率：200 kW
最大进料尺寸：560 mm
工作尺寸：16500*3500*3800 mm
运输尺寸：17500*3700*3800 mm
总重量：52 t



KJ-3045H

适用于：初级破碎、岩石应用、破碎

最大处理量：500 t/h
料斗容量：7 m³
破碎机：C106(1060mm*700mm)
破碎机驱动：液压马达
发动机功率：310kW
最大进料尺寸：560mm
工作尺寸：16800*4400*4500 mm
运输尺寸：15800*3166*3800 mm
总重量：53 t



KJ-3246

适用于：初级破碎、岩石应用、破碎

最大处理量：520 t/h
料斗容量：6 m³
破碎机：C116 (1150mm*760mm)
破碎机功率：132 kW
发动机功率：103kW / 97kW
最大进料尺寸：610mm
工作尺寸 17000*5400*4700mm
运输尺寸：17200*3800*3880 mm
总重量：55 t

※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。



KJ-3246E

适用于：初级破碎、岩石应用、破碎

最大处理量：520 t/h
料斗容量：6 m³
破碎机：C116 (1150mm*760mm)
破碎机功率：132 kW
发电机组功率：250 kW
最大进料尺寸：610mm
工作尺寸：17000*5400*4700 mm
运输尺寸：17200*3800*3880 mm
总重量：58 t



KJ-3548

适用于：采石和采矿应用中的大规模作业

最大处理量：610 t/h
料斗容量：8 m³
破碎机：C120 (1200mm*870mm)
破碎机功率：160 kW
发动机功率：154 kW
最大进料尺寸：700mm
工作尺寸：18200*4500*5100 mm
运输尺寸：17600*3800*3900 mm
总重量：73.5 t



KJ-3548H

适用于：采石和采矿应用中的大规模作业

最大处理量：610 t/h
料斗容量：9 m³
破碎机：C120 (1200mm*870mm)
破碎机驱动：液压马达
发动机功率：310kW
最大进料尺寸：700mm
工作尺寸 21100*5700*5400 mm
运输尺寸 18580*3400*3900 mm
总重量：75t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动反击式破碎站

KREAT KI系列产品包括：

■ KI-4800RS / 4800ERS ■ KI-5000DRS / 5000E / 5000RS ■ KI-5300RS

KREAT KI系列反击式破碎站是专为满足严格的产品质量要求而设计的。它具备高性能和可靠性，能够满足多样化的破碎需求，并生产出优秀粒型的成品料，主要应用在矿山开采、混凝土骨料生产以及建筑固废处理等领域。



KI-4800RS

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：360 t/h
料斗容量：5 m³
破碎机：CF250
破碎机功率：250 kW
发动机功率：97kW
最大进料尺寸：500mm
工作尺寸：17000*6620*4630 mm
运输尺寸：17100*3760*3820 mm
总重量：54 t



KI-4800ERS

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：360 t/h
料斗容量：7 m³
破碎机：CF250
破碎机功率：250 kW
发电机组功率：400kW
最大进料尺寸：500mm
工作尺寸：19600*6600*4100 mm
运输尺寸：17600*3760*3830 mm
总重量：66 t



KI-5000RS

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：400 t/h
料斗容量：7 m³
破碎机：KI-130
破碎机功率：250 kW
发动机功率：133kW
最大进料尺寸：600mm
工作尺寸：21300*7300*5600 mm
运输尺寸：20300*3800*3850 mm
总重量：69t



KI-5000DRS

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：400 t/h
料斗容量：7 m³
破碎机：KI-130
破碎机功率：250 kW
发动机功率：364 kW
最大进料尺寸：600 mm
工作尺寸：21300*7300*5750 mm
运输尺寸：20300*3800*3850 mm
总重量：72 t



KI-5000E

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：400 t/h
料斗容量：7 m³
破碎机：KI-130
破碎机功率：250 kW
发电机组功率：400 kW
最大进料尺寸：600 mm
工作尺寸：17500*3900*4600 mm
运输尺寸：17800*3600*3850 mm
总重量：57.8 t



KI-5300RS

适用于：固废处理、采石场和骨料生产

最大处理量：650 t/h
料斗容量：5 m³
破碎机：CF400
破碎机功率：315 kW
发动机功率：133 kW
最大进料尺寸：600 mm
工作尺寸：17500*6800*4750 mm
运输尺寸：17800*3800*3800 mm
总重量：63.5 t

※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动圆锥式破碎站

KREAT KC系列产品包括：

■ KC-440RS / 440ERS ■ KC-AGP300RS / AGP300ERS / AGP300HRS ■ KC-AGP400RS

KREAT KC系列圆锥式破碎站采用层压破碎方式，有效处理中等硬度及以上物料，可产出高质量的立方体形成品料。这一特性使其尤为适用于二级、第三级或第四级破碎应用，满足精细化处理的需求。



KC-440RS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：350 t/h
料斗容量：3 m³
破碎机：CC440
破碎机功率：250 kW
发动机功率：103kW / 97kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：18700*4500*5200 mm
运输尺寸：19350*3830*3850 mm
总重量：52 t



KC-440ERS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：350 t/h
料斗容量：3 m³
破碎机：CC440
破碎机功率：250 kW
发电机组功率：536 kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：18700*4500*5200 mm
运输尺寸：19350*3830*3850 mm
总重量：56 t



KC-AGP300RS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：380 t/h
料斗容量：3 m³
破碎机：AGP300
破碎机功率：250 kW
发动机功率：103kW / 97kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：18700*4500*5200 mm
运输尺寸：19350*3830*3850 mm
总重量：52 t



KC-AGP300ERS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：380 t/h
料斗容量：3 m³
破碎机：AGP300
破碎机功率：250 kW
发电机组功率：536 kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：18700*4500*5200 mm
运输尺寸：19350*3830*3850 mm
总重量：56 t



KC-300HRS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：380 t/h
料斗容量：5 m³
破碎机：AGP300
破碎机驱动：离合器
发动机功率：400 kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：19700*10700*5300 mm
运输尺寸：20200*3800*3800 mm
总重量：65 t



KC-AGP400RS

适用于：骨料生产、原始岩石、河流砾石、以及二级和三级应用

最大处理量：500 t/h
料斗容量：3 m³
破碎机：AGP400
破碎机功率：315 kW
发动机功率：133kW
最大进料尺寸：250 mm
工作尺寸：19000*4900*6000 mm
运输尺寸：18400*3830*3850 mm
总重量：73 t

※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动锤式破碎站

KREAT KH系列产品包括：

■ KH-550RS ■ KH-600RS

KREAT KH系列锤式破碎站系列具备高性能和可靠性，能够满足多样化的破碎需求，成品粒型好。主要应用在矿山开采、固废处理、混凝土骨料生产以及道路建设等多个领域。



KH-550RS

适用于：初碎、中碎和细碎、矿山、建筑、铁路、公路、水电、桥梁等砂石骨料的破碎加工作业

最大处理量：200 t/h
料斗容量：5 m^3
破碎机：1414
破碎机功率：200 kW
发动机功率：97 kW
最大进料尺寸：750 mm
工作尺寸：16000*6800*4900 mm
运输尺寸：15000*3400*3800 mm
总重量：49 t



KH-660RS

适用于：初碎、中碎和细碎、矿山、建筑、铁路、公路、水电、桥梁等砂石骨料的破碎加工作业

最大处理量：380 t/h
料斗容量：11 m^3
破碎机：1620
破碎机功率：315 kW
发动机功率：154 kW
最大进料尺寸：700 mm
工作尺寸：19000*4800*5650 mm
运输尺寸：21500*3800*3800 mm
总重量：89 t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动制砂机

KREAT KP系列产品包括：

■ KPV-320RS ■ KPR-320RS

KREAT KP系列移动式制砂机广泛应用于砂石、建筑和道路等行业，可用于加工河卵石、花岗岩、石灰石和玄武岩等材料。



KPV-320RS

适用于：骨料的整形以及机制砂

最大处理量：180-280 t/h
料斗容量：1 m^3
破碎机：VSI1032
破碎机功率：320 kW
发动机功率：97 kW
最大进料尺寸：40 mm
工作尺寸：18700*4800*5600 mm
运输尺寸：20000*3800*3800 mm
总重量：47 t



KPR-320RS

适用于：破碎中等硬度的物料，一般用于细碎作业，其出料粒度可灵活调节，效率高

最大处理量：140-200 t/h
料斗容量：3 m^3
破碎机：G90×60C
破碎机功率：320 kW
发动机功率：133 kW
最大进料尺寸：35 mm
工作尺寸：20400*4300*5900 mm
运输尺寸：20800*3900*3800 mm
总重量：68 t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动倾斜式筛分站

KREAT KS系列产品包括：

■ KS-1303 / 1303E ■ KS-933H

KREAT KS系列履带移动倾斜式筛分站专为骨料和砂的加工而设计。所有设备均经过精心设计，易于运输、设置、操作和维护。



KS-1303

适用于：破碎骨料，天然骨料以及建筑固废骨料的筛分

最大处理量：350 t/h
料斗容量：2.3 m^3
筛箱尺寸：6500*2000mm
筛网层数：3
发动机功率：93 kW
最大堆料高度：3750 mm
工作尺寸：14200*12100*6800 mm
运输尺寸：14700*3600*3820 mm
总重量：33 t



KS-1303E

适用于：破碎骨料，天然骨料以及建筑固废骨料的筛分

最大处理量：350 t/h
料斗容量：2.3 m^3
筛箱尺寸：6500*2000mm
筛网层数：3
发电机组功率：100 kW
最大堆料高度：3750 mm
工作尺寸：14700*15730*7100 mm
运输尺寸：16410*3780*3830 mm
总重量：32 t



KS-933H

适用于：破碎骨料，天然骨料以及建筑固废骨料的筛分

最大处理量：320 t/h
料斗容量：8 m^3
筛箱尺寸：7200*1565mm
筛网层数：3
发动机功率：93 kW
最大堆料高度：4400 mm
工作尺寸：20100*19700*6600 mm
运输尺寸：19900*3500*3800 mm
总重量：42 t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动水平式筛分站

KREAT KSH系列产品包括：

■ KSH-6203 / 6203HR

KREAT KSH系列履带移动水平式筛分站是筛分砂石骨料的理想选择，适用于天然骨料和破碎骨料的筛分。



KSH-6203

适用于：破碎骨料，天然骨料的筛分

最大处理量：500 t/h
料斗容量：0.8 m^3
筛箱尺寸：6100*1930mm
筛网层数：3
发动机功率：93 kW
最大堆料高度：3200 mm
工作尺寸：20400*14900*5340 mm
运输尺寸：19200*3640*3950 mm
总重量：38 t



KSH-6203HR

适用于：破碎骨料，天然骨料的筛分

最大处理量：500 t/h
料斗容量：5 m^3
筛箱尺寸：6100*1930mm
筛网层数：3
发动机功率：168 kW
最大堆料高度：5300 mm
工作尺寸：23000*16200*4600 mm
运输尺寸：21800*3300*3900 mm
总重量：47 t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
履带移动重型筛分站

KREAT KSZ系列产品包括：

■ KSZ-652H ■ KSZ-682H ■ KSZ-800E

KREAT KSZ系列履带移动重型筛分站是高容量、重型、多功能的机器，能够在苛刻的工况中筛选和分离各种材料，包括固废处理、骨料、堆肥、表土、煤炭、建筑固废处理以及铁矿石等。



KSZ-652H

适用于:粗粒预筛、细骨料、湿粘性材料

最大通过量:500 t/h
料斗容量:6 m³
筛箱尺寸:3470*1395mm
筛网层数:2
发动机功率:93 kW
最大堆料高度:3650 mm
工作尺寸:14800*12700*3850 mm
运输尺寸:13500*3100*3550 mm
总重量:30 t



KSZ-682H

适用于:粗粒预筛、细骨料、湿粘性材料

最大通过量:600 t/h
料斗容量:6 m³
筛箱尺寸:5000*1550mm
筛网层数:2
发动机功率:93 kW
最大堆料高度:3650 mm
工作尺寸:14800*12800*4900 mm
运输尺寸:14800*3600*3850 mm
总重量:35 t



KSZ-800E

适用于:粗粒预筛、细骨料、湿粘性材料

最大通过量:800 t/h
料斗容量 10m³
筛箱尺寸 6100*1830mm
筛网层数:2
发电机组功率:150kW
最大堆料高度:4050mm
工作尺寸:18300*16000*5100 mm
运输尺寸:18700*3700*3800 mm
总重量:46 t



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
辅助系列

KREAT 辅助系列产品包括：

■ KMC-1023H ■ KXT-120M ■ KDU-75M

KMC系列移动式输送机能提升物料的堆料高度。
KXT系列洗筛一体机专用于细砂料清洗和脱水。
KDU系列机制砂控粉机是一种专门用于对机制砂除粉的设备，可以对机制砂内石粉含量做到可调与可控。



KMC-1023H

适用于:增加现场堆料高度，大大减轻现场材料加工的压力

最大处理量:500 t/h
进料粒度:≤300 mm
带宽:1000 mm
最大堆料高度:8500 mm
发动机功率:45 kW
工作尺寸:21500*2400*9500 mm
运输尺寸:12000*2400*2600 mm
驱动方式:全液压
设备重量:15 t



KXT-120M

适用于:混凝土、砂浆和沥青砂、固体废物再生材料加工的石粉洗砂、河砂、海砂洗砂、石英砂、玻璃制造业、铁矿石、戈壁沙漠洗砂

斗轮直径:2600 mm
斗轮宽度:750 mm(双排)
斗轮转速:1.2-1.8 rpm
脱水筛尺寸:3700*1500 mm
渣浆泵功率:30 kW
设备重量:15.8 t
处理能力:80-120 t/h
工作尺寸:8600*4400*5000 mm
运输尺寸:8600*3800*3800 mm
总功率:55 kW



KDU-75M

适用于:机制砂控粉、机制砂控离析、降尘、砂内粉与大颗粒物料分离

控粉能力: 3-10%
储灰槽体积: 6 m³
拌加湿器处理量: 80-100t/h
堆料高度: ≤2910 mm
空压机排气量: 2.6 m³/min
空压机功率: 15 kW
设备重量: 25.5 t
处理能力: 0-100 t/h
运输尺寸: 11300*3950*3870 mm
总功率: 137 kW



※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

KREAT
模块化系列

KREAT 模块化系列产品包括：

■ KJ-3045M / 3246M / 3548M ■ KI-4800MRS / 5300MRS ■ KC-AGP300MRS / AGP-400MRS / 440MRS ■ KS-1303M

KREAT 模块化系列旨在高效应对采矿、采石、混凝土骨料及建筑固废处理行业的初级、二级、第三级或第四级破碎应用，满足精细化处理的破碎筛分需求。



KJ-3045M

适用于：初级破碎、原始岩石应用、建筑破碎

最大处理量：350 t/h
料斗容量：4 m^3
破碎机：C106(1060mm*700mm)
破碎机功率：110 kW
最大进料尺寸：560 mm
工作尺寸：15600*3400*4400 mm
运输尺寸：15500*3340*3750 mm
总重量：36.3 t
总工作功率：138 kW



KJ-3246M

适用于：初级破碎、原始岩石应用、建筑破碎

最大处理量：500 t/h
料斗容量：5 m^3
破碎机：C116(1150mm*760mm)
破碎机功率：132 kW
最大进料尺寸：610 mm
工作尺寸：17000*5400*4500 mm
运输尺寸：17000*3400*3800 mm
总重量：45 t
总工作功率：168 kW



KI-4800MRS

适用于：一级和二级应用、骨料生产，具有后筛选能力

最大处理量：360 t/h
料斗容量：5 m^3
破碎机：CF250
破碎机功率：250 kW
最大进料尺寸：500 mm
工作尺寸：18600*5000*5200 mm
运输尺寸：17200*3800*3800 mm
总重量：46.8 t
总工作功率：310 kW



KC-440MRS

适用于：二级和三级应用、骨料生产

最大处理量：350 t/h
料斗容量：1 m^3
破碎机：CC440
破碎机功率：250 kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：17500*3820*5100 mm
运输尺寸：18500*3820*3800 mm
总重量：37 t
总工作功率：316.3 kW



KC-AGP300MRS

适用于：二级和三级应用、骨料生产

最大处理量：380 t/h
料斗容量：1 m^3
破碎机：AGP300
破碎机功率：250 kW
最大进料尺寸：215 mm
工作尺寸：17500*3820*5100 mm
运输尺寸：18500*3820*3800 mm
总重量：38 t
总工作功率：316.3 kW



KS-1303M

适用于：砂石骨料、建筑固废筛分

最大处理量：350 t/h
料斗容量：0.7 m^3
筛箱尺寸：6500*2000mm
筛网层数：3
最大堆叠高度(mm)：3400 mm
工作尺寸：14200*12200*5800 mm
运输尺寸：14700*3670*3600 mm
总重量：26 t
总工作功率：62.5kW

※输出能力与岩石的硬度、进料尺寸和出料尺寸有关；以上技术参数仅供参考，具体参数以实际产品为准。

手记

MASTER THE CORE STABILITY TECHNOLOGY