INFORE
INTELLIGENT MEWPS



直臂系列 | 曲臂系列 | 剪叉系列 | 叉装车系列 | 车载系列

直臂系列	T42E-Li	T32E-Li	T26E-Li	T22	T21E(-Li)
最大作业高度	43.2m	34.5m	28m	24m	23m
最大水平延伸	23.8m	20.9m	17.6m	16m	14.9m
工作平台尺寸（长×宽）	2.44×0.91m	2.44×0.91m	2.44×0.91m	2.44×0.91m	2.44×0.91m
最小转弯半径	6.1m（支腿展开）	6.66m	6.5m	5.6m	5.6m
额定载荷（受限/非受限）	460/300kg	460/300kg	460/300kg	460/300kg	460/300kg
动力规格	341V/173Ah 锂电池	76.8V/608Ah 锂电池	76.8V/460Ah 锂电池	36kW/2600rpm 柴油发动机	48V/440Ah|51.2V/460Ah 铅酸|锂电池
最大爬坡能力	45%	45%	45%	45%	45%
整机重量	22400kg	19200kg	13200kg	12600kg	10870kg|10380kg

曲臂系列	A20	A14E(-Li)
最大作业高度	22m	16.1m
最大水平延伸	11.7m	7.56m
最大跨越高度	8.9m	7.76m
工作平台尺寸（长×宽）	1.83×0.76m	1.52×0.76m
额定载荷（受限/非受限）	360/260kg	230kg
动力规格	36KW/2600rpm 柴油发动机	48V/320Ah|51.52V/302Ah 铅酸|锂电
最大爬坡能力	45%	30%
整机重量	10600kg	7100kg

剪叉系列	S1212(-Li)	S1012(-Li)	S0607(-Li)	S1623RT
最大作业高度	13.9m	12m	7.8m	18m
工作平台尺寸（长×宽）	2.27×1.14m	2.27×1.14m	1.68×0.74m	3.95×1.99m
平台延伸尺寸	0.9m	0.9m	0.9m	1.43m
额定载荷	320kg	320kg	230kg	680kg
最大工作人数	2人	2人	2人	6人
动力规格	24V/200Ah|25.76V/200Ah 铅酸|锂电	24V/200Ah|25.76V/200Ah 铅酸|锂电	24V/160Ah|25.6V/150Ah 铅酸|锂电	36kW/2600rpm 柴油发动机
最大爬坡能力	25%	25%	25%	40%
整机重量	3000kg|2955kg	2820kg|2775kg	1450kg|1420kg	8500kg

叉装车系列	YTH1840
额定载荷	4000kg
最大举升高度	17.6m
最大水平延伸	13.5m
整机尺寸（长×宽×高）	7.76×2.3×2.5m
动力规格	73kW/2200rpm
最大行驶速度（空载/满载）	32km/h/10km/h
最大爬坡能力（空载/满载）	55%/45%
整机重量	12340kg

车载系列	GKS32	GKS28	GKS28EV	GKS22	ZBH5123TYHEQE6	GKJH20
最大作业高度	31.6m	28m	28m	21.8m	18.6m（修剪高度）	20.5m
最大作业幅度	14.6m	14.6m	15m	15.6m	13.8m（修剪幅度）	12.5m
工作平台额定载荷	200kg	200kg	200kg	260kg	300kg	281kg
工作平台尺寸（长×宽×高）	1.6×0.7×1.15m	1.6×0.7×1.15m	1.8×0.7×1.15m	1.4×0.7×1.15m	1.4×0.7×1.15m	1.2×0.61×1.07m
底盘品牌	上汽	上汽大通	上汽大通	福田	东风	东风
最大允许总质量	4485kg	4485kg	4495kg	8000kg	11995kg	13400kg
支腿横向跨距（前/后）	4.4/4.1m	4.4/4.1m	4.45/4.38m	4.2/4.2m	800kg（吊载重量）	454kg（起吊重量）
支腿纵向跨距（左/右）	4.4/4.3m	4.4/4.3m	4.46/4.31m	4.8/5.0m	300mm（修剪直径）	10kV（绝缘等级）

OPTIONAL SYSTEMS

选配系统



智能车机系统

AI安全算法：DMS驾驶员监测、BSD盲区行人检测、360全景环视
整车深度融合：CAN数据解析、HMI工况显示、语音场景联动
数据安全闭环：视频存储及上传、黑匣子数据、人脸识别权限管理
统一集成平台：6TOPS AI算力、单芯片多路感知、可拓展雷达/传感器





智能防碰撞系统

智能算法：高精度超声波雷达与多传感器融合技术、AI视觉识别与感知算法
全域感知：360°全向立体监测、行走盲区监测
防护可靠：声光预警、自动降速、毫秒级主动刹车三级递进式主动防护



盈峰高机智能云平台

设备云端监测：7×24小时手机电脑双端监测、实时定位、实时工况采集、轨迹回放
多机集中管理：电子围栏、智能告警、远程锁机解锁、自动报表统计
智慧运维平台：风险预警、一键寻航寻车、OTA 远程升级

KEY HIGHLIGHTS

优势亮点

节能高效

全系永磁同步动力系统
电液节能精控技术



耐久可靠

-30℃极寒、**5MPA**高压喷淋
超万次耐久试验



工况适应性强

最大爬坡能力**45%**
分时浮动桥



全域安全

1.5倍极限超载，裕度领先**20%**
8重安全防护，全域感知智防



AFTER SALES SERVICE

全生命周期服务保障体系

峰速大管

60+ 国家地区
覆盖全球重点地区

1+30+N
全球仓储体系



官方公众号

官方视频号

服务咨询
4008 000967

集团官网
www.inforeenviro.com

INFORE

盈峰智能高机



Technology • Safety • Intelligence

COMPANY PROFILE

公司简介

盈峰环境发端于国家级科研院所——建设部建设机械研究院，具有深厚的科研底蕴，是国家级高新技术企业，是工信部认定的国家级“制造业单项冠军企业”，是国家知识产权总局认定的“国家知识产权示范企业”。

盈峰环境公司是深交所主板上市企业（股票代码：000967），在中国建有顺德、长沙、绍兴三大产业基地，在泰国、意大利、阿联酋建有三大海外工厂，2025年实现营收超138亿元人民币，以“智能装备、智慧服务、智云计算”为三大核心业务。智能装备是公司的核心业务，公司全场景智能高空作业装备涵盖直臂、曲臂、剪叉、叉装车、车载等五大品类，同时拥有环卫、市政、消防等品类数百款智能装备，拥有完整的覆盖研发、生产、供应链、营销和售后服务的全链条数字化管理体系。截至目前，公司环保装备销售金额已连续25年中国同行业第一，新能源环保装备市占率连续4年中国同行业第一，业务遍布60余个国家和地区，23万台装备全球运行。

盈峰智能高机以“科技、安全、智能”为核心理念，凭借电动化、数智化的技术创新优势，正在打造智能高空作业装备新标杆，成为推动全球城市建设与运维装备升级的重要力量。

GLOBAL MARKET

全球市场





意大利工厂

- 坐落于特伦托省上阿迪杰自治大区
- 辐射欧洲市场



阿联酋工厂

- 坐落于阿联酋迪拜南部工业区
- 辐射中东和北非市场



泰国工厂

- 坐落于泰国东部经济走廊 ECC，Amata 罗勇工业园片区
- 辐射东南亚市场