

海华润滑脂产品介绍

Haihua Grease Product Introduction

通用锂基润滑脂

■ 产品简介

本产品以精制矿物油为基础油，以高级脂肪酸锂钙混合皂为稠化剂，加入抗氧化剂、防锈剂等添加剂制成。

执行标准 GB/T 7324

■ 应用范围

适用于一般机械、车辆滚动轴承和滑动轴承的润滑。

使用温度范围 -20~120°C

■ 性能特点

优异的防锈性

良好的机械安定性

良好的抗水性能

■ 产品品种

可提供的稠度号为 1#、2#、3#

■ 注意事项

根据设备用脂规定，选用质量级别和稠度号合适的产品；储存运输过程中必须防水、防潮、防机械杂质混入；防污染；不同质量级别的产品不能混用；更换的旧脂集中处理，避免污染环境。

■ 典型数据

项 目	典型数据			试验方法
NLGI等级	1#	2#	3#	ISO 2137
外观	浅黄色光滑油膏			目测
工作锥入度/(0.1mm)	320	285	235	GB/T 269
滴点/°C	185	188	190	GB/T 4929
分油(锥网法,100°C,24h)(质量分数)/%	5.0	4.0	1.0	NB/SH/T 0324
蒸发量(99°C,22h)(质量分数)/%	0.6	0.5	0.5	GB/T 7325
延长工作锥入度(100000次)/(0.1mm)	340	305	270	GB/T 269
水淋流失量(38°C,1h)(质量分数)/%	5	3	2	SH/T 0109
防腐蚀性(52°C,48h)	合格	合格	合格	GB/T 5018