



产品特性

- 1、斜轴式定量柱塞泵/马达，用于开式与闭式回路的静液压传动；
- 2、作泵使用时，流量与转速及排量成正比；
- 3、作马达使用时，输出转速与流量成正比，而与排量成反比；
- 4、输出扭矩随高压侧与低压侧之压差增大而增大。

规格		10	12	23	28	45	55	63	80	107	125	160	
排量	cm ³	9.4	11.6	22.7	28.1	44.3	54.8	63	80	107	125	160	
转速	rpm	开式	7500	6000	5600	4750	4500	3750	4000	3350	3000	3150	3650
		闭式	5000	4000	4000	3000	3000	2500	2700	2240	2000	2240	1750
流量	L/m in	开式	71	70	127	133	199	206	252	268	321	394	424
		闭式	46	45	88	82	129	133	165	174	208	272	272
功率	kw	开式	41	41	74	78	116	120	147	156	187	230	247
		闭式	27	26	51	48	75	78	96	101	121	159	159
扭矩	Nm	ΔP=10MPa	15	18	36	44.7	70	87	100	127	170	199	254
		ΔP=30MPa	52	65	126	156	247	305	351	445	595	696	890
重量	kg	5	5	12	12	23	23	33	33	44	63	63	