

## NKGH1804 型手动油脂润滑泵

### ● 产品介绍

NKGH1804 型手动润滑泵通过手柄的往复操作，将油脂压送到分油器或定量分配器，从而将润滑油脂分配到各个润滑点；可与抵抗式分配器组组成抵抗式（又称单线阻尼式或节流式）油脂润滑系统，或与 U 型递进式分配器、SD 系列递进式分配器、DX 系列递进式分配器、DY 系列递进式分配器组合成递进式油脂集中润滑系统；该泵有两个出油口（一个出油口出厂时已堵上），用户可根据实际安装要求，自行拆装出油口堵，选用左侧或右侧出油，也可以同时使用两个出油口，但该泵用于递进式系统时，只能使用一个出油口。

NKGH1804 型手动润滑泵主要使用 NLGI000#~0# 润滑脂，应用领域：中、小型机械设备，如工程机械、纺织、印刷、机床等不同领域。

### ● 使用方法：

NKGH1804 型手动润滑泵是通过手柄的往复操作，将油脂压送到分油器或定量分配器，从而将润滑脂分配到各个润滑点，该泵有卸压机构，当与定量分配器组成润滑系统时，系统经手柄往复操作加压到最高压力，操作吃力，确认分配器油脂完毕时，将手柄向后用力拉动并停留片刻即可完成卸压动作，从而使定量分配器内蓄有的油脂压送到各个润滑点。

### ● 技术参数：

型号	吐油量	工作压力	油箱容积	出油口数	使用油粘度	出油口规格
NKGH-1804	1.8	10MPa	0.4	左侧一	000#-0#	M10X1

### ● 外形及安装尺寸：

