

AH600 空气/水管 600PSI



为采矿，工业，建筑等较为恶劣工作环境特设的产品。该软管具有高安全性，在十分恶劣的工作环境中也能提供长寿命无故障服务。用于空气、水、去离子水、乙二醇溶剂的输送。

内 层： 黑色、光滑、合成橡胶，耐热，耐油雾

增强层： 两层或四层钢丝芯夹层

外 层： 黑色、黄色，布面聚合橡胶，寿命长、耐侵蚀、耐磨损

工作温度： -40°C到 +110°C

管 长： 61 米，其它长度也可以按需求提供

印 记： 绿色（管体为黑色）、黑色（管体为黄色）

字 样： SUNFLEX AH 600 AIR/WATER HOSE WPSI 600

产品型号 PART NO.	软管内径		软管外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径 mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
AH600-0050	12.7	1/2	24	15/16	40	600	120	1800	0.51	0.34	90
AH600-0075	19.1	3/4	31	1-7/32	40	600	120	1800	0.74	0.50	95
AH600-0100	25.4	1	38	1-11/16	40	600	120	1800	0.91	0.65	125
AH600-0125	31.8	1-1/4	45	1-57/64	40	600	120	1800	1.51	1.04	160
AH600-0150	38.1	1-1/2	56	2-7/32	40	600	120	1800	1.93	1.30	190
AH600-0200	50.8	2	68	2-11/16	40	600	120	1800	2.40	1.65	225
AH600-0250	63.5	2-1/2	81	3-1/8	40	600	120	1800	2.90	2.00	315
AH600-0300	76.2	3	95	3-7/8	40	600	120	1800	4.68	3.21	380
AH600-0400	101.6	4	120	5	40	600	120	1800	7.34	5.04	510

DAS 抽吸空气管



抽吸空气、灰尘、颗粒、粉末等。广泛应用于建筑行业，厂内应用和潜孔钻机。

内 层： 合成橡胶

增强层： 合成纤维纺织物及螺旋钢丝

外 层： 黑色波纹形耐磨、耐候、耐臭氧合成橡胶

温 度： -20°C到 +70°C

印 记： 蓝色

字 样： SUNFLEX DAS DUST/AIR SUCTION HOSE

产品型号 (Part No)	内径 (I.D.)		外径 (O.D.)		工作压力 (WP)		重量 (W)		弯曲半径 (BR) mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
DAS-0100	25.4	1	32	1-1/4	-0.6	-9	0.42	0.28	40
DAS-0125	31.8	1-1/4	39	1-35/64	-0.6	-9	0.62	0.42	60
DAS-0150	38.1	1-1/2	45	1-49/64	-0.6	-9	0.72	0.48	75
DAS-0175	44.5	1-3/4	52	2	-0.6	-9	0.81	0.54	90
DAS-0200	50.8	2	58	2-9/32	-0.6	-9	0.91	0.61	100
DAS-0250	63.5	2-1/2	72	2-53/64	-0.6	-9	1.41	0.95	125
DAS-0300	76.2	3	84.5	3-21/64	-0.6	-9	1.69	1.14	150
DAS-0400	101.6	4	110	4-21/64	-0.6	-9	2.34	1.57	200
DAS-0500	127.0	5	135	5-5/16	-0.6	-9	3.18	2.14	295
DAS-0600	152.4	6	162	6-3/8	-0.6	-9	4.17	2.80	380
DAS-0800	203.2	8	214	8-27/64	-0.6	-9	6.28	4.22	700
DAS-1000	254.0	10	267	10-1/2	-0.6	-9	8.8	5.92	1000
DAS-1200	304.8	12	319	12-37/64	-0.6	-9	10.43	7.01	1400