

产品亮点

高效环保

- 行走效率较液驱行走高出 1 倍
- 绿色环保,零排放

低维护成本

- 独家开放式底架设计,缩短日常维护时间
- 双向叉车孔,设备运输周转更便利
- 零部件通用化高,备件无压力

性能更可靠

- 业内全新的宽叉设计,更稳的高空作业体验
- 防撞条加内宿式滑槽,防刮碰更到位

标准配置		
■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	
■ 防护性手柄支架	■ 自动坑洞保护	
选配功能		
■ 防撞限高装置	■ 称重系统	■ 照明灯

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

☎ 销售电话: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务电话: 4006081289/0731-87116333

🌐 www.sinoboom.com.cn

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	0812E	1012E	1212E
尺寸			
最大作业高度	10.1m	12m	13.9m(室内)/11m(室外)
A 最大平台高度	8.1m	10m	11.9m(室内)/9m(室外)
B 最大水平延伸	0.9m	0.9m	0.9m
C 长度—收起状态	2.45m	2.45m	2.45m
D 宽度—收起状态	1.17m	1.17m	1.17m
高度—收起状态	护栏折叠	1.73m	1.86m
	E 护栏未折叠	2.36m	2.48m
F 轴距	1.88m	1.88m	1.88m
离地间隙 (坑洞保护板收起)	0.1m	0.1m	0.1m
离地间隙 (坑洞保护板展开)	25mm	25mm	25mm
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.30m×1.15m×1.1m	2.30m×1.15m×1.1m	2.30m×1.15m×1.1m
性能			
平台工作上允许人数 (室内/室外)	室内/外 2 人	室内 2 人 / 室外 1 人	室内: 2 人 / 室外: 1 人 (室外限高 9m)
平台承载能力	450kg	320kg	320kg
行驶速度—收起状态	4km/h	4km/h	4km/h
行驶速度—举升状态	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
平台全升时间 (无载重)	33s~38s	53s~58s	63s~68s
平台全降时间 (无载重)	35s~40s	40s~45s	44s~49s
爬坡能力	25%	25%	25%
内/外转向半径	0/2.35m	0/2.35m	0/2.35m
工作时允许倾角 (前后/左右)	3°/1.5°	3°/1.5°	3°/1.5°
轮胎规格/类型	380×125mm/实心	380×125mm/实心	380×125mm/实心
动力			
电池电压/容量	6V×4/240Ah	6V×4/240Ah	12V×4/300Ah
动力单元	24V DC	24V DC	24V DC
驱动模式	电机, 前轮	电机, 前轮	电机, 前轮
充电器输入电压	100~240V AC	100~240V AC	100~240V AC
充电器输出电流	30A	30A	30A
液压系统容积	19L	34L	34L
重量			
整机重量 (室内/外使用)	2,715kg	2,815kg	3,210kg
整机重量 (仅室内使用)	-	2,645kg	3,100kg
符合标准	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS		

