

HT 宽温润滑脂

■ 产品简介

本产品是由特种稠化剂稠化精制矿物油并加有极压剂、抗氧化剂、防锈剂等特殊添加剂制成。产品质量符合 Q/AHY98-2016 标准。

■ 应用范围

本产品通用性较强，能满足一般机械设备滚动轴承和滑动轴承及其他摩擦部位的润滑，工程机械设备的润滑，如挖掘机、起重机、装载机等；
车辆各部位轴承、电机及底盘的润滑；
农用机械、农用车辆的润滑；
适应温度范围：-20~100℃。

■ 性能特点

外观白色透明，皂纤维均匀细腻。
使用温度较宽，有良好的低温启动性能及耐高温性能。
NLGI1-1.5 号产品最低使用温度可达到-40℃。
优异的机械安定性，运转过程不易变稀，使用周期较长。
有防锈蚀功能，可有效保护轴承不被锈蚀。■ 产品品种
可提供的稠度号为 1.5# 2.5#

■ 注意事项

根据设备用脂规定，选用质量级别和稠度号合适的产品；储存运输过程中必须防水、防潮、防机械杂质混入；防污染；不同质量级别的产品不能混用。

■ 典型数据

项 目	质检标准	实测数据	试验方法
外观	白色均匀油膏	合格	目测
工作锥入度/ (0.1mm)	235-265 2.5#	245	GB/T269
滴点/℃	不低于 260	285	GB/T3498
钢网分油(100℃,24h)/ %	不大于 5	0.7	SH/T0324
蒸发损失(99℃,22h)/%	不大于 2.0	0.4	GB/T7325
腐蚀(T ₂ 铜片, 100 °C, 24h)	无绿色或黑色变化	无绿色或黑色变化	GB/T7326,乙法
防腐蚀性(52℃, 48h)	合格	合格	GB/T5018
分析项目	质量指标	实测	试验方法