

秸秆压块机专用润滑脂

■ 产品简介

本产品是由特种稠化剂稠化精制矿物油并加有极压剂、抗氧化剂、防锈剂等特殊添加剂制成。产品质量符合 Q/AHY98-2016 标准。

■ 应用范围

适用于秸秆压块设备的轴承润滑与防护。

温度范围：-20 ~ 200°C。

■ 性能特点

优良的耐高温性能，能够在高温环境下工作。

杰出的防护性能，可有效保护轴承不被锈蚀。

良好的润滑性能，使设备得到良好的保护。

■ 产品品种

可提供的稠度号为 1#、1.5#

■ 注意事项

根据设备用脂规定，选用质量级别和稠度号合适的产品；储存运输过程中必须防水、防潮、防机械杂质混入；防污染；不同质量级别的产品不能混用。

。

■ 典型数据

项 目	典型数据		试验方法
NLGI 等级	1#	1.5#	ISO 2137
外观	浅黄至褐色油膏		
工作锥入度/(0.1mm)	320	298	GB/T 269
滴点/°C	270	275	GB/T 4929
分油(锥网法,100°C,24h)(质量分数)/%	3.0	2.5	NB/SH/T 0324
防腐蚀性(52°C,48h)	合格	合格	GB/T 5018
极压性能(四球机法) PD/N	3087	3087	
抗磨性能(四球机法) /mm	0.41	0.43	