

海华润滑脂产品介绍

Haihua Grease Product Introduction

工程机械专用润滑脂（BMT）

■ 产品简介

本产品以精制矿物油为基础油，以高级脂肪酸混合金属皂为稠化剂，加入抗氧化、防锈剂等添加剂制成。

执行标准 Q/AHY 258

■ 应用范围

适用于机械、车辆滚动轴承和滑动轴承的润滑，特别适用于农用机械的润滑，可替代通用锂基脂。

使用温度范围 -25~120°C

■ 性能特点

良好的低温性

良好的机械安定性

良好的抗水性

■ 产品品种

可提供的稠度号为 1#、2#、3#

■ 注意事项

根据设备用脂规定，选用质量级别和稠度号合适的产品；储存运输过程中必须防水、防潮、防机械杂质混入；防污染；不同质量级别的产品不能混用；更换的旧脂集中处理，避免污染环境。

■ 典型数据

项 目	典型数据			试验方法
NLGI 等级	1#	2#	3#	ISO 2137
外观	蓝色光滑油膏			目测
工作锥入度/(0.1mm)	320	275	235	GB/T 269
滴点/°C	140	145	150	GB/T 4929
分油(锥网法,100°C,24h)(质量分数)/%	3.0	2.0	1.5	NB/SH/T 0324
防腐性(52°C,48h)	合格	合格	合格	GB/T 5018
相似黏度(-15°C,10s-1)/(Pa·s)		820		SH/T 0048
延长工作锥入度(100000次)/(0.1mm)		315		GB/T 269
氧化安定性 (99°C, 100h, .76MPa) 压力降/MPa		0.05		SH/T 0325
水淋流失量 (38°C,1h) (质量分数)/%		4		SH/T 0109