

V+AUGER
威 钻



液压螺旋钻机
HYDRAULIC
EARTH AUGER

EARTH AUGER

液压螺旋钻机

V+AUGER
威钻

液压螺旋钻机是一种新型高效成孔作业的施工机具，其操作容易，安装简便，广泛适用于大中小型轮式、履带式挖掘机及装载机、拖拉机设备上，其特点是利用主机提供液压动力源和主机行走，回转装置的高柔性，可以实现高效、快速钻孔作业。液压螺旋钻机型号齐全，钻杆规格多样，可满足钻孔直径为0.1~2.5m，钻孔深度为0.5~20m工作范围内施工；配合不同类型的钻头可满足在不同地质条件下的施工要求，硬度在10Mpa以下的地层均可以施工。

连接架
双轴防摆连接架
确保垂直地面
精准孔位，操作方便



驱动头
液压马达
美国知名品牌 - 伊顿



钻杆连接套筒
多种输出轴可以满足
你的不同需求



齿尖和齿
岩石钻杆适用于
软质碎石等，穿透性好



管路
高质量韧性好，
使用寿命长



钻杆
耐磨材料，点焊工艺
抛丸结合，耐磨，使用寿命长



齿尖和齿
合金钻适用于软土、沙土、
粘土等，排土性能好



产品特点 Product Features

- 1、安装方便，操作简单，成孔高效、应用面广；
- 2、进口液压马达，动力充足、持久耐用，省心省力；
- 3、可匹配各类挖机、清移装载机、随车吊、两头忙、拖拉机等；
- 4、各规格钻杆均可选配三种不同类型的钻头，通用各种不同硬度的土质；
- 5、特殊需求可接受定制。



EARTH AUGER

液压螺旋钻机

V+ AUGER
威钻


产品参数 Product parameters

型号	2500N	4500N	8000N	10000N	20000N	25000N	35000N	50000N	65000N	80000N	100000N	120000N	150000N	
适配挖机	1.5-3	3-5	4.5-7	5-8	7-9	8-13	10-15	13-20	15-22	20-27	20-27	25-38	25-45	35-65
掘进范围	310-340	170-490	310-610	210-600	270-810	400-1100	1300-1500	2500-2500	1300-1500	1600-1900	1600-2500	2500-4200	2600-6200	4100-6200
转速范围	40-80	20-60	24-80	28-70	28-65	28-55	28-35	21-55	20-60	20-60	20-60	28-43	11-64	9-40
压力范围	8-24	8-24	8-24	8-24	8-24	8-24	8-24	8-24	8-24	12-32	12-32	12-32	16-32	35-32
流量范围	23-55	28-76	40-115	50-130	70-140	60-150	60-100	60-170	60-200	80-200	80-200	90-280	100-260	120-300
输出轴	65mm	65mm	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm
单位重量	54	75	115	121	127	153	256	258	263	446	490	463	600	615
外形尺寸	6100x600	6145x700	6170x850	6170x820	6170x820	6375x1017	6875x1017	6375x1017	6375x1017	6400x1178	6400x1178	6400x1178	6525x1320	6525x1320
钻杆型号	S4	S4	S5	S5	S5	S6	S6	S6	S6	PA	PA	PA	PA	PA
钻杆尺寸	100-300	100-600	150-900	150-900	150-900	150-900	110-1300	120-1300	120-1300	300-1300	300-1500	300-1800	300-1800	300-2000

CARRIAGE RIG

滑架钻机

智能自循环钻机，对垂直度、自动化要求较高的大量钻孔作业，可选装北斗定位导航系统，可应用于光伏桩、电力桩、勘探监测等钻孔施工。

V+ AUGER
威钻

HZ-3500

产品规格 Product specifications

匹配挖机 7~22 吨	钻孔深度 1~3.5m
钻机扭力 12000N (可选 25000N)	垂直度 10mm 以内
钻孔直径 150-450mm	

选装功能 Optional features

一键自动钻孔循环 / 自动加水 / 定位导航

HZ-5500

产品规格 Product specifications

匹配挖机 15~22 吨	钻孔深度 1~5.5m
钻机扭力 25000N	垂直度 10mm 以内
钻孔直径 150-450mm	

选装功能 Optional features

一键自动钻孔循环 / 自动加水 / 定位导航



上海冶坤工程机械有限公司
SHANGHAI YEKUN CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

冶坤工程机械(苏州)有限公司
YEKUN CONSTRUCTION MACHINERY (SUZHOU) CO.,LTD

地址：上海市嘉定曹安公路3652号 邮编：201812
苏州市昆山开发区洪湖路788号 邮编：215333

电话：021-6918 8890 客服热线：400-009-2829
E-mail: manager@vibra.cn
http://www.yekun.cn

