



赫锐德曲臂式产品

HA16JE 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转更平稳;全面防护，适合粉尘环境。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 大容量电池，续航能力强。



产品配置

标准配置

- 喇叭
- 比例控制
- 动作蜂鸣
- 工作频闪灯
- 平台自锁门
- 紧急下降系统
- 紧急停止系统
- 自动调平平台
- 故障诊断系统
- 负载感应系统
- 防挤压装置
- GPS




选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行

赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA16JE	HA16JE-Li	HA16RJE-Li
最大工作高度	17.7m	17.7m	17.7m
最大平台高度	15.7m	15.7m	15.7m
最大水平延伸	9.13m	9.05m	9.23m
最大跨越高度	7.6m	7.63m	7.6m
A整机长度	6.98m	6.86m	6.98m
B整机宽度	1.95m	1.95m	1.95m
C整机高度	1.96m	2m	1.96m
D工作平台长度	1.52m	1.8m	1.52m
E工作平台宽度	0.76m	0.76m	0.76m
F轴距	2.01m	2.01m	2.01m
G最小离地间隙	0.23m	0.23m	0.23m
性能			
额定载荷	230kg	230kg	230kg
最大行驶速度	4.8km/h	4.8km/h	4.8km/h
最大爬坡能力	30%	30%	30%
内转弯半径	0.8m	0.8m	0.8m
外转弯半径	3.8m	3.8m	355°
转台回转角度	355°	355°	355°非连续
飞臂回转角度	/	/	±80°
平台回转角度	±80°	±80°	±85°
H-尾摆	0.08m	0.15m	0.08m
最大工作角度	4.5°	4.5°	4.5°
最大工作风速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
举升电机	5kw	5kw	5kw
驱动电机	5kw	5kw	5kw
动力			
蓄电池	48V/310Ah	51.2V/280Ah	51.2V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
轮胎型号	705X210X445	705X210X445	705x210x445
重量			
整机重量	7850kg	7950kg	7850kg



HA16RJE