



砥砺前行 进无止境

25米重载高空作业平台

全面升级



沧州前进压瓦机械制造有限公司

☎ 服务热线

电话：0317-8308862

手机：15350786786

📍 公司地址

河北省沧州市泊头市堤口张桥南50米





114m²
完全展开

25m
举升高度

3t
平台载重

5t
随车吊数据

PRODUCT
INTRODUCTION

产品介绍

25-8BP是一款履带式多功能重载高空作业平台,设计精密,结构稳定。平台作业面积114m²,最高举升25米,最大载重3吨;

作业平台配备六组高强度油缸,翼展支撑三角结构更稳定,对角跨度超过15米,载重3吨,能更加安全高效的完成高空作业;

履带行走选择行业领先的设计工艺和一体化定制服务,精度高,接地面积大,动力强劲,速度可达30米/MIN,能更好的应对丘陵、沙地、雨雪等多样化施工环境;

标配13.5米&5吨随车吊,吊臂臂高380MM,八边形高强吊臂结构稳定,负载能力强,坚实耐久,独立吊运,协助托举,安全高效;



APPLICATION
SCENARIO

应用场景

反吊屋顶 墙板铺装 高空压瓦
高空施工 隧道修复 光伏安装



性能篇

先进工艺·坚实耐久

THE ADVANCED TECHNOLOGY IS SOLID AND DURABLE

- 举升梁臂，选用高强度**T700钢材**，精铣精镗，工艺先进。抗风、抗剪能力强悍，能更好的**应对高原、沿海气候**；
- 搭载**玉柴140马力**国三柴油机。技术先进，**马力强劲，爬坡能力强**。自重轻，燃油比高，低碳环保，安全可靠；
- **优选品质零部件供给**，整机配备铜套轴承，装载进口敏感多路阀，严选精密油封。提升设备**稳定性**，降低故障率，**保障高空施工高效作业安全**；
- 整机表面抛丸除锈，**4次喷涂**工程专用漆，漆面厚度**150 μ m~180 μ m**，抗击环境影响，保证平台**安全性**，提升平台**使用寿命**，降低故障率；

性能篇

性能强劲·效率激增

PERFORMANCE IS STRONG AND EFFICIENCY IS SURGING

- 25-8BP是一款履带式多功能重载高空作业平台,设计精密,结构稳定。平台作业面积**114m²**,最高举升**25米**,最大载重**3吨**;
- 作业平台配备**六组高强度油缸**,翼展支撑三角结构更稳定,对角跨度**9.2米**,载重**3吨**,能更加**安全高效**的完成高空作业;
- 履带行走选择行业领先的设计工艺和一体化定制服务,精度高,接地面积大,动力强劲,速度可达**30米/Min**,能更好的**应对丘陵、沙地、雨雪**等多样化施工环境;
- 标配**13.5米&5吨**随车吊,吊臂臂高**380MM**,**八边形**高强吊臂结构稳定,负载能力强,**坚实耐久**,独立吊运,协助托举,**安全高效**;

性能篇

智能安全·守护高空

INTELLIGENT SECURITY GUARD HIGH ALTITUDE

- 配备德国博士系列电控系统，**超频抗压，稳定运行**。能**精准控制**液压阀、泵及其它执行器。能**快速诊断**故障点，缩小故障排查范围。
- 二节支腿，最大跨度**9.2米**，强度更高，稳定性更好，保证高空作业安全，提升平台**在斜坡，沙地等环境的作业能力**；
- 升降平稳安全，4.5分钟升到顶，**平升平降**，智能限位，**保证工人安全**，避免高空坠物；
- 人性化设计，平台配备**1.3米**工具箱，预留**380V**三相电，远程操控，**视野宽阔**，操作便捷，**改善高风险环境**，丰富平台施工场景。

设备制造参数

项目	参数
设备钢板材质	T700
设备型钢材质	T700
履带链条	节距190
行走马达	TM60；扭矩：65000N·M
柴油机	140马力玉柴柴油发动机
油泵	恒功率变量柱塞泵及川崎系列双联柱塞泵
油泵电机	双15KW电机
油管	镀锌光亮高压铁油管
主控阀	采用负载敏感比例阀
电压供给	电压：三相四线380V、50HZ

主机结构的物理参数

抗风等级：4级	平台载重:3吨
机身静态尺寸：13.5M*2.8M*3.2M	机身重量：35T 举升高度：25M
平台最大跨度：12M*9.5M	支腿跨度：6.5M*9.2M

