



操作方便, 施工效果好

- ★采用球面刀片, 抛物线切割, 有效防沉降。
- ★可切换三种直径刀片, 适合各种工况需求。

圆形切割后井盖周围美观耐用

- ★圆形切割后井盖周围不会产生之间交叉部。
- ★铺装沥青后不容易出现裂缝。

省时省力

- ★采用高性能锯片, 短时间内完成切割作业, (1个井盖所需切割时间约7分, 切割深度150mm)。
- ★中心点固定圆周式切割, 操作人员推起来省力。

破烂不堪的井盖



PD1280MCE 进行切割



切割后井盖周围



型 号		PD1280MCE
外观尺寸(mm)	长×宽×高	921×1,332×996
切割范围(mm)	最大/最小旋转半径	955(Φ1,570切割时)/ 741(Φ1,050切割时)
切割	断面形状	球面状
	最大切割深度(mm)	150
	切割深度调整方式	手动螺旋式
	可切割直径	Φ1,050、Φ1,280、Φ1,570
发动机	型号/排气量(cc)	本田GX390/389
	最大输出	8.7kW(11.1ps)/3,600rpm
	启动方式	手拉式启动器
燃料容量(L)/水箱容量(L)		6/20
行走方式		手推式
刀片	型号	PDB1050、PDB1280、PDB1570
	轴孔	Φ27mm