

液压驱动属具

匹配挖掘机使用的清整机	挖掘机重量 (t)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	重量 (kg)	最大粉碎直径 (mm)	
BL0/EX	2-5	50-90	180-250	560-1000	213-330	80	
BL1/EX	5-7,5	60-140	180-350	800	385-390	120	
BL2/EX	8-14	100-140	180-350	1000-1240	570-625	150	
BL2/S/EX	11-16	100-180	180-350	1342	1040	150	
BL3/EX	14-20	120-210	180-350	1342-1582	1295-1370	200	
BL4/EX	18-25	145-300	220-350	1347-1587	1580-1685	300	
BL5/EX	24-36	180-300	240-350	1584	2375	400	
PML/EX	2-7,5	25-90	180-250	712-1496	210-340	40-50	
PMM/EX	6-13	55-145	180-350	1060-1540	520-680	80	
DML/HY	5-13	50-200	180-350	800-1240	415-520	120	
UML/HY	9-15	90-170	180-350	1102-1582	925-1100	150	
UML/EX	14-20	130-210	220-350	1102-1582	1090-1280	200	
UML/S/EX	18-25	145-300	220-350	1347-1587	1450-1550	300	
UMM/EX	20-36	130-300	240-350	1344-1584	1990-2200	300-400	
UMM/S/EX	25-40	250-450	250-400	1584	2300	400	
UML/HY/RW	6-10	90-180	220-350	1342-1582	680-750	120	
FML/HY/RW	6-10	65-165	220-250	1342-1582	550-590	120	
RQL/HY	10-15	90-200	180-350	1240-1720	560-670	150	
匹配滑移装载机使用的清整机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	最大粉碎直径 (mm)
BL1/SSL	45-65	50-100	180-350	1240-1480	1476-1716	570-660	100
PMM/SSL	65-100	56-125	180-250	1780-2020	2000-2180	850-910	80
DML/SSL	50-75	60-125	180-350	1480-1720	1732-1972	730-840	120
BL4/SSL	90-135	120-200	240-350	1582-2062	1892-2372	1240-1480	300
UML/SSL	75-135	115-200	200-350	1582-1822	1880-2120	1300-1400	200
匹配挖掘机使用的树桩清理机	挖掘机重量 (t)	流速 (L/min)	压力 (bar)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	刀鼓直径 (mm)	
SCL/HY	4-7,5	50-105	180-350	647	460	570	
SCL/EX	7-15	105-170	180-350	902	755	660	
SCM/EX	14-24	130-185	220-350	780	1100	815	
匹配滑移装载机使用的树桩清理机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	最大工作深度 (mm)
SCL/SSL	75-120	120-150	180-350	950	1165	450	500
匹配特种车辆使用的清整机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	最大粉碎直径 (mm)
140/U/PM	150-220	130-210	250-400	1407-2307	1751-2651	1560-1900	250
200/U/PM	180-300	150-360	250-415	2064-2304	2464-2704	2960-3120	350
300/U/PM	300-450	370-510	250-415	2304-2544	2784-3024	3850-4410	400
500/U/PM	400-600	370-750	250-400	2320-2560	2860-3100	4710-5200	500
匹配特种车辆使用的旋耕机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	最大工作深度/ 粉碎直径 (mm)
200/S/PM	250-300	355-410	320-400	2320-2560	2662-2902	3162-3400	300
300/S/PM	250-400	500-660	320-400	2320-2560	2670-2910	3520-3770	400/500
匹配特种车辆使用的树桩清理机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	重量 (kg)	最大工作深度/ 粉碎直径 (mm)	
300/SC/PM	250-300	300-370	350-400	1450	2100	1000/500	
匹配特种车辆使用的多功能机	发动机 (hp)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	石头/树木/树桩的 最大粉碎直径 (mm)
SFM/PM	300-450	350-390	350-400	2310-2550	2620-2860	4100-4400	200/350/450
SFH/PM	350-450	470-530	350-415	2320-2560	2710-2950	5600-5900	350/450/550

以上数据为产品范围的最小值和最大值。
 更多详细信息，请参阅特定型号的技术表。

DP059010 ZH - 06/2026 - 由 FAE S.p.A. 提供



土地清整
 液压驱动属具



液压驱动属具

FAE 为滑移装载机、挖掘机和特殊液压传动车辆提供各种液压驱动属具。我们提供的产品包括清整机、树桩清理机、旋耕机和多功能机属具，可完成多种粉碎任务。

匹配挖掘机使用的清整机

-  2-40 t
-  25-450 L/min
-  直径 4-40 cm
-  Sonic

用于粉碎树木、树枝、植被、裸露的树桩、矮树丛、灌木和农业废弃物。



匹配滑移装载机使用的清整机

-  45-135 hp
-  50-200 L/min
-  直径 8-30 cm
-  Sonic

用于粉碎树木、树枝、植被、裸露的树桩、矮树丛、灌木和农业废弃物。



匹配挖掘机使用的树桩清理机

-  4-24 t
-  50-185 L/min

用于粉碎各种尺寸的地下树桩。



匹配滑移装载机使用的树桩清理机

-  75-120 hp
-  120-150 L/min

用于粉碎各种尺寸的地下树桩。



匹配特种车辆使用的属具

-  150-600 hp
-  直径 20-50 cm
-  最大深度 100 cm

匹配特种车辆使用的一系列属具。林地清整机、林地旋耕机、树桩清理机和多功能机属具。



了解有关土地清整
液压产品系列的
更多信息