

液压驱动的属具

匹配滑移装载机使用的路面铣刨器	发动机 (hp)	需求流量 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	工作深度 (mm)
RPL/SSL	60-135	100-200	180-350	450-1500	1650	900-1510	0-170
RPM/SSL	75-135	120-170	180-350	600	1650	1170	0-250
匹配滑移装载机使用的轮盘锯	发动机 (hp)	需求流量 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	工作深度 (mm)
RWL/SSL	50-75	80-125	180-350	25-50	1640	890	250-350
RWM/SSL	75-135	120-170	200-350	80-120	1640	1315-1365	250-500
匹配滑移装载机使用的碎石机	发动机 (hp)	需求流量 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	工作深度 (mm)
STC/SSL	90-120	110-150	220-350	1590	1894	1210	150
匹配挖掘机使用的路面铣刨器	挖掘机重量 (t)	流速 (L/min)	压力 (bar)	工作宽度 (mm)	总宽度 (mm)	重量 (kg)	工作深度 (mm)
RPL/HY	5-8	50-90	180-350	300	605	400	0-115
RPL/EX	8-14	105-160	180-350	450	780	700	0-135

数据为相应产品系列的最小值和最大值。
详细信息请参阅具体型号的技术参数表。

DP063010 ZH - 06/2026 - 由 FAE S.p.A. 提供



建筑施工 液压驱动的属具



液压驱动的属具

FAE 建筑施工系列的液压驱动的属具适用于石头、岩石层、建筑垃圾、水泥路面和沥青路面的破碎和铣刨。该系列的产品匹配在滑移装载机和挖掘机上使用。

匹配滑移装载机使用的路面铣刨器



60-135 hp



最大深度
25 cm

用于铣刨沥青和混凝土路面。



匹配滑移装载机使用的轮盘锯



50-135 hp



最大深度
50 cm

用于铺设电线、水管、煤气管和光纤管道的公共设施挖沟作业。



匹配滑移装载机使用的碎石机



90-120 hp



最大深度 15 cm

对地上或者地下的石头、沥青、水泥及其他建筑垃圾的粉碎作业。



匹配挖掘机使用的路面铣刨器



5-14 t



最大深度
13.5 cm



50-160 L/min

用于铣刨沥青和混凝土路面。



扫码了解更多关于
建筑产线中液压
驱动属具的信息。

