

HCR70D

HCR70D是最小型的破拆机器人，它可以穿过狭窄的门道，可由通用的乘客电梯进行运输，进入狭小的空间进行拆除工作。电动机驱动，行走灵活，噪音小，无排放。可替代人在有毒(污染)、易燃、易爆、易坍塌，强辐射等危险与恶劣环境中进行全方位、远距离控制的破碎、剪切、拆除等作业。

广泛应用于:

- 应急抢险救援
- 建筑室内改造破拆
- 冶金炉窑维修打渣
- 核事故救援及核废料处理



技术参数 TECHNICAL PARAMETER	
回转速度	7秒/240°
最大行走速度	2.4km/h
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	27L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	18MPa
泵输出流量	0-27L/min
电动机类型	YE3-132M-B5
功率	7.5kW
建议保险丝大小	16A
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	900kg
推荐附件重量	105kg

选项 OPTION	
挖斗、液压剪等作业属具	
橡胶履带/钢制履带	
快换装置	
强制通风冷却	
油缸特殊保护	
液压锤喷水喷气功能	
备用油路(额外液压功能)	
履带钢垫/其他钎具	
高温胶管/核防护	
液压油路自动导通快换/液压手腕	
远程视频系统、传感器	
消防炮、增压器和推土铲	

