

HCR200D

HCR200D在混凝土破拆和回转窑拆砖、冶金炉窑打渣领域有着卓越的优势。HCR200D具有较强的破碎能力，配备液压钳，可以钳碎较厚的梁柱和楼板。此型号高性能破拆机器人是建筑拆除和冶金炉窑维修的首选。

广泛应用于:

- 核工业
- 隧道暗挖
- 冶金工业
- 建筑破拆
- 各种回转窑 (水泥、石灰石、球团)



技术参数 TECHNICAL PARAMETER	
回转速度	12秒/360°
最大行走速度	2.5km/h
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	85L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	18/24MPa
泵输出流量	0-90L/min
电动机类型	YE3-200L-4B35
功率	30kW
建议保险丝大小	63A
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	3230kg
推荐附件重量	350kg

选项 OPTION	
挖斗、液压剪等作业属具	
橡胶履带/钢制履带	
快换装置	
强制通风冷却	
油缸特殊保护	
液压锤喷水喷气功能	
备用油路 (额外液压功能)	
履带钢垫/其他钎具	
高温胶管/核防护	
液压油路自动导通快换/液压手腕	
远程视频系统、传感器	
消防炮、增压器和推土铲	

