

悬臂支架垫板

Checkers™悬臂支架垫板由特殊配方的高密度聚乙烯制成，不会碎裂，不导电，不吸水。产品易于安装，为带有悬臂支架的重型车辆提供安全的工作环境。独特的设计使每块垫板都能使用在不同的工作表面，并在使用完成后恢复原有形状。

垫板坚固耐用，易于清洁，对化学品和油品有良好的耐受性，易于储存，经久耐用。该款产品对于悬臂支架的支撑是一种高效且经济的解决方案。设计轻便，便于安装和移动。产品不透水，可以在任何气候条件下使用。耐磨的结构在正常工作条件下坚不可摧，

- 高负载能力，不会弯曲或断裂，设计完全能支撑车辆和起重机，
- 设计可弯曲但不断裂
- 弯曲后能快速恢复原始形状
- 安全纹理表面和坚韧的橙色握把可提高抓地力和稳定性



型号	载重*	45 度角载重*	长	宽	厚	重量	Prop 65
PAD1515.75	45,000 lb (20,412 kg)	20,000 lb (9,072 kg)	15 in (38.1 cm)	15 in (38.1 cm)	0.75 in (1.9 cm)	5.5 lb (3.4 kg)	—
PAD18181	55,000 lb (24,948 kg)	30,000 lb (13,608 kg)	18 in (45.7 cm)	18 in (45.7 cm)	1 in (2.5 cm)	11 lb (5 kg)	—
PAD24241	60,000 lb (27,216 kg)	35,000 lb (15,876 kg)	24 in (61 cm)	24 in (61 cm)	1 in (2.5 cm)	20 lb (9.1 kg)	—
PAD24242	62,000 lb (28,123 kg)	40,000 lb (18,144 kg)	24 in (61 cm)	24 in (61 cm)	2 in (5 cm)	38 lb (17.2 kg)	—
PAD30301	81,000 lb (36,741 kg)	41,000 lb (18,598 kg)	30 in (76.2 cm)	30 in (76.2 cm)	1 in (2.5 cm)	31 lb (14 kg)	—
PAD36361	93,000 lb (42,185 kg)	43,000 lb (19,505 kg)	36 in (91.4 cm)	36 in (91.4 cm)	1 in (2.5 cm)	45 lb (20.4 kg)	—
PAD48481	135,000 lb (61,236 kg)	52,000 lb (23,587 kg)	48 in (122 cm)	48 in (122 cm)	1 in (2.5 cm)	80 lb (36.3 kg)	—
PAD30302	85,000 lb (38,556 kg)	43,000 lb (19,505 kg)	30 in (76.2 cm)	30 in (76.2 cm)	2 in (5 cm)	62 lb (28 kg)	—
PAD36362	98,000 lb (44,253 kg)	45,000 lb (20,412 kg)	36 in (91.4 cm)	36 in (91.4 cm)	2 in (5 cm)	90 lb (40.8 kg)	—
PAD48482	140,000 lb (63,504 kg)	55,000 lb (24,948 kg)	48 in (122 cm)	48 in (122 cm)	2 in (5 cm)	160 lb (72.6 kg)	—

*载重能力受地面条件的影响。尺寸因制造会有 +/- 5% 的偏差。