

TCF

TECHNOLOGY CHANGING
THE FUTURE

越级动力 时刻劲擎

Y U E J I D O N G L I S H I K E J I N Q I N G

4.5-5T 高压锂电平衡重式叉车



车规级动力电池
Automotive-Grade
Traction Battery



优异的安全性
Excellent Safety Performance



车规级热管理系统
Automotive-Grade Thermal
Management System



智能化液晶仪表
Intelligent LED
Instrument Cluster



优异的整车性能
Excellent Vehicle Performance



浙江吉鑫祥新能源装备制造有限公司

ZHEJIANG TCF NEW ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

特 性 CHARACTERISTIC					
1	产 品 型 号	Model		45XP2H	50XP2H
2	额定载荷	Rated Capacity	kg	4500	5000
3	载荷中心距	Load Centre	mm	500	500
4	自 重	Service Weight	kg	6480	6780
5	动力方式	Power Type		锂电池	锂电池

轮 胎 底 盘 TYRE CHASSIS					
6	轮胎类型 (前/后)	TyreType (Front/Rear)		充气胎	充气胎
7	车轮数量 X=驱动轮 (前/后)	Wheel Number X=drive wheel(Front/Rear)		2X/2	2X/2
8	前轮胎规格	Tyre Size(Front)		30-15-18PR	30-15-18PR
9	后轮胎规格	Tyre Size(Rear)		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
10	前轮胎	Front Tread	mm	1180	1180
11	后轮胎	Rear Tread	mm	1190	1190
12	轴距	Wheelbase	mm	2050	2050

尺 寸 DIMENSIONS					
13	门架起升高度	Mast Lift Height	mm	3000	3000
14	货叉尺寸 (长×宽×厚)	Fork Size (L×W×T)	mm	1070×150×50	1070×150×50
15	门架不起升高度	Mast Lowered Height	mm	2270	2270
16	门架最大起升高度 (带挡货架)	Max Mast Lift Height (with Backrest)	mm	4165	4165
17	全长 (不带货叉)	Overall Length (without forks)	mm	3180	3180
18	全宽 (车架处)	Overall Width (at frame)	mm	1480	1480
19	前悬距	Front Overhang	mm	579	579
20	后悬距	Rear Overhang	mm	551	551

性 能 参 数 PERFORMANCE					
21	强劲模式行驶速度 (满载/空载)	Travel Speed, Power Mode (Loaded/Unloaded)	km/h	22/22	22/22
22	强劲模式起升速度 (满载/空载)	Lifting Speed, Power Mode (Loaded/Unloaded)	mm/s	420/440	420/440
23	最大下降速度 (满载/空载)	Max Lowering Speed (Loaded/Unloaded)	mm/s	≤600/≥300	≤600/≥300
24	爬坡度 (满载)	Gradeability (Loaded)	%	20	20

驱 动 、 传 动 POWER&TRANSMISSIONS					
25	电池 (类型)	Battery(Type)		磷酸铁锂	
26	电池 (电压/容量)	Battery(Voltage/capacity)	V/Ah	347.5/173	347.5/173

地址:浙江省台州湾新区海昌路1188号

服务热线:400-880-2020

电话:0576-82698896

传真:0576-82698899

网址:www.cntcf.com



官方公众号



官方抖音号

■ 浙江吉鑫祥新能源装备制造有限公司版权所有,所注参数修改不另作通知,照片仅供参考。