

HUMMUN

Экскаватор

Excavator



Специально разработанный для
топ-класса в мире.

Built to Perform, Engineered to Last.

Профиль компании

COMPANY PROFILE

" **HUMMUH** посвящен созданию самого совершенного шедевра"

" **HUMMUH** is committed to supplying high-quality machinery at competitive prices."

Hummuh предназначен для предоставления клиентам выдающегося качества и обслуживания.

Yantai HUMMUH Engineering Machinery Co., Ltd.
is dedicated to providing customers with outstanding quality and service.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

BUSINESS SCOPE

Весь ассортимент включает в себя экскаваторные детали, электрические компоненты, кабину и аксессуары, комплектующие для полной блокировки транспортного средства, гидравлические компоненты, двигатели и многое другое.

The full product range covers excavators, wheel excavators, excavator parts, electrical components, cabs & accessories, vehicle lock assemblies, hydraulic parts, engines and other related spare parts.

Производство всей серии экскаваторов.

Full Series Excavator Manufacturing.



2017

Время основания

FOUNDED IN

**Развитие и взаимовыгодное
сотрудничество**

Development & Win-Win Cooperation

Философия бизнеса

Business philosophy



- Заводской цех 01
FACTORY WORKSHOP

- Продукция 02
PRODUCT

- Сертификаты 12
CERTIFICATE

- ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 13
OPTIONAL ATTACHMENTS

|
 Выберите Hummuh, лидера в тяжелой технике,
 и индивидуальные решения.

|
 Hummuh: Your Trusted Partner for Heavy Machinery & Custom Solutions

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

THE ENTIRE MACHINE PRODUCTION WORKSHOP

HUMMUH мы всегда придерживаемся изначальной цели качества, активно участвуем в технологических инновациях, расширяем возможности производства и обрабатывающей промышленности с помощью профессиональных исследований и разработок, а также укрепляем основы качества с помощью стандартных мастерских. Мы стремимся предоставлять клиентам выдающиеся механические продукты и комплексные услуги, демонстрируя мастерство и прочность в области строительной техники.



Yantai HUMMUH Engineering Machinery Co., Ltd. We uphold a firm commitment to quality, focusing on continuous technological innovation. Backed by professional R&D and standardized workshop management, we strengthen our quality foundation and empower production efficiency. Dedicated to delivering exceptional machinery products and comprehensive services, we showcase our craftsmanship and solid expertise in the construction machinery industry.



HM35



Базовые параметры

Basic parameters

Модель двигателя Engine model	Kubota D1703	Общий вес Overall weight	3810 kg
Мощность двигателя Engine power	18.2KW/2200rpm	размер Overall size	4915*1720*2525 mm
Типы мощности Types of power	Трехцилиндровая система с водяным охлаждением Three-cylinder water-cooled system	Ширина гусеницы Track width	300 mm
Мотор хода Walking motor	EDDIE	Длина гусеницы Track length	2154 mm
Оборотный электродвигатель Revolving motor	EDDIE	Максимальная высота копания Max digging height	4800 mm
Контрольный клапан Control valve	EDDIE	Максимальная глубина копания Max digging depth	3208 mm
Основной насос, Main pump	EDDIE	Макс. глубина копки Max digging reach	5480 mm
кондиционер A/C	Отопление и охлаждение Heating and cooling	Частота вращения Rotation speed	12 rpm
Тип трека Track type	Резиновые/стальные гусениц Rubber tracks / Steel tracks	Объем ковша Bucket capacity	0.12 m ³

HM60



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	YANMAR 4TNV94L
Мощность двигателя Engine power	36.3kw/2200rpm
Основной насос, Main pump	EDDIE
Мотор хода Walking motor	EDDIE
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	EDDIE
Объём ковша Bucket capacity	0.18 m³
Ширина колеи Track width	400 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	5700 kg
Длина Length	5870 mm
По ширине Width	2000 mm
Общая высота Height	2650 mm
Максимальная высота копания Max digging height	5800 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	3807 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	6136 mm
Длина пути Track length	2540 mm

HM60W



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	YANMAR 4TNV98
Мощность двигателя Engine power	43.3kw/2200rpm
Основной насос, Main pump	EDDIE
Мотор хода Walking motor	EDDIE
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	EDDIE
МОСТ Bridge	DANA
Коробка передач Transmission	DANA

Basic parameters

Общий вес Overall weight	5700 kg
Длина Length	5810 mm
По ширине Width	1954 mm
Общая высота Height	2340 mm
Максимальная высота копания Max digging height	6051 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	3451 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	6120 mm
Объем ковша Bucket capacity	0.18 m ³

HM80



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Yanmar 4TNV98C
Мощность двигателя Engine power	46.2/2200 kw/rpm
Основной насос, Main pump	EDDI
Мотор хода Walking motor	EDDI
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	EDDI
Объём ковша Bucket capacity	0.3 m³
Ширина колеи Track width	450 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	7500 kg
Длина Length	6030 mm
По ширине Width	2210 mm
Общая высота Height	2680 mm
Максимальная высота копания Max digging height	7110 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	4090 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	6270 mm
Длина пути Track length	2750 mm

HM150W



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Cummins 6BTAА5.9
Мощность двигателя Engine power	112kw/1950rpm
Основной насос, Main pump	EDDIE
Мотор хода Walking motor	EDDIE
Оборотный электродвигатель Revolving motor	EDDIE
Контрольный клапан Control valve	EDDIE
МОСТ Bridge	DANA
Коробка передач Transmission	DANA

Basic parameters

Общий вес Overall weight	14200 kg
Длина Length	7490 mm
По ширине Width	2523 mm
Общая высота Height	3230 mm
Максимальная высота копания Max digging height	8311 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	4509 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	7615 mm
Объем ковша Bucket capacity	0.57 m ³

HM220



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Cummins 6BTA5.9
Мощность двигателя Engine power	132/2200 kw/rpm
Основной насос, Main pump	KAWASAKI
Мотор хода Walking motor	DOOSAN
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	KYB
Объем ковша Bucket capacity	1.1 m ³
Ширина колеи Track width	600 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	22000 kg
Длина Length	9571 mm
По ширине Width	2990 mm
Общая высота Height	3005 mm
Максимальная высота копания Max digging height	9616 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	6592 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	9873 mm
Длина пути Track length	4058 mm

HM300



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Cummins 6CTA8.3
Мощность двигателя Engine power	194/2200 kw/rpm
Основной насос, Main pump	KAWASAKI
Мотор хода Walking motor	DOOSAN
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	DOOSAN
Объём ковша Bucket capacity	1.65 m ³
Ширина колеи Track width	600 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	30900 kg
Длина Length	10615 mm
По ширине Width	3200 mm
Общая высота Height	3697 mm
Максимальная высота копания Max digging height	10255 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	7320 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	10748 mm
Длина пути Track length	4940 mm

HM380



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Isuzu 6HK1
Мощность двигателя Engine power	212kw/2000rpm
Основной насос, Main pump	DOOSAN
Мотор хода Walking motor	DOOSAN
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	DOOSAN
Объем ковша Bucket capacity	1.95 m ³
Ширина колеи Track width	600 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	36400 kg
Длина Length	11296 mm
По ширине Width	3280 mm
Общая высота Height	3560 mm
Максимальная высота копания Max digging height	10396 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	7292 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	11035 mm
Длина пути Track length	4940 mm

HM520



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Cummins QSM11
Мощность двигателя Engine power	280KW/2,000rpm
Основной насос, Main pump	BOSCH REXROTH
Мотор хода Walking motor	DOOSAN
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	DOOSAN
Объём ковша Bucket capacity	3.2 m ³
Ширина колеи Track width	600 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	50500 kg
Длина Length	12110 mm
По ширине Width	3690 mm
Общая высота Height	3705 mm
Максимальная высота копания Max digging height	11050 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	7790 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	12125 mm
Длина пути Track length	5505 mm

HM560



Базовый параметр

Модель двигателя Engine model	Scania DC13
Мощность двигателя Engine power	294kw/1,800rpm
Основной насос, Main pump	BOSCH REXROTH
Мотор хода Walking motor	DOOSAN
Оборотный электродвигатель Revolving motor	DOOSAN
Контрольный клапан Control valve	DOOSAN
Объём ковша Bucket capacity	3.6 m ³
Ширина колеи Track width	600 mm

Basic parameters

Общий вес Overall weight	53200 kg
Длина Length	11530 mm
По ширине Width	3690 mm
Общая высота Height	4180 mm
Максимальная высота копания Max digging height	9926 mm
Макс. глубина копки Max digging depth	6991 mm
Максимальная глубина раскопок Max digging reach	11069 mm
Длина пути Track length	5505 mm

СЕРТИФИКАТ

Создан для лучших в мире.



CERTIFICAT

ENGINEERED FOR THE WORLD'S BEST



ФАКУЛЬТАТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

OPTIONAL ATTACHMENT



DH150W-7
В кабине пилота
DX150-7
Cab assembly



DH225LC
В кабине пилота
DX225
Cab assembly



DX260
В кабине пилота
DX260
Cab assembly



DX380
В кабине пилота
DX380
Cab assembly



DH-7
Кэб шелл
DH-7
Cab shell



DX60
Кэб шелл
DX60
Cab shell



DX260
Кэб шелл
DX260
Cab shell



DX320
Кэб шелл
DX320
Cab shell



DH-7 дверь
DH-7 Door



DX60 дверь
DX60 Door



Дверь DH-7
DH-7 Door



DH55G дверь
DH55G Door



Быстросъемное устройство

Quick coupler /
Quick connector



Ковш с зубьями

Tooth bucket



Бесшумный гидромолот

Silent breaker /
Soundproof breaker



Гидромолот

Breaker / Hydraulic hammer



Большой палец (захват)

Thumb grab /
Thumb attachment



Наклонное ведро (ковш)

Tilt bucket



Грабли (рыхлитель)

Rake



Вибротрамбовка

Vibratory rammer
/ Earth tamper



Гидравлический грейфер для древесины

Hydraulic wood grabber



Грейферный ковш

Clamshell bucket



Гидравлические ножницы (двухцилиндровые)

Double-cylinder
shear / Shears



Дробильные ножницы / Пульверизатор

Crusher / Pulverizer



Сваебойная установка

Pile driver



Лотос-захват (грейфер)

Lotus grab /
Rotating grabber



Узкий ковш

Narrow bucket



Рыхлитель

Ripper / Tillage machine



Ковш с плоским дном (без зубьев)

Flattening bucket /
Toothedless bucket



Ковш без зубьев

Toothedless bucket



Контактная информация.

Company information



Телефон/микрописьма:
+86-185 6225 3288

Phone/Wechat:
+86-185 6225 3288



сайт: www.hupnp.com

Website: www.hupnp.com



адрес: Хун фушань, 95 улица фушань, табачный
район провинции шаньдун

Address: No. 95 Hongfu Street, Fushan District,
Yantai City, Shandong Province