



灰浆机简介和技术参数:

S5 系列螺杆泵适合各类砂浆喷涂与输送施工作业，广泛应用于内外墙砂浆、防火砂浆以及自流平砂浆的喷涂与输送，并提供安全，高效，人性化的砂浆解决方案。采用 2L6 高效型螺杆，使用寿命长；减速电机采用手轮调速，实现 7-40L/min 输送排量无极变速，设备关键零部件及磨损件均采用德国严格标准，性能稳定可靠。进行喷涂及输送联合作业，可大幅度节省施工时间，喷射效率高。



上海德毓机械有限公司，网址：www.shdymachine.com
地址：上海松江区泖港镇湾巷公路 243 号
电话：086-18321346620 传真：021-57866712

技术参数	S 5 ^{EV}	S 5 ^{EV/TM}
动力	螺杆泵 电机驱动/变量驱动	螺杆泵 电机驱动/变量驱动 盘式搅拌机 TM100
泵的型号	2L6	2L6
排量	7-40 L/min	7-40 L/min
输送压力	25bar	25bar
输送的范围	最大水平距离 60m, 最大垂直距离 40m	最大水平距离 60m, 最大垂直距离 40m
螺杆泵的驱动功率	5.5kW, 400V/50Hz	5.5kW, 400V/50Hz
搅拌机驱动功率		2.2kW
胶管连接	38mm	38mm
外形尺寸 (长×宽×高)	2290×680×650mm	2290×680×1150mm
重量	260kg	400kg
最大输送颗粒	6mm	6mm