



灰浆机 Mortar Machine 简介和技术参数:

S5 系列螺杆泵适合各类砂浆喷涂与输送施工作业，广泛应用于内外墙砂浆、防火砂浆以及自流平砂浆的喷涂与输送，并提供安全，高效，人性化的砂浆解决方案。采用 2L6 高效型螺杆，使用寿命长；减速电机采用手轮调速，实现 7-40L/min 输送排量无极变速，设备关键零部件及磨损件均采用德国严格标准，性能稳定可靠。进行喷涂及输送联合作业，可大幅度节省施工时间，喷射效率高。



上海德毓机械有限公司，Web: www.shdymachine.com
 Adress: 上海松江区泖港镇湾巷公路 243 号
 Phone: 086-18321346620 Fax: 021-57866712

Technical data	S 5 ^{EV}	S 5 ^{EV/TM}
Drive/Power	Worm pump/Motor /Variable-driven	Worm pump/Motor /Variable-driven Pan mixer TM100
Worm pump	2L6	2L6
Delivery rate	7-40 L/min	7-40 L/min
Delivery pressure	25bar	25bar
Delivery range	Distance up to 60m, Height up to 40m	Distance up to 60m, Height up to 40m
Drive motor	5.5kW, 400V/50Hz	5.5kW, 400V/50Hz
Drive mixer		2.2kW
Mortar hose connect	38mm	38mm
Size (length×wide ×height)	2290×680×650mm	2290×680×1150mm
Weight	260kg	400kg
Max. grain size	6mm	6mm