

HP 系列速凝机适合速凝剂及各类液体介质的泵送, 广泛应用于钢结构防火涂料等的喷涂与加注, 该机型有如下特点:

1. 手动操作简便, 能够提供连续速凝剂 (固化剂) 和甚至更高要求液体产品喷射的需求, 在单个或两个喷嘴喷射工作下完成。
2. 包括一套特殊的喷射组件, 以及一根耐高压, 长度 30m 的喷射高压软管。
3. 功能具备搅拌, 泵送和高压喷射自动一体。



上海德毓机械有限公司, 网址: www.shdymachine.com
 地址: 上海松江区泖港镇湾巷公路 243 号
 电话: 086-18321346620 传真: 021-57866712

技术参数	HP100	HP120
泵	电机驱动/ 排量调节/单相	电机驱动/ 排量调节/单相
流量	100 L/h	108 L/h
泵类型	柱塞式	隔膜式
排量调节范围	0-100%	0-100%
最大输送压力	15 bar	67 bar
扬程/输送范围	150m	670m
泵驱动功率	0.37kW, 220V/50Hz	0.75kW, 220V/50Hz
搅拌机功率	0.75kW	0.75kW
高压管连接	快插 8mm	快插 8mm
外形尺寸 (长×宽×高)	1050×650×1400mm	1050×650×1400mm
重量	55kg	80kg
搅拌桶容积	200L	200L
管路系统	配蓄能器, 压力表, 过滤器等	