



HP 系列速凝机 (Accelerater) 适合速凝剂及各类液体介质的泵送, 广泛应用于钢结构防火涂料等的喷涂与加注, 该机型有如下特点:

1. 手动操作简便, 能够提供连续速凝剂 (固化剂) 和甚至更高要求液体产品喷射的需求, 在单个或两个喷嘴喷射工作下完成。
2. 包括一套特殊的喷射组件, 以及一根耐高压, 长度 30m 的喷射高压软管。
3. 功能具备搅拌, 泵送和高压喷射自动一体。



上海德毓机械有限公司, Web: www.shdymachine.com

Address: 上海松江区泖港镇湾巷公路 243 号

Phone: 086-18321346620 Fax: 021-57866712

Technical data	HP100	HP120
Pump	Motor drive/ Single phase	Motor drive/ Single phase
Output volume	100 L/h	108 L/h
Pump type	Plunger	Diaphragm
Delivery adjustment	0-100%	0-100%
Delivery pressure	15bar	67bar
Lift head	150m	670m
Pump power	0.37kW, 220V/50Hz	0.75kW, 220V/50Hz
Mixer power	0.75kW	0.75kW
Quick connect	8mm	8mm
Size (length×wide×height)	1050×650×1400mm	1050×650×1400mm
Weight	55kg	80kg
Tank volume	200L	200L
Pipe system	Accumulator, Pressure gauge, Filter 等	