



EROMEI 易路美
道路养护系列

www.eromei.com

An aerial photograph of a winding road that curves through a hilly landscape. The road is marked with a vibrant red outer edge and a blue inner lane, with yellow dashed lines separating the lanes. The surrounding terrain is a mix of green forested areas and exposed, light-brown earth and rocks. The road's path is smooth and follows the natural contours of the hills.

有路就有易路美

Wherever there's a road
There's Eromei.



企业简介

BRIEF INTRODUCTION

EROMEI 易路美公司成立于 2015 年，专注于道路安全防护及预防性养护领域新装备、新材料、新工艺的研发、生产与销售。现公司拥有 3 个业务板块：道路装备公司、防撞车租赁公司、道路养护材料公司。经过多年的发展，公司已经拥有专利技术 150 多项，荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、工信部道路机动车辆生产企业、广东省道路预防性养护工程技术研究中心等荣誉称号。

未来，公司将继续深化“以客户为中心”的宗旨，持续技术创新和品质提升，优化服务保障体系，立足长远发展，成为全球道路作业安全防护解决方案的引领者！

EROMEI was founded in 2015 and specializes in the research, development, manufacturing, and sales of innovative equipment, materials, and technologies for road safety protection and preventive maintenance.

The company operates three core business segments: Road Equipment Manufacturing, Impact Attenuator Vehicle Rental, and Road Maintenance Materials. Through years of continuous development, EROMEI has accumulated over 150 patented technologies and has received numerous national and provincial recognitions, including designation as a National “Little Giant” Specialized, Refined, Distinctive, and Innovative Enterprise, a National High-Tech Enterprise, a road motor vehicle manufacturer certified by the Ministry of Industry and Information Technology, and the Guangdong Provincial Road Preventive Maintenance Engineering Technology Research Center.

Looking ahead, EROMEI will continue to uphold a customer-centric philosophy, drive sustained technological innovation and quality enhancement, strengthen its service and support systems, and pursue long-term, sustainable growth—aiming to become a global leader in road work safety and protection solutions.

企业愿景：有路就有易路美

企业使命：用科技捍卫生命

价值观：诚信、共享、追求卓越！

企业目标：成为道路作业安全防护解决方案的引领者！

Corporate Vision:Where there is road, There is EROMEI

Corporate mission:Protect lives with technology

Values:Integrity, sharing, of excellence!

Corporate goal:To become a leader in road operation safety protection solutions!

经营理念：美名胜过大财

发展理念：做新事、做大事、做难事

产品理念：以工匠精神，做最好的产品。

服务理念：专业、及时、贴心。

Business philosophy:A good name is rather to be chosen than great riches

Development concept:Do new things, do big things, do difficult things

Product concept:Make the best products with craftsman spirit

Service concept:Professional, timely and considerate

HT-3-5500

分体式多功能绿化修剪机


用于道路中间隔离带修剪、右侧绿化带修剪、边坡杂草修剪、高枝修剪。设备放置于货车车厢中，使用遥控操作，可根据不同的工况选择不同的切割装置（直刀、圆盘锯及进口往复式液压剪）。



液压系统，安全稳定



360 度旋转高度适用



品牌动力系统
工作稳定



无线遥控
操作更便捷





高枝修剪



中分带修剪



边坡修剪

设备参数			
设备安装尺寸	3100×1700×2500 mm	工作高度范围	-1000 至 6600mm（距离底面）
刀头旋转角度	360°	工作臂折叠范围	-70° - 70°
刀头折叠角度	180°	发动机	洋马柴油发动机
最远修剪距离	5450mm（距离车辆中心）	发动机功率	20.7KW
修剪臂折叠后离地高度	3000mm（包含底盘车高度）	标配功能	绿篱修剪工装

HT-2-3500

车载式双臂绿篱机

主要应用于道路养护作业中修剪高速公路中间绿化带。将其安装在工程车车厢内，通过两组带有旋转刀的工作臂，达到平剪和侧剪同时修剪整齐的功能。目前国内高速公路中分带绿篱修剪多以人工修剪或机器一面又一面的修剪，效率低下，此款车载式双臂绿篱机应提高修剪效率而生，更显专一而精巧。



双臂液压系统
安全稳定更高效



360 度旋转高度适用



品牌动力系统
工作稳定



无线遥控
操作更便捷





2500mm
平剪最大高度

3500mm
平剪最远距离



平剪和侧剪同时修剪，更高效省时



无线遥控操作更方便



折叠设计运输更安全

设备参数

设备安装尺寸	3000x1250x2230(mm)	平剪最大高度	2500mm(含 950mm 车厢高度)
整机旋转	360°	平剪最远距离	3500mm(到回转中心)
刀架旋转	可调角度，不能旋转	主要动力来源	汽油发电机
平剪修剪宽度	1600mm	发动机功率	16.5KVA
侧剪修剪宽度	1100mm	操控方式	无线遥控

绿化综合养护车

用于道路边坡杂草修剪、高枝修剪。可根据不同的工况选择不同的切割装置。带有液压伸缩避障功能和锁定功能，减少施工中的车辆震动，施工更安全。



液压系统，安全稳定



前置工装
视野开阔操作便捷



原装进口工装及控制系统
功能强劲，工作稳定



更换工装头实现不同修剪应用





高枝修剪



边坡修剪

设备参数

底盘型号	东风 EQ1185LJ9CDE	最远修剪距离	4840mm（距离车辆中心）
底盘发动机	东风康明斯 169kW	最大修剪高度	4970mm（距离地面）
副发动机	洋马柴油发动机 43KW	工作头宽度	边坡修剪 1m/ 高枝修剪 1.3m
总质量	16000kg	剪切直径（灌木）	4-6cm（旋转头）
整备质量	12000kg	修剪直径（乔木）	4-6cm（液压剪）
最高车速	89km/h	防撞垫等级	2270kg—80km/h
乘员人数	3 人	防撞垫翻转角度	0-180 度

YLM5120TXB

沥青路面热再生修补车

用于解决沥青路面坑槽修补时热沥青混合料的提供，用于废旧料再生及冷料加热，有效解决了坑槽修补热沥青混合料及时提供的问题



搅拌加热，受热均匀
材料更稳定



沥青混合料回收加热再生使用
更经济环保



进口加热系统
加热高效，温度稳定



1800L 大容量加热箱
满足大量再生作业需求





20-25min
加热时间

11995Kg
整机重量

1800L
料箱容积



设备参数

外形尺寸	7460×2320×2680mm
整机重量	11995Kg
料箱容积	1800L
发电机组	8.5kW
加热方式	柴油燃烧器热风循环加热
加热时间	20-25min

HOTBOX-FS3000-I

移动式沥青再生回收机

可对沥青路面冷料、旧料、铣刨料 100% 加热再生利用；采用卧式拌合、间接加热和热风循环技术进行沥青混合料的再生加热，再生过程中可以实现旧料不烧损、不老化、不离析，可 24 小时连续作业，快捷灵活、安全、高效；可广泛适用于高速公路、市政道路、国省干线、乡村道路等路面的养护施工。

该设备具有强大的废旧沥青混合料再生功能，节能环保，是道路养护单位必备产品。



搅拌加热，受热均匀
材料更稳定



沥青混合料回收加热再生使用
更经济环保



进口加热系统
加热高效，温度稳定



3100L 大容量加热箱
满足大量再生作业需求





废旧料



铲车装料



智能温控 搅拌加热

设备参数

产品型号	HOTBOX-FS3000-I 平台式沥青再生回收机	加热时间	20-25min
外形尺寸	16400×6400×7800 mm (含提升机、电除尘)、 6750×2500×2100 mm(不含提升机、电除尘)	连续生产量	3600 (Kg/h)
整机重量	11900 (含提升机、电除尘) /7200Kg	温度控制范围	0-300℃
滚筒容积	3100L	除尘装置	旋风式机械除尘 + 电离式沥青烟气处理 (可选)
单次最大生产量	1800Kg	柴油箱容积	200L

HOTBOX-S800\S1000

分体车载式热再生养护车

设备具有成品沥青混合料快速加热搅拌、旧沥青混合料回收、热沥青加热保温添加等多种功能，可以方便快捷地为沥青路面病害修复提供热沥青混合料。



搅拌加热，受热均匀
材料更稳定



沥青混合料回收加热再生使用
更经济环保



进口加热系统
加热高效，温度稳定



车载式设计
可用于高速运输施工





HOTBOX-S800



HOTBOX-S1000

380v, 16.5KVA
汽油发电机组

800L\1000L
料箱容积

20-25min
加热时间



设备参数

型号	HOTBOX-S800 分体车载式热再生养护车	HOTBOX-S1000 分体车载式热再生养护车
发电机组	380v, 16.5KVA 汽油发电机组	380v, 16.5KVA 汽油发电机组
加热方式	柴油热风循环加热	柴油热风循环加热
加热时间	20-25 分钟	20-25 分钟
装载车辆载重	3000Kg	3500Kg
设备车架尺寸	3000x1750x1750mm	3970x1770x1800mm
外形尺寸	3580x1985x1915mm	4450x2020x1915mm

HOTBOX-ST1000

拖挂式热再生养护车

设备具有成品沥青混合料快速加热搅拌、旧沥青混合料回收、热沥青加热保温添加、乳化沥青喷洒（选配）等多种功能，可方便快捷地提供热沥青混合料 用作沥青路面病害修补材料。



搅拌加热，受热均匀
材料更稳定



沥青混合料回收加热再生使用
更经济环保



进口加热系统
加热高效，温度稳定



自走式设计
施工移动和运输方便





设备参数

产品型号	HOTBOX-ST1000 拖挂式热再生养护车
外形尺寸	5020×2040×1960mm
整机重量	3400Kg
滚筒容积	1000L
发电机组最大功率	16.5KVA

HOTBOX-C1500\C3500

沥青混合料加热保温箱

拌合站新拌热料保温运输、成品冷沥青混合料冷料加热保温。



性能强悍
操作简单



进口加热系统
加热高效，温度稳定



三层加热保温结构
保温更长久



搅拌加热，受热均匀
材料更稳定



HOTBOX-C1500



HOTBOX-C3500

设备参数

产品型号	HOTBOX-C1500	HOTBOX-C3500
外形尺寸	3160×1700×1580mm	3830×1930×2080mm
料仓容积	1500L	3500L
发电机组	380v6kW 本田汽油发电机组	380v6kW 本田汽油发电机组
加热方式	柴油导热油加热	柴油导热油加热
导热油箱容积	200L	400L
燃烧器	利雅路（意大利）柴油燃烧器	利雅路（意大利）柴油燃烧器
温度控制	欧姆龙温度控制器	欧姆龙温度控制器

AR-E1400-II

拖挂自走式加热再生修补机

适用于沥青路面的大裂缝、坑槽、网裂的修补。



可区域加热



蓝光热辐射加热技术



自动断电保护



液化气加热更环保



E1400-I\AR-E4000\E750

手拉式加热再生修补机



AR-E1400-I



AR-E4000



AR-E750

设备参数

型号	AR-E1400- II	AR-E1400-I	AR-E4000	AR-E750
加热尺寸	1160x1160mm	1160x1160mm	2000x600mm	1160x580mm
重量	750kg	76Kg	90kg	52Kg
加热面积	1.35 m²	1.35 m²	0.6x 2 m²	0.67 m²
工作温度	140-170℃	140-170℃	140-170℃	140-170℃
加热时间	8-15 分钟	8-15 分钟	8-15 分钟	8-15 分钟



LLCP

全寿命橡胶沥青冷补料

LLCP 全寿命橡胶沥青冷补料为我司自主开发的一种高性能道路修补材料。LLCP 生产所需的关键原料为原装进口，其优良的粘结性能和施工和易性完全不同于普通修补材料，冬用型和夏用型材料适用于在任何天气和环境下的修补，可以解决高速公路、城市道路、国省干线、机场跑道等各种不同类型沥青混凝土和水泥混凝土道路的坑槽修补。

LLCP 全寿命橡胶沥青冷补料试验结果				
	指标	单位	实验结果	技术要求
粘聚性	粘附性等级	——	5	5
	贯入试验	KN	1.53	0.5-4
	稳定度	KN	5.59	≥ 3
	残留稳定度	%	92.6	≥ 85%

1 吨 LLCP 冷补料大约可修补面积	
修补深度	理论可修补面积
3cm	16 m ²
5cm	10 m ²
8cm	6.5 m ²
10cm	5 m ²



✓ 技术认证

LLCP 全寿命橡胶沥青冷补料完全满足交通运输行业标准《JT/T 972-2015 沥青路面坑槽冷补成品料》的相关技术要求。



✓ 经久耐用

采用特殊性能的橡胶沥青冷补剂，配方独特，正确条件下使用 LLCP 修补坑槽，寿命可达永久。



✓ 抗冻抗水、适用性强

合理选型，可在任何天气条件下使用，冬季不结块，雨季不松散，雨季施工，无需烘干。

✓ 施工快速、对交通影响小

在交通量大的情况下，可以倒入 LLCP 后直接开放交通，无需碾压。

✓ 节能再生，绿色环保

对集料质量及级配要求低，可使用拌合站生产后的废料，也可以使用沥青路面铣刨旧料。同时，LLCP 更加关注人的健康，采用特殊配方，无柴油异味。

✓ 存储时间长、管理更省心

采用双层袋装密封储存，存放保质期可达二年。



CR-SS27

吸尘型开槽机

灌缝前裂缝扩缝处理，保证灌缝时密封胶有足够的粘结面，保证灌缝后的使用寿命。



真空吸尘器
无尘施工更环保



三级空气滤清器
过滤更彻底



电磁离合器
开槽更安全



合金刀头
开槽更高效耐用





设备参数

型号	CR-SS27
外形尺寸	2300x965x1390mm (不装把手、把手可随意装卸)
开槽宽度	8-40mm
开槽深度	0-40mm
整机重量	295Kg
发动机额定功率	25HP

CSM-SS500

分体车载式灌缝机

设备主要用于沥青、混凝土路面裂缝的快速修补，防止裂缝渗水，保证道路的整体性能，延长道路的使用寿命。



自带提升装置
方便施工操作



集道路开槽补缝一体
功能更强大



双泵系统
效率更高



进口发动机
功率强劲稳定





设备参数

型号	CSM-SS500
外形尺寸	3340x1750x1700（不含吊车）
料箱容积	500L
融化时间	30-40 分钟
整备质量	1800Kg
发动机	洋马柴油发动机
额定功率	20.2 千瓦

CSM-E350-I

自走式灌缝机



CSM-E350-II

分体车载式灌缝机



设备主要用于沥青、混凝土路面裂缝的快速修补，防止裂缝渗水，保证道路的整体性能，延长道路的使用寿命。



设备参数

型号	CSM-E350-I	CSM-E350-II
外形尺寸	3300×1650×1990mm	2500×1150×1650mm
料箱容积	350L	350L
熔化时间	30-40 分钟	30-40 分钟
整备质量	1340Kg	900Kg
发动机	5.5KW 本田发动机	5.5KW 本田发动机

CSM-C100

手推 / 拖挂式灌缝机

主要应用于沥青及水泥路面裂缝修补。

设备参数	
外形尺寸	1750(2150)x1050x1620mm
整机重量	350Kg
溶料时间	30-40min（首次时间）



CSM-C350 灌缝加热机

主要应用于沥青及水泥路面修补裂缝时密封胶的快速加热熔化。

产品型号	CSM-C350
外形尺寸	2325x1320x1420mm
整机重量	950Kg
热熔釜容积	350L
首次加热时间	30-40min



CSM-C40 手推灌缝机

主要应用于沥青及水泥路面裂缝修补。

产品型号	CSM-C40
外形尺寸	920x700x950mm
整机重量	65Kg
热熔釜容积	40L

CS-S

超级道路密封胶

用于沥青及水泥混凝土路面裂缝的密封修复。



PRODUCT FEATURES 产品特点

- 产品完全满足交通部国检中心的技术标准
- 所有的原材料具有严格的技术要求和检测，在各个阶段控制产品质量；
- 每箱 10 公斤的独立包装，降低了施工人员的劳动强度；

材料参数					
性能指标	高温型	普通型	低温型	寒冷型	严寒型
锥入度 (0.1mm)	≤ 70	50-90	70-110	90-150	120-180
软化点 (℃)	≥ 90	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 70
流动值 (mm)	≤ 3	≤ 5	≤ 5	≤ 5	——
弹性恢复率 (%)	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
低温拉伸	0℃, 25%, 三次循环, 通过	-10℃, 50%, 三次循环, 通过	-20℃, 100%, 三次循环, 通过	-30℃, 150%, 三次循环, 通过	-40℃, 200%, 三次循环, 通过
25%、50%、150% 和 200% 的拉伸量分别为 3.75mm、7.5mm、15mm、22.5mm 和 30mm					
推荐施工温度	180℃ -185℃				
包装	纸箱包装 10 公斤 / 箱, 100 箱 / 吨				

B-S

超级道路贴缝带

处理小于 8mm 的沥青路面裂缝的修补。



■ PRODUCT FEATURES 产品特点

- 成本低、使用寿命长、性价比高；
- 施工便捷、效率高、施工不拥堵；
- 粘结力强、不需压实；节能环保新型材料；

■ 材料参数

转弯翘曲率（%）	≤ 50
碾压后的厚度（mm）	≤ 2.7
黏结强度（mm）	≥ 0.2MPa
-10℃低温柔性	φ30mm, 无裂纹
-20℃低温柔性（必要时）	φ30mm, 无裂纹
低温拉伸值量（mm）	≥ 5

1. 黏结强度试验中，当试件出现贴缝胶材料自身破坏时，不计算黏结强度，视为通过。当试件出现界面黏结破坏时，按表中技术要求评价。

2. 低温拉伸试验中，普通型，低温型，寒冷型，严寒型贴缝带胶的试验温度分别为：-10℃，-20℃，-30℃，-40℃。

ANTI-SLIP ULTRA-THIN SEALANT

CSC 超薄封层材料 (黑色)

CSC 超薄封层材料 (黑色) 为易路美公司自主开发的环保型封层系列产品 (专利号: ZL 2018 1 1184834.7) , 该产品是由深加工后的超粘特种复合改性乳化沥青与改性剂及外掺剂构成的原液、集料、乳胶等材料按照合适的配合比制作而成, 经搅拌均匀后进行刮铺或喷洒的路面封层材料。它可以起到封闭路面空隙, 修复路面老化, 改善路面外观并具有良好的抗滑性能和抗渗水性能的技术。



PRODUCT ADVANTAGES

产品优点

- 延缓原沥青路面的老化, 延长服役时间、提高耐久性;
- 封闭路面空隙和细微裂缝, 阻止路表水的下渗, 防止路面水损害的发生;
- 补充改善沥青路面沥青膜的老化, 改善贫油;
- 采用工厂化生产方式, 材料的生产、封层的施工均低能耗、环保污染低;
- 施工、养生时间短, 可快速开放交通, 可达到市区等环境严苛的施工要求。

APPLICATION AREA

应用领域



用于公路路面、桥面的养护



市政道路的养护



滑行道、停机坪等的养护



小区、园区内部道路的养护

CSC 超薄封层材料（黑色） 进行养护的必要性



CSC 超薄封层（黑色）技术要求

项目	要求	检测频率	检验方法
路面摩擦系数摆值 FB	FB 施工后≥ 45（BPN）、不低于原路面	5 处 / km	T0964
构造深度 TD	TD 施工后≥ 0.50（mm）、满足设计要求	5 处 / km	T0961
渗水系数 CW	≤ 10（ml/min）	5 处 / km	T0971

ANTI-SLIP ULTRA-THIN SEALANT

CSC 彩色超薄封层材料

CSC 彩色超薄封层材料为易路美公司自主开发的环保型封层系列产品（专利号：ZL 2019 1 0549023.0）。本产品体系基于新一代高性能水性树脂技术的彩色路面系统，为单组分体系，完全不含多环芳香烃（多环化合物）。固化后颜色不会随时间或天气褪色，除了高性能水性树脂乳液，还用了耐候性好的色浆、填料和表面活性成分。可以提供具有各种色彩的防滑、耐磨、耐沾污和耐化学腐蚀的坚韧表面。



PRODUCT ADVANTAGES

产品优点

- 环保配方，无溶剂，水性材料，无异味，对环境及施工人员无危害；
- 优异的附着力、柔韧性及耐久性；
- 优良的防水功能；
- 高低温性能稳定、颜色抗衰减；
- 寿命周期长、并可反复施工
- 施工快速，开放交通快，价格优势明显；

APPLICATION AREA

应用领域



自行车道



步行路、路肩



小区、公园的景观道路



停车场等慢行交通系统

MORE COLOR OPTIONS

更多色彩选择



CSC 超薄封层（彩色）技术要求

项目	技术要求
层间拉拔强度（MPa）	≥ 0.5
成膜后路面摩擦系数（BPN）	≥ 45
成膜后路面渗水系数（ml/min）	≤ 10
耐光性（级）1:1 冲淡（深色）	5~8
耐光性（级）1: 25 冲淡（浅色）	4~8

APPLICATION CASES

CSC 超薄封层全国应用案例

易路美公司自主开发的 CSC 超薄封层材料环保型封层产品已在全国各地不同的工况条件下大量应用。解决路面老化修复、改善路面外观、提升路面抗滑性能和抗渗水，有效保护路面健康，让道路弥久而新。





有路就有易路美

Wherever there's a road
There's Eromei.



中山市易路美道路养护科技有限公司

广东省中山市火炬开发区东河路 19 号之四

手机：188-2499-8803 139-2330-2475

电话：+86-0760-88872700

传真：+86-0760-88872711

全国服务热线：400-8523-880

www.eromei.com

