

# 5吨福田M5汽车吊

## 5 t FOTON M5 TRUCK CRANE

7节吊臂 / 8挡高低速变速箱

7-section boom / 8-speed high/low-range transmission



**5** t

最大起重量

Max. lifting capacity

**30** m

最大起升高度

Max. lifting height

**116** kW

发动机功率

Engine power

产品咨询 / PRODUCT ENQUIRIES

[www.smallcrane.com](http://www.smallcrane.com)

[www.cnstcm.com](http://www.cnstcm.com)

# 技术参数

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

5吨福田M5汽车吊 | SST5044JQZFTM5

| 项目 / ITEM                             |                         | 参数 / VALUE                         |              |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| 型号<br>Model                           | SST5044JQZFTM5          | 主钩绞车<br>Main hoist winch           | 斜轴绞车         |
| 底盘型号<br>Chassis                       | 福田 M5<br>BJ1045V9JBA-33 | 减速机型号<br>Reducer                   | 8T 行星减速机     |
| 最大起重量<br>Max. lifting capacity        | 5000 kg                 | 回转支承<br>Slewing bearing            | 8T 900#      |
| 吊臂 U 型<br>U-section boom              | 5米*/7节·回绳               | 发动机泵<br>Engine pump                | 32/25/25#    |
| 最大起升高度<br>Max. lifting height         | 30 m                    | 中心回转<br>Central rotary unit        | 电回转          |
| 支腿跨距（横×纵）<br>Outrigger span (W x L)   | 6 × 4.63 m              | 大架尺寸<br>Frame dimensions           | 270 × 140 mm |
| 外形尺寸<br>Overall dimensions            | 5.995 × 1.93 × 2.85 m   | 大臂尺寸<br>Boom dimensions            | 402 × 461    |
| 起升速度副/主钩<br>Hoisting speed (aux/main) | 36(95)-76 m/min         | 后移位顶<br>Rear shifting jack         | 无            |
| 回转速度<br>Slewing speed                 | 0-3 rpm                 | 方向形式<br>Steering                   | 助力           |
| 发动机型号<br>Engine model                 | 全柴 Q25A-160E60          | 刹车形式<br>Brakes                     | 气刹           |
| 发动机功率<br>Engine power                 | 116 kW / 160 马力         | 变速箱<br>Transmission                | 8挡高低速        |
| 轮胎型号（钢丝胎）<br>Tyres (steel-cord)       | 7.00R16LT               | 轴距<br>Wheelbase                    | 2800 mm      |
| 行驶速度<br>Travel speed                  | 115 km/h                | 实际重量<br>Actual weight              | 8200 kg      |
| 空调<br>Air conditioning                | 前空调                     | 后双出腿<br>Rear double-extension legs | 1.2 米        |

### 可选配置 / OPTIONAL EQUIPMENT

电空调、摄像头、电机、前腿、力矩

Electric A/C, camera, motor, front outrigger, load moment system

产品图片仅供参考，具体配置及参数以双方确认的技术资料为准。  
Final configuration and specifications are subject to the agreed technical documentation.