

HANFA Crawler Drilling Rig

HFQ65



HANFA GROUP

E-mail: info@hanfagroup.com

Phone: 0086-371-55019187 0086-371-55019184 0086 17739786040

Address: Room 602, Building 7, E-commerce Industrial Park,
Dongqing Street, High-tech Zone, Zhengzhou, Henan, China.

Web: WWW.HANFAGROUP.COM WWW.HANFAMACHINE.COM



涵发集团
HANFA GROUP

HANFA HFQ65
 Crawler Drilling Rig



HFQ65型高压潜孔钻凿履带式露天钻机具备低能耗、高效率、便于运输及现场施工等卓越技术性能。该钻机采用液压系统驱动行走机构，且仅需配备冲击器及吹孔风源，从而有效降低了整套设备的采购成本。

技术参数	HFQ65 Split Drilling Rig
工作气压 (MPa)	1.2-2.5
耗气量 (m³,)	10-20
除尘器	Fully hydraulic dry de-dusting(optional)
钻孔直径 (mm)	100-180
钻杆规格 (mm)	76/89/102
钻孔深度 (m)	65
单次推进距离 (mm)	3700
补偿行程 (mm)	1000
最大提升力 (N)	48000
滑架倾斜角度 (°,)	Up and down altogether 100
滑架摆动角度 (°,)	Left and right altogether 100
钻臂摆动角度 (°)	Left and right altogether 70
钻臂倾斜角度 (°)	Up and down altogether 60
底盘离地间隙 (mm)	310
底盘车架调平角度 (°)	±13
行驶速度 (km/h)	0-2.5
动力头扭矩 (N·m)	3600
动力头转速 (r/min)	0-120
发动机功率 (kW)	Cummins(National II)93kW/2200rpm
整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	5900*2100*2200
总重量	5500kg(excluding drilling tools and dust removal)