广州市特威工程机械有限公司
GUANGZHOU TE WEI ENG. MACHINERY CO., LTD

SC200/200G (标准出口变频升降机)

产品型号	Mode	SC200/200G
额定提升速度	Speed	0~46 m/min
额定起重量	Payload capacity	2×2000 kg
最大架设高度	Maximum mounting height	257 m
吊杆额定载重量	Lifting device capacity	200 kg
防坠安全器型号	Safety device	SAJ40-1.2
标准吊笼尺寸	Standard cage dimension	3.2×1.5×2.35 m
（长×宽×高）	(Length×Width×Height)	
标准节规格	Mast section type	650×650×1508 mm
标准节重量（厚度）	Mast section weight	150(δ4.5)/170(δ6.0)
电机功率	Motor power	2×2×11 kW
变频器功率	Inverter rating	2×37 kW
特点 Features	1. Variable-frequency (VF) control system ensures smooth, jerk-free start-up. 2. Fully galvanized cage structure for sturdiness and durability. 3. Optional automatic leveling function with one-touch arrival at target floor; precise leveling facilitates material loading and unloading. 4. Motors with S1 duty rating offer superior continuous load capacity compared with S3 duty, significantly reducing the risk of motor burnout. 5. HMI: real-time cage status and fault display, with Chinese/English language switching. 6. Compact low-profile cage for high-container shipping.	1. 采用变频控制系统，启停更平稳； 2. 吊笼结构全镀锌，结实耐用； 3. 可配自动平层，一键到达目标楼层，平层精确，工人进出物料更便捷； 4. 电梯S1工作制的电机长时间负载能力远远胜于S3工作制电机，大大降低烧坏电机的现象； 5. 人机交互：吊笼实时状态、异常信息显示及中/英文字体切换； 6. 高柜装矮吊笼型。

速度Speed:0~46m/min

Standard Export VF Construction Hoist



地址Add 1：广州市白云区江高镇雄丰村雄丰路33号1201房
Room 1201, No. 33, Xiongfeng Road, Xiongfeng Village, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou City
地址Add 2：广东省清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园广锐街3号
No.3 Guangrui Street, Guangzhou Qingyuan Industrial Transfer Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong Province, China
网址Web：http: //www .gzstw.com

微信公众号