EH12D

细节决定品质
DETAILS DECIDE QUALITY



EH12D 外观图


产品特点


- 操控简单
- 垂直气缸设计，润滑极佳，倾斜操作也十分良好
- 优良的耐用度
- 防震通气结构，加强型铸造机体，减振及耐用性获得极大改善
- 易启动
- 点火系统采用先进的点火定时及减压装置
- 经济、清洁
- 较高的燃油效率，减少了对环境的污染

Product features

Easy operation:
Vertical cylinder design、Excellent lubrication、Good lean operation
Excellent durability:
Shockproof & Ventilation structure、Enhanced casting body、the great improvement of vibration and durability
Easy starting:
The ignition system adopts the advanced ignition timing and pressure-relief device.
Economic and Clean:
Higher fuel efficiency reduces the pollution to the environment.

EH12D 型规格参数（Specifications）





型号 Model	EH12D
形式 Type	风冷四冲程立式单缸 OHV 汽油发动机 Air-cooled, 4-cycle, single cylinder OHV,gasoline engine
曲轴形式 P.T.O shaft	水平轴 Horizontal
气缸内径 × 冲程 mm Bore×Stroke	60×43
排气量 ml Displacement	121
额定功率 kW(PS)/rpm Continuous output	2.1(2.9)/3600
最大功率 kW(PS)/rpm Max. output	2.9(4.0)/4000
最大扭矩 N.m(Kgf.m)/rpm Max. torque	7.5(0.76)/2600
输出轴旋转方向 Direction of rotation	逆时针方向（面对输出轴端） Counterclockwise as viewed from P.T.O shaft side
使用燃料 Fuel	汽车用无铅汽油 Automobile unleaded gasoline
使用润滑油 Lubricant	发动机机油 SE 级以上，SAE10W-30 Automobile oil class SE or higher, SAE 10W-30
润滑油容量 L Lubricant oil capacity	0.6
点火方式 Ignition system	飞轮磁（固态） Flywheel magneto(solid state)
启动方式 Starting system	反冲式 Recoil starter
调速方式 Governor	离心重锤式 Centrifugal flyweight type
化油器 Carburetor	浮子式 Float type
净重 Kg Net weight	15
尺寸 长 × 宽 × 高 mm Dimensions(L x W x H)	286×330×334

