# 熔体压力传感器

# ZERO

## 系列

零汞




高性能

无汞
MERCURY FREE

最高可达 400°C

## 适用于各种塑料加工应用

**POLYMER PRODUCTION**
聚合物生产

**PLASTIC FIBER**
塑料纤维

**EXTRUSION**
挤出

**RECYCLING**
回收利用

GEFRAN
BEYOND TECHNOLOGY

Flyer_ZERO_Multilingua26.indd 1 17/11/26 09:21

# 适用于所有温度范围的无汞熔压传感器

无汞合金，
已获**FDA**批准

最高温度可达
**400°C°**

实施
隔膜涂层

## 技术

### 性能

**4**款
多种设计

高精度

低温漂系数

### 电气输出

**mV/V;mA;V** 输出

自动归零



**IP65**防护等级

完全可互换

### 生产环境

### 适用于特定应用的定制化方案，非常适合

1 PET　2 PE-HD　3 PVC　5 PP　6 PS　7 O

无汞
MERCURY FREE

### GB 26572—2025 无汞技术

“零系列”专为满足**GB 26572—2025**标准要求而设计，
采用无汞方案用于熔体压力测量，
助力塑料行业迈向更可持续的未来。

www.gefran.com

GEFRAN
BEYOND TECHNOLOGY

11/2026

Flyer_ZERO_Multilingua26.indd 2　17/11/26 09:21